Nettoyant en profondeur intensif Extra FloorPro RM 752

Nettoyant en profondeur industriel et décapant très alcalin pour éliminer les dépôts d'huile et de graisse ainsi que les souillures minérales les plus tenaces au même titre que les revêtements sur les sols résistants aux produits alcalins.

pH 13
sous forme concentrée



Propriétés

- Puissant détergent en profondeur pour l'élimination des pellicules d'entretien et des salissures
- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales tenaces
- Pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol industriels fortement encrassés
- Élimine les revêtements à base de cire et de polymères
- Test FIGR 01/2014 (Forschungs-und für Prüfinstitut Facility Management GmbH)
- Pas d'émanations désagréables
- Parfum d'agrumes agréable et frais
- Très bref temps d'action
- Haut rendement
- Formule peu moussante
- Separation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le separateur d'huile (facilite la séparation = ASF)
- Sans NTA

Usage et secteur d'application

Automobile et transport	Nettoyage des sols
Bâtiment	Nettoyage des sols
Industrie	Nettoyage des sols
Entreprise de propreté	Nettoyage des sols
Municipalités	Nettoyage des sols
Hôtels, restaurants, cantines	Nettoyage des sols
Commerces	Nettoyage des sols

Application

- Autolaveuses
- Machine de lavage à 1 disque
- Aspirateurs eau et poussières
- Manuel

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
10 l	1 Pièce(s)	6.295-813.0
200 l	1 Pièce(s)	6.295-814.0

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher S.A0 * Boomsesteenweg 939 * 2610 Anvers * Belgium

Utilisation

Nettoyage en profondeur (salissures)
- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Utilisez une brosse, un rouleau, un pad adapté ou une raclette pour autolaveuse ou monobrosse
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Humidifiez la surface à l'aide de la machine
- Laissez tremper.
- Temps de réaction 1-5 minutes, en fonction du degré de salissure
- Nettoyez la surface avec la machine et les accessoires appropriés
- Aspirez l'eau sale de la surface
- Rincez abondamment à l'eau claire et laissez tremper dans l'eau jusqu'à ce que tous les résidus de salissures et de détergent disparaissent

Nettoyage en profondeur (pellicules de soin)
- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Utilisez une brosse, un rouleau, un pad adapté ou une raclette pour autolaveuse ou monobrosse
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Humidifiez la surface à l'aide de la machine
- Laissez tremper.
- Temps de réaction de 5 à 10 minutes, selon l'épaisseur de la pellicule de soins
- Nettoyez la surface avec la machine et les accessoires appropriés
- Nettoyez les zones inaccessibles manuellement
- Aspirez l'eau sale de la surface
- Rincez abondamment à l'eau claire et laissez tremper dans l'eau jusqu'à ce que tous les résidus de salissures et de détergent disparaissent



Indications particulières

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne pas appliquer sur du bois, un parquet non vitrifié ou un linoléum
- N'appliquez pas sur des surfaces sensibles aux alcalins
- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface
- Stockez à l'abri du gel
- Stockez uniquement dans le récipient d'origine entre -5 et +30 °C
- N'exposez pas en plein soleil
- Rincez soigneusement les appareils de nettoyage après utilisation

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Mention d'avertissement Danger
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- Z 20 Contient Limonene. Peut produire une réaction allergique.

Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité
- Démarrage rapide
- Expertise FIGR (Institut de recherche scientifique et d'essai pour Facility Management GmbH)

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Type de salissures	Rendement
1000 ml	Nettoyage en profondeur (pellicules de soin)	20 – 50 %	Moyennement fort	30 – 50 m²
1000 ml	Nettoyage en profondeur (salissures)	5 – 20 %	Moyennement fort	50 – 200 m²
1000 ml	Nettoyage d'appoint	2 – 5 %	moyen	

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher S.A0 * Boomsesteenweg 939 * 2610 Anvers * Belgium