Nettoyant en profondeur FloorPro RM 754

Décapant hautes performances pour une élimination facile des couches de cire et des dépôts de polymère sur les sols résistants à l'eau, y compris les sols sensibles aux produits alcalins. Évite un rinçage fastidieux.

pH 10.5
sous forme concentrée



Made in Germany

Propriétés

- Puissant détergent en profondeur pour l'élimination des pellicules d'entretien et des salissures
- Élimine les couches de cire et les dépôts de polymère les plus résistants
- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales
- Peut être utilisé n'importe où
- Vaste domaine d'utilisation : utilisable pour toutes les surfaces résistantes à l'eau, sensibles aux produits alcalins (par ex. linoléum) et résistantes aux produits alcalins (par ex. PVC)
- Excellente compatibilité avec les matériaux
- Faible pH de la concentration appliquée
- Évite un rinçage fastidieux
- Également adapté au nettoyage courant
- Sans aucun risque pour l'utilisateur et très facile d'utilisation
- Parfum d'agrumes agréable et frais
- Formule peu moussante

Usage et secteur d'application

Entreprise de propreté	Nettoyage des sols
Maisons de retraite, cabinets médicaux	Nettoyage des sols
Hôtels, restaurants, cantines	Nettoyage des sols
Municipalités	Nettoyage des sols
Commerces	Nettoyage des sols

Application

- Autolaveuses
- Machine de lavage à 1 disque
- Aspirateurs eau et poussières
- Manuel

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
10 l	1 Pièce(s)	6.295-811.0

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher S.A0 * Boomsesteenweg 939 * 2610 Anvers * Belgium

Utilisation

Nettoyage en profondeur (salissures)
- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Utilisez une brosse, un rouleau, un pad adapté ou une raclette pour autolaveuse ou monobrosse
- Dosez le produit avec l'eau propre
- Humidifiez la surface à l'aide de la machine
- Laissez tremper.
- Temps de réaction : 1 à 10 minutes, selon le degré de salissure
- Nettoyez la surface avec la machine et les accessoires appropriés
- Aspirez la saleté de la surface
- Éliminez tous les résidus de saleté et de détergent à l'eau claire

Nettoyage en profondeur (pellicules de soin)
- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Utilisez une brosse, un rouleau, un pad adapté ou une raclette pour autolaveuse ou monobrosse
- Dosez le produit avec l'eau propre
- Humidifiez la surface à l'aide de la machine
- Laissez tremper.
- Temps de réaction de 5 à 10 minutes, selon l'épaisseur de la pellicule de soins
- Nettoyez la surface avec la machine et les accessoires appropriés
- Nettoyez les zones inaccessibles manuellement
- Aspirez la saleté de la surface
- Éliminez tous les résidus de saleté et de détergent à l'eau claire

Nettoyage courant
- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Réglez l'autolaveuse – installation des brosses/rouleaux/pads et réglage du suceur
- Dosez le produit avec l'eau propre
- Nettoyer et aspirer la surface à l'aide d'une autolaveuse aspirante selon la méthode tout-en-un.

Indications particulières

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- N'appliquez pas sur un revêtement de sol en bois ou sur du parquet non vitrifié
- Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux solvants tels que l'asphalte
- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface
- Stockez à l'abri du gel
- Stockez uniquement dans le récipient d'origine entre -5 et +30 °C
- Rincez soigneusement les appareils de nettoyage après utilisation

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Mention d'avertissement Attention
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.

Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité
- Démarrage rapide
- Expertise FIGR (Institut de recherche scientifique et d'essai pour Facility Management GmbH)

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Type de salissures	Rendement
1000 ml	Nettoyage en profondeur (pellicules de soin)	15 – 50 %	Moyennement fort	30 – 50 m²
1000 ml	Nettoyage en profondeur (salissures)	10 – 20 %	Moyennement fort	50 – 200 m²
1000 ml	Nettoyage courant	1 – 3 %	Léger	2500 m²

Nettoyant en profondeur FloorPro RM 754, 0.011-312.0, 2026-11-06