Dispersion de protection Extra FloorPro RM 782

Revêtement de polymère ultrarobuste et haute brillance avec un pouvoir couvrant, une adhérence, des propriétés antidérapantes et anti-usure remarquables ainsi qu'une haute résistance à l'alcool et aux désinfectants.

pH 7
sous forme concentrée



Made in Germany

FIGR tested 01/14

Propriétés

- Préservation optimale de la valeur du revêtement de sol
- Produit très économique grâce à la rapidité d'application et aux longs intervalles entre les nettoyages
- Pouvoir couvrant élevé avec une à deux couches grâce à la haute teneur en solides
- Pouvoir couvrant élevé même sur les sols âgés, usés et absorbants
- Temps de séchage très court
- Excellente résistance à l'usure grâce à la haute résistance à l'abrasion et aux chocs, protection élevée contre les marques (p. ex. talons)
- Résistance accrue à l'alcool et aux désinfectants
- Excellente adhérence au revêtement de sol
- Pour les surfaces très sollicitées et fréquentées (p. ex. ateliers et industries, hôpitaux, écoles)
- Propriétés antidérapantes conformément aux normes DIN 51131 et DIN EN 13893 (selon le revêtement de sol)
- Surface facile à repolir
- Produit idéal pour les salles de sport et polyvalentes, propriétés antidérapantes conformes à la norme DIN V 18032-2:2001-04 (selon le revêtement de sol)

Usage et secteur d'application

Entreprise de propreté	Entretien des sols
Maisons de retraite, cabinets médicaux	Entretien des sols
Industrie	Entretien des sols
Municipalités	Entretien des sols
Commerces	Entretien des sols
Hôtels, restaurants, cantines	Entretien des sols

Application

- manuel
- Machine de lavage à 1 disque

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
5 l	2 Pièce(s)	6.295-816.0

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher SA * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland

Utilisation

Revêtement

- La surface doit être exempte de résidus de films de soins et de salissures (pH 7-8,5). La surface doit être sèche.
- Mélangez le produit par un mouvement circulaire en inclinant le récipient avant de l'utiliser
- Ne pas diluer ou mélanger le détergent avec d'autres produits
- Quantité d'application en fonction de l'absorption et du type de sol. 1ère couche: environ 25 - 45 ml / m². 2ème couche: environ 20 - 30 ml / m². Rendement en fonction de la quantité appliquée.
- Distribuez le produit uniformément, avec parcimonie et rapidement à l'aide d'une mop plate ou articulée
- Laissez sécher complètement entre les applications (environ 30 minutes, en fonction de l'humidité et de la température)
- Répétez au besoin (1-2 couches recommandées). Appliquer le produit en croix.
- Une fois le séchage terminé (environ 3 heures), il est possible de marcher à nouveau sur la surface
- Au bout de 24 heures, le revêtement est complètement durci et flexible
- Durcit complètement après environ 14 jours

Indications particulières

- N'appliquez pas sur des surfaces sensibles à l'eau
- N'appliquez pas sur un revêtement de sol en bois ou sur du parquet non vitrifié
- Effectuez un test d'adhérence sur les sols à traiter
- Stockez à l'abri du gel
- Stockez uniquement dans le conteneur original entre 5 et 30 °C
- Ne pas mettre les résidus de détergent dans le contenant
- Fermez le récipient immédiatement après usage
- Rincez soigneusement les appareils de nettoyage après utilisation

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Z 20 Contient du phosphate de tributoxyéthyle. Peut produire une réaction allergique.

Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité
- Démarrage rapide
- Expertise FIGR (Institut de recherche scientifique et d'essai pour Facility Management GmbH)
- Expertise relative aux propriétés antidérapantes selon DIN 51131 et DIN EN 13893
- Rapport de spécialiste sur la résistance au glissement conformément à la norme DIN V 18032-2:2001-04

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Rendement
1000 ml	Revêtement	pur	15 – 25 m²

Dispersion de protection Extra FloorPro RM 782, 0.011-313.0, 2026-08-28