Dispersion de soin FloorPro RM 784

Dispersion de polymères pour le soin initial, intermédiaire ou d'entretien des revêtements de sol élastiques. Dépose une pellicule antidérapante, à l'aspect satiné et résistante à l'abrasion, qui empêche la saleté de se redéposer.

pH 8
sous forme concentrée



Made in Germany

Propriétés

- Produit un éclat semi-mat
- Haut pouvoir couvrant dès la 2e couche
- Temps de séchage très court
- Effet anti-salissures efficace
- Résistance à l'essuyage grâce à une forte résistance aux détergents
- Rendement surfacique nettement plus élevé lors du nettoyage courant
- Facilité de mise en œuvre pour la désinfection partielle, par ex. les voies de circulation, les surfaces de stand ou les assises de chaise
- Peut également être utilisé pour la désinfection (nettoyant en spray, désinfection par traitement de surface) et l'entretien courant (entretien par essuyage)
- Approprié pour renouveler la pellicule de soins à sec
- Excellentes propriétés d'étalement
- Surface facile à repolir
- Propriétés antidérapantes conformément aux normes DIN 51131 et DIN EN 13893 (selon le revêtement de sol)

Usage et secteur d'application

Entreprise de propreté	Entretien des sols
Municipalités	Entretien des sols
Hôtels, restaurants, cantines	Entretien des sols
Maisons de retraite, cabinets médicaux	Entretien des sols
Commerces	Entretien des sols

Application

- manuel
- Pulvérisateurs
- Machine de lavage à 1 disque

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
5 l	2 Pièce(s)	6.295-817.0

Dispersion de soin FloorPro RM 784, 0.011-314.0, 2026-08-28

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher SA * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland

Utilisation

Revêtement
- La surface doit être exempte de résidus de films de soins et de salissures (pH 7-8,5). La surface doit être sèche.
- Ne pas diluer ou mélanger le détergent avec d'autres produits
- Quantité d'application en fonction de l'absorption et du type de sol: 1ère couche: environ 20 - 40 ml / m², 2ème couche: environ 15 à 25 ml / m². Rendement en fonction de la quantité appliquée.
- Distribuez le produit uniformément, avec parcimonie et rapidement à l'aide d'une mop plate ou articulée
- Laissez sécher complètement entre les applications (environ 20 minutes, en fonction de l'humidité et de la température)
- Répétez au besoin (2 couches recommandées). Appliquez le produit en croix.
- Une fois le séchage terminé (environ 3 heures), il est possible de marcher à nouveau sur la surface
- Au bout de 24 heures, le revêtement est complètement durci et flexible
- Durcit complètement après environ 14 jours

Application avec spray
- La surface doit être exempte de saleté
- Diluez le produit en fonction de dommages sur le film protecteur
- Appliquez la solution sur la zone à traiter avec un pulvérisateur
- Polissez la surface immédiatement avec la machine

Application avec mop
- La surface doit être exempte de saleté
- Diluez le produit en fonction de dommages sur le film protecteur
- Appliquez la solution sur la surface à nettoyer avec une mop plate ou articulée. Distribuez le produit uniformément, avec parcimonie et rapidement.
- Laissez sécher complètement (environ 20 minutes, en fonction de l'humidité et de la température)
- Si nécessaire, réitérer la procédure.
- Une fois complètement sec, polir avec une monobrosse (en option)

Application avec trochon
- La surface doit être exempte de saleté
- Diluez le produit en fonction du degré de nettoyage souhaité
- Nettoyez la surface manuellement avec une mop humide

Indications particulières

- N'appliquez pas sur des surfaces sensibles à l'eau
- N'appliquez pas sur un revêtement de sol en bois ou sur du parquet non vitrifié
- Effectuez un test d'adhérence sur les sols à traiter
- Stockez à l'abri du gel
- Stockez uniquement dans le conteneur original entre 5 et 30 °C
- Ne pas mettre les résidus de détergent dans le contenant
- Fermez le récipient immédiatement après usage
- Rincez soigneusement les appareils de nettoyage après utilisation

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Z 20 Contient du phosphate de tributoxyéthyle. Peut produire une réaction allergique.

Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité
- Démarrage rapide
- Expertise relative aux propriétés antidérapantes selon DIN 51131 et DIN EN 13893
- Expertise FIGR (Institut de recherche scientifique et d'essai pour Facility Management GmbH)

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Rendement
1000 ml	Revêtement	pur	20 – 30 m²
1000 ml	Application avec spray	20 – 30 %	120 – 300 m²
1000 ml	Application avec mop	30 – 50 %	100 – 200 m²
1000 ml	Application avec trochon	1 – 3 %	1000 – 6000 m²

Dispersion de soin FloorPro RM 784, 0.011-314.0, 2026-08-28