Détergent en profondeur FloorPro 69e

Détergent intensif optimal pour l'utilisation du mode eco!efficiency de nos autolaveuses aspirantes. Puissant contre les dépôts d'huile et de graisse dans les entrepôts logistiques et les environnements de production.

pH 12
sous forme concentrée



Made in Germany

NTA-free

Propriétés

- Nettoyant en profondeur écologique puissant pour sols industriels fortement encrassés
- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales tenaces
- Parfum de fraîcheur agréable
- Agit rapidement
- Separation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le separateur d'huile (facilite la séparation = ASF)
- Sans NTA

Usage et secteur d'application

Automobile et transport	Nettoyage des sols
Entreprise de propreté	Nettoyage des sols
Industrie	Nettoyage des sols
Municipalités	Nettoyage des sols
Commerces	Nettoyage des sols
Entreprises de transport, Exploitants d'autobus	Nettoyage des sols
Industrie agro-alimentaire	Nettoyage des sols

Application

- Autolaveuses
- Manuel

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
2.5 l	4 Pièce(s)	6.295-650.0
10 l	1 Pièce(s)	6.295-651.0
20 l	1 Pièce(s)	6.295-652.0
200 l	1 Pièce(s)	6.295-653.0
1000 l	1 Pièce(s)	6.296-156.0

Détergent en profondeur FloorPro 69e, 0.011-328.0, 2026-11-06

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher S.A0 * Boomsesteenweg 939 * 2610 Anvers * Belgium

Utilisation

Autolaveuses – nettoyage en profondeur
- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Réglez l'autolaveuse – installation des brosses/rouleaux/pads et réglage du suceur
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Humidifiez la surface à l'aide de la machine
- Laissez tremper.
- Temps de réaction : 5-10 mn, selon le degré de salissures
- Aspirez l'eau sale de la surface
- Rincez abondamment à l'eau claire et laissez tremper dans l'eau jusqu'à ce que tous les résidus de salissures et de détergent disparaissent

Autolaveuses – nettoyage courant
- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Réglez l'autolaveuse – installation des brosses/rouleaux/pads et réglage du suceur
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Sur les machines DOSE, définissez le dosage uniquement sur la machine.
- Nettoyez la surface

Manuel
- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Nettoyez manuellement la surface.

Indications particulières

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne pas appliquer sur du bois, un parquet non vitrifié ou un linoléum
- N'appliquez pas sur des surfaces sensibles aux alcalins
- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface
- Stockez à l'abri du gel

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Mention d'avertissement Danger
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Type de salissures	Rendement
1000 ml	Nettoyage courant mécanisé	0.5 – 3 %	Léger à moyen	4890 m²
1000 ml	Manuel – nettoyage courant	0.5 – 3 %	Léger	12000 m²
1000 ml	Nettoyage d'appoint mécanisé	3 – 10 %	Moyennement fort	2000 m²

Détergent en profondeur FloorPro 69e, 0.011-328.0, 2026-11-06