# Nettoyant pour sols brillants FloorPro RM 755

Nettoyant lustrant à base de solvants, qui sèche sans laisser de traces, pour le nettoyage d'entretien et d'appoint des sols et des surfaces. Convient parfaitement pour les sols en granit très brillants.

**pH 11**
sous forme concentrée




Made in Germany

NTA-free

## Propriétés

- Nettoyant de base et d'entretien puissant pour tous les sols durs et élastiques très brillants
- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales tenaces
- Auto-lustrant
- Séchage sans traces
- Particulièrement peu moussant
- Parfum de fraîcheur agréable
- Separation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le separateur d'huile (facilite la séparation = ASF)
- Sans NTA
- Sans phosphates

## Usage et secteur d'application

| | |
|---|---|
| **Automobile et transport** | Nettoyage des sols |
| **Entreprise de propreté** | Nettoyage des sols |
| **Maisons de retraite, cabinets médicaux** | Nettoyage des sols |
| **Hôtels, restaurants, cantines** | Nettoyage des sols |
| **Municipalités** | Nettoyage des sols |
| **Commerces** | Nettoyage des sols |
| **Industrie agro-alimentaire** | Nettoyage des sols |

## Application

- Autolaveuses
- manuel

## Caractéristiques techniques

| Conditionnements | Unité d'emballage | Références |
|---|---|---|
| 1 l | 12 Pièce(s) | 6.296-183.0 |
| 2.5 l | 4 Pièce(s) | 6.295-846.0 |
| 10 l | 1 Pièce(s) | 6.295-174.0 |
| 20 l | 1 Pièce(s) | 6.295-409.0 |
| 200 l | 1 Pièce(s) | 6.295-176.0 |
| 1000 l | 1 Pièce(s) | 6.295-177.0 |

Nettoyant pour sols brillants FloorPro RM 755, 0.011-329.0, 2026-08-28

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher SA * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland

## Utilisation

**Autolaveuses – nettoyage en profondeur**
- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Réglez l'autolaveuse – installation des brosses/rouleaux/pads et réglage du suceur
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Humidifiez la surface à l'aide de la machine
- Laissez tremper.
- Temps de réaction : 5-10 mn, selon le degré de salissures
- Aspirez l'eau sale de la surface
- Rincez abondamment à l'eau claire et laissez tremper dans l'eau jusqu'à ce que tous les résidus de salissures et de détergent disparaissent

**Autolaveuses – nettoyage courant**
- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Réglez l'autolaveuse – installation des brosses/rouleaux/pads et réglage du suceur
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Sur les machines DOSE, définissez le dosage uniquement sur la machine.
- Nettoyer et aspirer la surface à l'aide d'une autolaveuse aspirante selon la méthode tout-en-un.

**manuel**
- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Nettoyez manuellement la surface.

## Indications particulières

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne pas appliquer sur du bois, un parquet non vitrifié ou un linoléum
- N'appliquez pas sur des surfaces sensibles aux alcalins
- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface
- Stockez à l'abri du gel

## Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Mention d'avertissement Attention
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.

## Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité

## Dosage et rendement

| Conditionnement | Méthode de nettoyage | Dosage | Type de salissures | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| 1000 ml | Nettoyage courant | 0.5 – 1 % | léger | 6000 m² |
| 1000 ml | Nettoyage d'appoint | 1 – 5 % | moyen | 2440 m² |



Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher SA * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland