Détergent pour traces de pneus et de dérapage FloorPro RM 776

Nettoyant spécial pour l'élimination des traces de pneus et des marques laissées par les engins de manutention mécanique. Même les résidus de ruban adhésif ainsi que les dépôts importants d'huile et de suie sont éliminés efficacement.

pH 13
sous forme concentrée



Made in Germany

NTA-free

Propriétés

- Puissant nettoyant spécial pour l'élimination des traces de pneus et de dérapage
- Décolle les résidus d'abrasion de caoutchouc et les marques laissées par les engins de manutention mécanique
- Décolle même les résidus d'huile, de graisse, de goudron, de suie et de combustion les plus tenaces
- Élimine les revêtements à base de cire et de polymères
- Élimine efficacement les résidus de ruban adhésif
- Également utilisable pour le nettoyage de fin de chantier
- Sans NTA

Usage et secteur d'application

Automobile et transport	Nettoyage des sols
Bâtiment	Nettoyage des sols
Entreprise de propreté	Nettoyage des sols
Industrie	Nettoyage des sols
Municipalités	Nettoyage des sols
Commerces	Nettoyage des sols
Entreprises de transport, Exploitants d'autobus	Nettoyage des sols

Application

- Pulvérisateurs

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
10 l	1 Pièce(s)	6.295-545.0
20 l	1 Pièce(s)	6.295-546.0
200 l	1 Pièce(s)	6.295-572.0

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher S.A0 * Boomsesteenweg 939 * 2610 Anvers * Belgium

Utilisation

Nettoyage en profondeur

- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Humidifier la salissure entièrement, par ex. à l'aide d'un pulvérisateur à pompe.
- Laissez tremper.
- Temps de réaction à 10-15 minutes, en fonction du degré de salissure.
- Nettoyer et aspirer la surface à l'aide d'une autolaveuse aspirante selon la méthode tout-en-un.

Indications particulières

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- N'appliquez pas sur des surfaces sensibles aux alcalins
- Ne pas appliquer sur du bois, un parquet non vitrifié ou un linoléum
- N'utilisez pas de pad coloré (risque d'exsudation de colorant)
- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface
- Portez des gants et des lunettes de protection lorsque vous utilisez le produit.
- Assurer une ventilation suffisante.
- Utilisez uniquement des pulvérisateurs résistants aux solutions solvanées.
- Stockez à l'abri du gel

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Mention d'avertissement Danger
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Type de salissures	Rendement
1000 ml	Nettoyage en profondeur	40 ml/m²pur	Fort	25 m²

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher S.A0 * Boomsesteenweg 939 * 2610 Anvers * Belgium