Cire et agent de séchage VehiclePro Nano RM 832 Classic

Destiné à l'utilisation dans les installations de lavage de véhicules : l'agent de séchage-cire liquide forme une couche nanostructurée et assure ainsi un excellent résultat de séchage.

pH 4
sous forme concentrée



Made in Germany

NTA-free

Propriétés

- Agent de séchage-cire efficace basé sur la nanotechnologie
- Dégagement rapide et étendu de la pellicule d'eau
- Excellent résultat de séchage
- Résultat optimal en combinaison avec la mousse de lavage active NANO RM 816 ASF
- Efficace quel que soit le degré de dureté de l'eau
- Produit une finition polie miroir
- Jusqu'à un mois de protection efficace
- Conforme à la norme VDA
- Sans NTA
- Exempt d'huiles minérales et d'hydrocarbures minéraux

Usage et secteur d'application

Automobile et transport	Voitures
Entreprises de transport, Exploitants d'autobus	Nettoyage de véhicule commercial
Installation de lavage de véhicules	Voitures

Application

- Lavage de voiture
- Nettoyeurs haute pression

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
20 l	1 Pièce(s)	6.295-432.0
200 l	1 Pièce(s)	6.295-320.0

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher S.A0 * Boomsesteenweg 939 * 2610 Anvers * Belgium

Utilisation

Lavage de voiture
- Insérez la solution dans le système.
- Réglez le dosage sur la machine
- Lancez le programme de lavage.

Nettoyeurs haute pression
- Appliquez le mélange avec de l'eau déminéralisée.
- Appliquez le produit de façon égale sur les surfaces nettoyées et rincées.
- Laissez l'objet sécher.



Indications particulières

- Éviter le surdosage.
- Utiliser uniquement sur des surfaces propres et rincées
- Ne stockez pas en plein soleil.
- Appliquez le mélange uniquement avec de l'eau déminéralisée.
- Stockez à l'abri du gel

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
- P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- Z 20 Contient Limonene. Peut produire une réaction allergique.

Plus d'informations

- Certification VDA
- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Mélange	Dosage	Rendement
1000 ml	Installation de lavage de véhicules		0.1 – 0.2 %	50 Automobile
1000 ml	Nettoyeurs haute pression	1+9	1 – 2 %	50 Automobile

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher S.A0 * Boomsesteenweg 939 * 2610 Anvers * Belgium