Agent de sablage, grossier

Produit de sablage de grain 0,25 à 1,4 mm. Très efficace sur l'acier, le granit, le béton alvéolé et lavé. Également adapté au décapage de la rouille et de la peinture ou au retrait des graffitis.

Made in Germany



Propriétés

- Pour l'utilisation avec les systèmes et les pistolets de sablage Kärcher
- Fabriqué à partir de silicium d'aluminium
- Granulation : 0,25 - 1,4 mm
- Dureté sur l'échelle Mohs : 6-7
- Pour l'élimination des salissures grossières sur les supports tels que l'acier, le granit, les briques recuites, le porphyre, le béton, le béton alvéolé et lavé

Usage et secteur d'application

Agriculture	Dérouillement
Bâtiment	Nettoyage de matériel de coffrage
Entreprise de propreté	Nettoyage de façades
Municipalités	Dérouillement, enlèvement de graffitis

Application

- Nettoyeur haute pression équipé d'un pistolet de sablage

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
25 kg	1 Pièce(s)	6.295-565.0

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher S.A0 * Boomsesteenweg 939 * 2610 Anvers * Belgium

Utilisation

Nettoyeur haute pression équipé d'un pistolet de sablage

- Nettoyeur haute pression équipé d'un système de jet et d'un pistolet.
- Insérez le sable
- Réglez le débit au besoin.
- Sablez l'objet.

Indications particulières

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Stocker à l'abri de l'humidité.
- Enlèvement de dépôts abrasifs avec un jet d'eau ou d'air.

Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Type de salissures	Rendement
25 kg	Nettoyeur haute pression équipé d'un pistolet de sablage	adaptée aux besoins individuels	Fort	dosage dépendant

Agent de sablage, grossier, 0.011-650.0, 2026-11-13