Détergent pour façades PressurePro, gel RM 43

Détergent pour façades puissant, formule gel. Élimine rouille, huile, graisse et traces de pollution. Convient aux façades en pierre, clinker, crépi, plastique, bois et verre.

pH 14
sous forme concentrée



Made in Germany



Propriétés

- Détergent haute pression efficace
- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales tenaces
- Idéal pour le nettoyage des façades en pierre, clinker, crépi, plastique, bois et verre
- Très bonnes propriétés d'adhérence, même sur les surfaces verticales, grâce à la formule gel
- Respectueux des matériaux
- Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004
- Sans NTA

Usage et secteur d'application

Bâtiment	Nettoyage de façades
Entreprise de propreté	Nettoyage de façades
Municipalités	Nettoyage de façades

Application

- Nettoyeurs haute pression
- Pulvérisateurs

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
20 l	1 Pièce(s)	6.295-447.0

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher S.A0 * Boomsesteenweg 939 * 2610 Anvers * Belgium

Utilisation

Nettoyeurs haute pression
- Régler le dosage et la température de l'appareil
- S'applique à basse pression
- Laissez tremper.
- Temps de réaction : 5-10 mn, selon le degré de salissures
- Rincer la surface à l'eau claire.

Pulvérisateur
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Mouiller l'objet à nettoyer avec la solution
- Laissez tremper.
- Temps de réaction : 5-10 mn, selon le degré de salissures
- Rincer la surface à l'eau claire.



Indications particulières

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface
- Temps d'action maximum sur l'aluminium : 10 minutes

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Rendement
1000 g	Nettoyeurs haute pression	6 %	44 m²
1000 g	Pulvérisateurs	6 – 8 %	185 m²

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher S.A0 * Boomsesteenweg 939 * 2610 Anvers * Belgium