# Stabilisateur de dureté WaterPro RM 5000

Empêche l'entartrage des membranes pour la préparation d'eau potable et sert d'agent de dispersion.

**pH 10**
sous forme concentrée




Made in Germany

NTA-free

## Propriétés

- Produit de prévention haute efficacité contre l'entartrage
- Empêche l'entartrage sur des membranes de film minces (potabilisation de l'eau)
- Convient également en tant qu'agent dispersant
- Convient pour la potabilisation des eaux de surface et de forage
- Les matières premières ont obtenu l'homologation relative à l'eau potable
- Haut rendement
- Sans NTA

## Usage et secteur d'application

| | |
|---|---|
| **Agriculture** | Potabilisation de l'eau |
| **Hôtels, restaurants, cantines** | Potabilisation de l'eau |
| **Municipalités** | Potabilisation de l'eau |

## Application

- Potabilisation de l'eau

## Caractéristiques techniques

| Conditionnements | Unité d'emballage | Références |
|---|---|---|
| 1 l | 1 Pièce(s) | 6.295-229.0 |
| 23 kg | 1 Pièce(s) | 6.290-991.0 |

Stabilisateur de dureté WaterPro RM 5000, 0.011-686.0, 2026-08-28

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher SA * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland

## Utilisation

**Potabilisation de l'eau**

- Un dosage fixe est défini par le technicien de service lors de l'installation du système.
- Le dosage dépend de la composition de l'eau brute.
- Il est important de respecter le volume de dosage défini.
- Vérifiez régulièrement le contenu des produits chimiques utilisés pour le traitement.

## Indications particulières

- Ne mélangez pas avec d'autres détergents/produits chimiques
- Utilisez uniquement à partir de la cuve d'origine.
- Stockez dans un endroit frais et sombre.

## Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité

## Dosage et rendement

| Conditionnement | Méthode de nettoyage | Dosage |
|---|---|---|
| 1000 ml | Potabilisation de l'eau | Selon la composition de l'eau non traitée |

Stabilisateur de dureté WaterPro RM 5000, 0.011-686.0, 2026-08-28