RM 802 VehiclePro Klear!Rim Foam

Détergent pour jantes alcalin, très concentré, très moussant et particulièrement respectueux des matériaux. Pouvoir nettoyant extrême sur les jantes en alliage et en acier très encrassées.

pH 13
sous forme concentrée



Made in Germany

NTA-free

Propriétés

- Détergent pour jantes hautes performances
- Élimine de manière fiable la poussière de frein, la poussière résultant de l'usure des pneus, les résidus de sel de déneigement et les taches de calcaire
- Respectueux des matériaux
- N'agresse pas les sols en béton sans revêtement ni les guides pour roues en acier
- Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004
- Biodégradable à plus de 90 %
- Sans NTA
- Très concentré
- Conforme à la norme VDA

Usage et secteur d'application

Automobile et transport	Nettoyage de jantes
Entreprises de transport, Exploitants d'autobus	Nettoyage de jantes
Stations-service, compagnies pétrolières	Nettoyage de jantes
Pistes de lavage en libre-service	Nettoyage de jantes

Application

- Pistes de lavage en libre-service
- Lavage de voiture

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
20 l	1 Pièce(s)	6.295-934.0

RM 802 VehiclePro Klear!Rim Foam, 0.011-692.0, 2026-08-28

Utilisation

Lavage de voiture
- Insérez la solution dans le système.
- Lancez le programme de lavage.

Piste de lavage en libre-service avec lance multi-usage
- Régler le dosage et la température de l'appareil
- Température de fonctionnement : 1-40°C
- Appliquer la mousse de bas en haut sur l'objet à nettoyer à l'aide de la lance MultiApp.
- Laissez tremper.
- Temps de réaction : 1 minute.
- Nettoyer la surface à l'agent lavant haute pression.

Piste de lavage en libre-service avec lance à mousse haute performance
- Régler le dosage et la température de l'appareil
- Température de fonctionnement : 1-40°C
- Appliquer la mousse de bas en haut sur l'objet à nettoyer à l'aide de la lance à mousse haute performance.
- Laissez tremper.
- Temps de réaction : 1 minute.
- Nettoyer la surface à l'agent lavant haute pression.



Indications particulières

- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface
- Ne vaporisez pas sur des surfaces chaudes.
- N'appliquez pas sur des surfaces en métal abîmées ou non peintes.
- Pour les jantes spéciales, consultez les instructions du fabricant.
- Stockez à l'abri du gel

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Type de salissures	Rendement
1000 ml	Piste de lavage en libre-service avec lance multi-usage	2 – 3 %	Fort	500 Jantes
1000 ml	Installation de lavage de véhicules	2 – 3 %	Fort	500 Jantes
1000 ml	Piste de lavage en libre-service avec lance à mousse haute performance	1 %	Fort	500 Jantes

RM 802 VehiclePro Klear!Rim Foam, 0.011-692.0, 2026-08-28