Paraffine d'aspersion VehiclePro RM 821 Classic

Cette cire d'aspersion liquide s'applique à l'ensemble du véhicule pour assurer conservation et brillance. Efficace, quelle que soit la qualité de l'eau, elle ne laisse aucune tache, même sans séchage par soufflage.

pH 4
sous forme concentrée



Made in Germany

NTA-free

Propriétés

- Agent de séchage-cire efficace, destiné à l'utilisation dans les systèmes de lavage en libre-service et avec les nettoyeurs haute pression
- Produit une finition polie miroir
- Séchage sans taches de la surface en association avec l'eau osmosée
- Jusqu'à un mois de protection efficace
- Utilisable quelle que soit la qualité de l'eau
- Efficace quel que soit le degré de dureté de l'eau
- Conforme à la norme VDA
- Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004
- Sans NTA
- Exempt d'huiles minérales et d'hydrocarbures minéraux
- Separation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le separateur d'huile (facilite la séparation = ASF)

Usage et secteur d'application

Pistes de lavage en libre-service	Voitures, véhicules utilitaires, vélos
Automobile et transport	Voitures

Application

- Nettoyeurs haute pression
- Pistes de lavage en libre-service

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
2.5 l	4 Pièce(s)	6.295-583.0
20 l	1 Pièce(s)	6.295-431.0
200 l	1 Pièce(s)	6.295-084.0

Paraffine d'aspersion VehiclePro RM 821 Classic, 0.011-776.0, 2026-11-06

Utilisation

Nettoyeurs haute pression
- Nettoyer l'objet au préalable et rincer soigneusement à l'eau claire.
- Appliquez le mélange avec de l'eau déminéralisée.
- Régler le dosage et la température de l'appareil
- Mouiller l'objet à nettoyer avec la solution

Lavage en libre-service
- Nettoyer l'objet au préalable et rincer soigneusement à l'eau claire.
- Appliquez le mélange avec de l'eau déminéralisée.
- Réglez le dosage sur la machine
- Mouiller l'objet à nettoyer avec la solution

Indications particulières

- Appliquez le mélange uniquement avec de l'eau déminéralisée.
- Éviter le surdosage.
- Utiliser uniquement sur des surfaces propres et rincées
- Stockez à l'abri du gel

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P280i Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.

Plus d'informations

- Certification VDA
- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Mélange	Dosage	Rendement
1000 ml	Nettoyeurs haute pression	1+9	1 – 2 %	120 Automobile
1000 ml	Pistes de lavage en libre-service	1+9	1 – 2 %	120 Automobile

Paraffine d'aspersion VehiclePro RM 821 Classic, 0.011-776.0, 2026-11-06