Nettoyant CarpetPro RM 767 OA à séchage rapide

Nettoyant en profondeur liquide à séchage rapide pour le nettoyage des revêtements de sol textiles, des meubles capitonnés ou des sièges de voiture. Les odeurs indésirables sont éliminées et l'hygiène est améliorée.

pH 7
sous forme concentrée



Made in Germany

NTA-free

Propriétés

- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales
- Temps de séchage jusqu'à deux fois plus court
- Respectueux des matériaux
- Nettoyage actif à toutes les plages de températures
- Sans agents blanchissants
- Améliore l'hygiène des sols grâce à l'élimination des odeurs
- Parfum de fraîcheur agréable

Usage et secteur d'application

Automobile et transport	Entretien de voiture
Entreprise de propreté	Surfaces textiles
Maisons de retraite, cabinets médicaux	Surfaces textiles
Hôtels, restaurants, cantines	Surfaces textiles
Municipalités	Surfaces textiles
Commerces	Surfaces textiles

Application

- Appareils d'injection-extraction
- Autolaveuses pour moquettes

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
10 l	1 Pièce(s)	6.295-198.0

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher SA * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland

Utilisation

Nettoyage par injecteurs-extracteurs

- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Nettoyez les revêtements en tissu dans les sections qui se chevauchent grâce à une méthode en une seule étape (vaporisation/aspiration en une seule procédure) ou à une méthode en deux étapes (vaporisation/trempage, puis aspiration).
- Rincez la surface nettoyée avec la machine et de l'eau claire.
- Aspirez en profondeur les revêtements en tissu et laissez sécher.

Autolaveuses pour moquettes

- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Versez le produit pur pour les machines équipées de réservoir de détergent intégré.
- Nettoyez les revêtements en tissu dans les sections qui se chevauchent grâce à une méthode en une seule étape (vaporisation/aspiration en une seule procédure) ou à une méthode en deux étapes (vaporisation/trempage, puis aspiration).
- Rincez la surface nettoyée avec la machine et de l'eau claire.
- Aspirez en profondeur les revêtements en tissu et laissez sécher.

Indications particulières

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne trempez pas les matériaux.
- Assurer une ventilation suffisante.

Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Type de salissures	Rendement
1000 ml	Nettoyage en profondeur	1.2 %	moyen	80 m²
1000 ml	Nettoyage en profondeur	1.2 %	léger	100 m²

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher SA * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland