KM 125/130 R G+KSSB

Notre balayeuse autoportée KM 125/130 R G+KSSB à moteur à essence dispose de toute une série de brevets: le balai latéral ventral, le système de décolmatage du filtre Tact et le système à clé intelligent ne sont que trois exemples.



Made in Germany

Référence	0.300-218.0

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278138640
Traction		hydraulique
Entraînement – puissance	kW	8,3
Type d'entraînement		Essence
Rendement surfacique max.	m²/h	10000
Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales	m²/h	13600
Largeur de travail	mm	880
Largeur de travail avec 1 brosse latérale	mm	1250
Largeur de travail avec 2 brosses latérales	mm	1700
Cuve à déchets	l	130
Franchissement de déclivités	%	16
Vitesse de travail	km/h	8
Poids (avec accessoire)	kg	684,1
Poids, en état de marche	kg	685
Poids emballage inclus	kg	685,1
Dimensions (L × l × h)	mm	1800 × 1500 × 1450

Fourniture
Roues, pneus à air
Brosse latérale en demi-lune

Équipement
Décolmatage automatique du filtre
Flap pour gros déchets
Balayage par projection
Traction marche avant
Traction marche arrière
Aspiration
Vidage hydr. en hauteur
Utilisation en extérieur
Utilisation en intérieur
Indicateur de batterie
Compteur d'heures de service
Fonction de balayage, désactivable
Kärcher Intelligent Key
Système start-stop
Système Teach
Rattrapage automatique de l'usure du balai principal
Décolmatage du filtre Tact
afficheur multifonction intégré
Langues d'utilisateur/droits d'utilisateur individuels
Concept de service partagé
Support Home Base
Balai principal sur essieu arrière

KM 125/130 R G+KSSB, 0.300-218.0, 2026-10-16

KÄRCHER

Balayage dynamique

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



Balai ventral

- Plus de balayage fastidieux à la main.
- Nettoyage des coins facile, rapide et propre.
- Économie de temps et de coûts étant donné qu'il n'est plus nécessaire de procéder à un nettoyage préalable manuel ou à de multiples manœuvres.

Décolmatage automatique du filtre performant et innovant

- Nettoie constamment les pores pour un résultat optimal.
- Nettoyage automatique.
- Eléments filtrants haute performance.

Système Teach

- Compensation d'usure automatique du balai principal.
- Pression sur le balai réglable à 3 niveaux en appuyant tout simplement sur le bouton.
- Moins d'usure en mode eco!efficiency.

KM 125/130 R G+KSSB, 0.300-218.0, 2026-10-16

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR KM 125/130 R G+KSSB
0.300-218.0


1–2


3


4


5


6



7


8


9


10


11


12


13


14


		Référence	Descriptif	
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL				
Rouleau-balai standard				
Rouleau-balai standard	1	4.762-525.0	Garnissage universel résistant à l'humidité, longue durée de vie, adapté à toutes les surfaces.	■
Balai principal dur				
Rouleau-balai principal dur	2	4.762-527.0	Pour l'élimination des salissures résistantes en extérieur.	☐
BALAIS LATÉRAUX				
Balai latéral standard				
Balai latéral standard	3	6.966-063.0	Garnissage universel résistant à l'humidité, longue durée de vie, adapté à toutes les surfaces.	■
Balai latéral dur				
Balai latéral standard pour KM 120/150 R	4	6.906-705.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. Peut servir de balai latéral dur avec les modèles KM 105/100 et KM 105/110.	☐
DIVERS				
KIK-Cle jaune KM	5	5.035-943.0	Clé utilisateur pour utiliser l'appareil	■
KIK-Cle fris KM	6	5.035-944.0		■
Clé KIK jaune, cinq pièces	7	4.035-542.0	Clé utilisateur. Pas de possibilité de réglage.	☐
SYSTÈME DE PULVÉRISATION				
Système de pulvérisation d'eau pour balai latéral	8	2.852-241.0	Système de pulvérisation d'eau pour balayeuses aspirantes. Pour une fixation adéquate de la poussière, avec réservoir plastique 30 litres, évacuation d'eau, attache de sangle et buses pour balais latéraux gauche et droite.	☐
FILTRES				
Filtre plissé plat				
Filtre plissé plat	9	6.907-519.3	Ce filtre en plastique résistant à l'humidité et lavable convient idéalement au procédé de nettoyage de filtre Tact.	■
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	10	2.644-391.0	Le module IoT[1)] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
balais latéraux gauches				
2e brosse latérale à gauche	11	2.851-256.0	Complet, avec balai latéral standard pour un rendement surfacique accru.	☐
Éclairage				
Éclairage de travail	12	2.852-059.0	Pour un éclairage supplémentaire, p. ex. dans les garages profonds ou les entrepôts.	☐
Balayage / aspiration				
Recouvrement pour brosse latérale	13	2.852-244.0	Pour éviter la formation de poussière pendant le travail avec les balayeuses aspirantes : le capot couvrant pour les balais latéraux réduit efficacement le tourbillon et ainsi la formation de poussière autour de l'appareil.	☐
Gyrophare				
Gyrophare sur le toit de protection	14	2.852-058.0	Pour plus de sécurité dans le travail.	☐


■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR KM 125/130 R G+KSSB 0.300-218.0


15


16


18


19


20


21


22


23


24

		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
Gyrophare				
Gyrophare	15	2.852-057.0	Pour plus de sécurité dans le travail.	☐
Autres kits de montage				
Siège confort	16	2.851-381.0	Pour un grand confort de conduite.	☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Kit Home Base ramasse déchets	17	4.035-524.0	Ramasse déchets avec dispositif de fixation sur la machine.	☐
Adaptateur Home Base	18	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	☐
Double crocher	19	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Support poignee fris	20	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Support bouteille	21	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Accessoires pour batteries				
Bidon de remplissage avec support mural	22	2.641-243.0	Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	☐
APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO				
Divers				
Conteneur à détergent, complet	23	4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	☐
CABINES ET TOITS DE PROTECTION				
Toit de protection				
Toit de protection du conducteur	24	2.851-262.0	Respecte la norme IEC 60335-2-72.	☐

☐ Accessoires optionnels.