HDS 6/15-4 C CLASSIC

Nettoyeur haute pression à eau chaude monophasé de la gamme Compact HDS 6/15-4 C Classic avec pompe à vilebrequin durable, châssis tubulaire robuste en acier et rapport qualité-prix exceptionnel.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

3-4 h

PNEUS ANTI-CREVAISON

ANTI-TWIST

Référence	1.030-914.0

- Conception robuste, moteur électrique à 4 pôles refroidi par eau avec pompe à vilebrequin
- Châssis tubulaire en acier avec crochet de levage, flexible haute pression de 10 m
- Pistolet et lance de pulvérisation Classic, réservoir de carburant de 30 l, roues anti-crevaison

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278956176
Nombre de phases	**Ph**	1
Tension	**V**	230
Fréquence	**Hz**	50
Débit	**l/h**	300 – 600
Pression de service	**bar / MPa**	30 – 150 / 3 – 15
Pression max.	**bar**	200
Température (avec une admission à 12 °C)	**°C**	max. 80
Puissance de raccordement	**kW**	3,6
Consommation de mazout à charge maximale	**kg/h**	3,9
Consommation fioul eco!efficiency	**kg/h**	3,2
Câble d'alimentation	**m**	5
Taille de buse		025
Réservoir à carburant	**l**	30
Poids (avec accessoire)	**kg**	108
Poids emballage inclus	**kg**	118
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1075 × 722 × 915

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Fourniture

Poignée-pistolet: Eau chaude standard

Lance d'arrosage: 840 mm

Équipement

Longueur flexible haute pression: 10 m


Spécification flexible haute pression: DN 6, 250 bar

Coupure de la pression

HDS 6/15-4 C Classic, 1.030-914.0, 2026-10-30









Conçu pour une utilisation continue dans un environnement professionnel et industriel

- Châssis tubulaire en acier destiné à protéger la machine lors de son utilisation quotidienne.
- Bonne accessibilité pour un entretien facilité et une maintenance sans problème.

Fiabilité

- Pompe à vilebrequin, dans la qualité éprouvée de Kärcher.
- Technologies de sécurité éprouvées telles que les vannes thermostatiques et de sécurité et le filtre à eau.

Technologie de brûleur avec un rendement d'au moins 91 %

- Haute performance.
- Utilisations prolongées grâce au réservoir de carburant de 30 l.
- En Eco!Mode, l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C), et ce avec un débit d'eau maximal.

HDS 6/15-4 C Classic, 1.030-914.0, 2026-10-30

ASPECTS DURABLES DE HDS 6/15-4 C CLASSIC 1.030-914.0

Aspects durables de Beyond Cleaning			
Économie de carburant (maximum vs eco!Mode)	**%**	20	Comparaison du débit maximal avec le réglage du fabricant du eco!Mode. Ne s'applique pas au eco!Mode à réglage individuel.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR HDS 6/15-4 C CLASSIC
1.030-914.0


1


2


3


4


5


6


7


9

		Référence	Descriptif	
POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION				
Pistolet de pulvérisation manuel				
Pistol TR 155°C with package	1	4.119-002.0	Poignée-pistolet Classic haut de gamme à vanne robuste. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher.	■
LANCES				
Lances de pulvérisation rotatives				
Jet pipe with transport packaging, 840 mm	2	4.119-003.0	Lance d'arrosage Classic orientable munie de poignées ergonomiques en version acier inoxydable robuste et haut de gamme. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher.	■
POWER BUSE KÄRCHER				
Powerbuse angle de pulvérisation 25°				
Powerbuse 25°, 038	3	2.113-006.0	La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.	■
BUSES ROTATIVES (ROTABUSE)				
Rotabuse, grande				
Rotabuse Vibrasoft, 050	4	4.114-066.0	Buse rotative Vibrasoft à jet crayon rotatif pour décupler la puissance de nettoyage. Rotabuse durable grâce à la buse en céramique. Jusqu'à 30 % de réduction des vibrations, pour une ergonomie maximale.	☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 040	5	2.113-086.0	Eco!Booster avec 50 % de rendement surfacique en plus que la Powerbuse de Kärcher ; idéal pour les matériaux sensibles. Pour les nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (taille de buse 040).	☐
KIT ADAPTATION				
Kit réservoir à flotteur gammes C/M/S HDS Classic	6	2.394-003.0	Kit réservoir à flotteur pour nettoyeurs haute pression à eau chaude mobiles Classic des gammes Compact/Medium et Super. L'agent d'entretien le protège contre les dépôts de calcaire et la corrosion.	☐
Kit compteur d'heures de service	7	2.853-192.0	Kit compteur d'heures de service pour déterminer la durée de marche de l'appareil.	☐
JOINTS POUR FILETAGE TRAPÉZOÏDAL				
Jeu de joints comprenant 9 joints toriques pour filetage TR	8	2.880-001.0		☐
TAMBOURS-ENROULEURS				
Kit de montage dévidoir manuel				
Kit enrouleur manuel de flexible pour appareils HDS Classic des gammes C/M/S	9	2.639-353.0	Kit enrouleur manuel de flexible à monter sur l'appareil. Pour un rangement sécurisé des flexibles haute pression. Compatible avec les appareils HDS Classic des gammes Compact, Medium et Super.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.