PGG 6/1

Avec une puissance de 5 kW, l'alternateur synchrone à essence PGG 6/1 offre jusqu'à dix heures d'alimentation électrique autonome pour une multitude d'applications industrielles et municipales.



Stage V

6-10 h

Référence	1.042-208.0

- Guidon rabattable et pneus anti-crevaison avec cadre Cage robuste
- Fonction de démarrage électrique confortable avec interrupteur à clé

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278547930
Tension	V	230
Niveau de pression acoustique	dB (A)	75
Puissance nominale	kW	5
Puissance	kW	5,5
Type d'entraînement		Essence
Cylindrée	cm^3	390
Puissance du moteur	kW / PS	8,5 / 11,6
Consommation de carburant	l/h	3,8
Capacité du réservoir	l	25
Durée de fonctionnement à 50 % de puissance de sortie	h	10
Durée de fonctionnement à 100 % de puissance de sortie	h	6,5
Poids emballage inclus	kg	92,4
Poids sans accessoires	kg	84,7
Dimensions (L × l × h)	mm	743 × 713 × 670

Fourniture
Indicateur d'état de fonctionnement
Sortie en courant continu (12 V)
Classe de protection IP 23
Protection contre le manque d'huile et les surcharges
Jauge de carburant
2 prises monophasées de type F (Schuko)
Prise monophasée CEE (32 A)
Régulateur de tension automatique (AVR)

PGG 6/1, 1.042-208.0, 2026-11-06









Excellente facilité d'utilisation

- Roues anti-crevaison garantissant une grande mobilité.
- Fonction de démarrage électrique pour un démarrage confortable et rapide du moteur à essence.

Fiabilité et sécurité élevées

- Avec régulateur de tension automatique (AVR) pour assurer un contrôle permanent de la tension.

Très performante

- Le groupe électrogène fournit avec fiabilité une tension de 230 V à une puissance continue de 5,5 kW.
- Moteur à essence puissant pour des interventions d'une durée min. de six heures et demie par plein.

PGG 6/1, 1.042-208.0, 2026-11-06