# KM 90/60 R BP

Conception extrêmement souple, maniable et compacte : Notre balayeuse aspirante autoportée KM 90/60 R Bp convainc par sa conduite parfaite et son système de nettoyage automatique à filtre circulaire.



Made in Germany

EASY-Operation

| Référence | 1.047-311.0 |
|---|---|

- Balayeuse électrique, vidange complète
- Largeur de travail de 900 mm, rendement surfacique de 5400 m²/h, volume du réservoir de 2 x 30 l
- Filtre rond, brosse latérale à droite, rangement pour accessoires

| Caractéristiques techniques | | |
|---|---|---|
| Code EAN | | 4054278793504 |
| Traction | | Moteur à courant continu |
| Entraînement – puissance | kW | 1,2 |
| Type d'entraînement | | Électrique |
| Rendement surfacique max. | m²/h | 5400 |
| Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales | m²/h | 6900 |
| Largeur de travail | mm | 615 |
| Largeur de travail avec 1 brosse latérale | mm | 900 |
| Largeur de travail avec 2 brosses latérales | mm | 1150 |
| Autonomie de la batterie | h | max. 2,5 |
| Cuve à déchets | l | 60 |
| Franchissement de déclivités | % | 12 |
| Vitesse de travail | km/h | 6 |
| Surface filtrante | m² | 4 |
| Poids (avec accessoire) | kg | 205 |
| Poids, en état de marche | kg | 330 |
| Poids emballage inclus | kg | 206 |
| Dimensions (L × l × h) | mm | 1695 × 1060 × 1260 |

**Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.**

| Fourniture |
|---|
| Filtre circulaire en polyester |

| Équipement |
|---|
| Décolmatage manuel du filtre |
| Décolmatage automatique du filtre |
| Balai principal oscillant |
| Réglage du courant d'aspiration |
| Flap pour gros déchets |
| Balayage par projection |
| Traction marche avant |
| Traction marche arrière |
| Aspiration |
| Utilisation en extérieur |
| Utilisation en intérieur |
| Indicateur de batterie |
| Compteur d'heures de service |
| Fonction de balayage, désactivable |
| Brosses latérales, à commande pneumatique |
| Support Home Base |

KM 90/60 R Bp, 1.047-311.0, 2026-11-06






### Format avec surface de ramassage

- Construit pour durer, extrêmement fiable.
- Sécurité et maniabilité
- Possibilité de fixer et de transporter en toute sécurité des éléments supplémentaires, tels que des bidons de réserve, ou des appareils de nettoyage manuels.



### Concept d'utilisation Easy Operation

- Claire et logique
- Toutes les commandes sont clairement disposées et faciles d'accès.



### Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtre

- A chaque arrêt de la machine, le filtre est automatiquement nettoyé pour un balayage constant et sans poussières, ainsi qu'un long cycle de travail.
- Le décolmatage du filtre peut être activé manuellement.
- Remplacement du filtre sans outil.

KM 90/60 R Bp, 1.047-311.0, 2026-11-06

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR KM 90/60 R BP
# 1.047-311.0


1


2


3



4


5


6


7–8


11


12


13


14

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **FILTRES** | | | | |
| **Filtre rond** | | | | |
| Filtre rond | 1 | 6.414-576.0 | Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance. | ■ |
| **ROULEAU-BALAI PRINCIPAL** | | | | |
| **Rouleau-balai standard** | | | | |
| Balai principal standard | 2 | 4.762-430.0 | Balai principal équipé de poils en plastique résistants à l'humidité, adapté aux surfaces dures courantes, à l'intérieur comme à l'extérieur. Convient aux salissures normales et a été testé pour garantir une grande résistance à l'usure. | ■ |
| **Balai principal souple** | | | | |
| Balai principal souple/naturel | 3 | 4.762-442.0 | Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur. | ☐ |
| **Balai principal dur** | | | | |
| Rouleau-balai principal dur | 4 | 4.762-443.0 | Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. | ☐ |
| **Rouleau-balai principal antistatique** | | | | |
| Balai principal antistatique | 5 | 4.762-441.0 | Permet le nettoyage des surfaces présentant une charge statique (par ex. moquettes). | ☐ |
| **BALAIS LATÉRAUX** | | | | |
| **Balai latéral standard** | | | | |
| Balai latéral standard | 6 | 6.906-132.0 | Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. | ■ |
| **Balai latéral dur** | | | | |
| Balai latéral dur | 7 | 6.905-625.0 | Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif. | ☐ |
| **Balai latéral souple** | | | | |
| Balai latéral mou | 8 | 6.905-626.0 | Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. | ☐ |
| **AUTRES ACCESSOIRES BR / BD** | | | | |
| **Accessoires Home Base** | | | | |
| Kit Home Base support pour balai | 9 | 4.035-523.0 | Fixation sur la machine pour transport du balai. | ☐ |
| Kit Home Base ramasse déchets | 10 | 4.035-524.0 | Ramasse déchets avec dispositif de fixation sur la machine. | ☐ |
| Adaptateur Home Base | 11 | 5.035-488.0 | Servant à la fixation des rails Home Base. | ☐ |
| Double crocher | 12 | 6.980-077.0 | Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | ☐ |
| Support poignee fris | 13 | 6.980-078.0 | Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | ☐ |
| **KITS D'ADAPTATION** | | | | |
| **Fleet mounting kit** | | | | |
| Kit module Plug-in Connect | 14 | 2.644-391.0 | Le module IoT[1)] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants. | ☐ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR KM 90/60 R BP
# 1.047-311.0


15


16


17


18


19


22


23–24

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS** | | | | |
| **Batteries** | | | | |
| Jeu de batteries, 24 V, 180 Ah, Sans maintenance | 15 | 2.815-101.0 | Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 180 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance. | ☐ |
| **Chargeurs** | | | | |
| Chargeur, 24 V | 16 | 6.654-078.0 | pour batteries 6.654-124 | ☐ |
| **APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO** | | | | |
| **Divers** | | | | |
| Conteneur à détergent, complet | 17 | 4.070-006.0 | Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base. | ☐ |
| **KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES** | | | | |
| **Balayage / aspiration** | | | | |
| Kit de balayage pour moquettes – d'usine | 18 | 2.851-334.7 | Kit de balayage pour moquettes destiné au nettoyage des surfaces en moquette. Comprend un balai antistatique pour moquettes. | ☐ |
| **Gyrophare** | | | | |
| Gyrophare | 19 | 2.643-887.0 | Augmente la sécurité au travail | ☐ |
| **balais latéraux gauches** | | | | |
| 2e brosse latérale à gauche | 20 | 2.644-268.0 | Complet, avec balai latéral standard pour un rendement surfacique accru. | ☐ |
| 2e brosse latérale à gauche – d'usine | 21 | 2.644-268.7 | | ☐ |
| **BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT** | | | | |
| Batterie, 6 V, 180 Ah, Sans maintenance | 22 | 6.654-124.0 | Avec système de remplissage central. Jusqu'à 4 heures d'autonomie sans chargement. | ☐ |
| **PNEU, ANTI-CREVAISON** | | | | |
| Jeu de roues caoutchouc plein, non marquantes – d'usine | 23 | 2.641-129.7 | Recommandé pour le balayage de copeaux métalliques, d'éclats de verre, etc. Empêche l'apparition de traces de pneu sur les surfaces claires. | ☐ |
| Roue arrière caoutchouc plein, non marquante | 24 | 6.435-698.0 | Evite les traces de pneus sur les surfaces claires. En prévoir deux par appareil. | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.