


KM 75/40 W G

Entraînée par un moteur à essence à faibles émissions avec réglage en continu de la vitesse de balayage : la balayeuse aspirante à guidage manuel KM 75/40 W G compacte et maniable de Kärcher pour l'extérieur.



Référence 1.049-216.0

- Balayeuse thermique, traction
- Largeur de travail de 750 mm, rendement surfacique de 3375 m²/h, volume du réservoir de 40 l
- Filtre plissé plat, brosse latérale à droite

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278814261
Type d'entraînement		Essence
Entraînement		Moteur à 4 temps
Constructeur du moteur		Kohler
Entraînement - puissance	W	3300
Rendement surfacique max.	m ² /h	3375
Largeur de travail	mm	550
Largeur de travail avec 1 brosse latérale	mm	750
Cuve à déchets	l	40
Franchissement de déclivités	%	15
Vitesse de travail	km/h	4,5
Surface filtrante	m ²	1,8
Poids (avec accessoire)	kg	84,9
Poids, en état de marche	kg	84
Poids emballage inclus	kg	94,6
Dimensions (L × l × h)	mm	1430 × 750 × 1190

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Fourniture

Filtre plissé plat: en polyester

Équipement

- Décolmatage manuel du filtre
- Traction marche avant
- Balai principal réglable
- Cuve à déchets, amovible
- Flap pour gros déchets
- Guidon rabattable
- Balayage par projection
- Aspiration
- Traction puissant
- Utilisation en extérieur
- Réglage du courant d'aspiration
- Brosses latérales, relevables / ajustables



Cuve à déchets avec poignée trolley

- Réservoir à déchets avec poignée Trolley, facile à enlever et à vider.
- Vidage court



Système efficace de décolmatage du filtre

- 1,8 m² de surface filtrante pour de longues périodes de fonctionnement.
- Durabilité élevée grâce au matériau polyester lavable.
- Système de filtration puissant avec décolmatage mécanique.



Facile à entretenir

- Remplacement sans outil du filtre et du balai principal pour une maintenance flexible, quel que soit l'endroit.

ACCESSOIRES POUR KM 75/40 W G

1.049-216.0



		Référence	Descriptif	
FILTRES				
Filtre plissé plat				
Filtre plissé plat	1	5.731-635.0	Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.	■
Filter conversion kit				
Double système de décolmatage du filtre	2	2.851-040.0	Double déflecteur de filtre pour un nettoyage optimal dans les environnements très poussiéreux.	□
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL				
Rouleau-balai standard				
Rouleau-balai standard	3	6.906-884.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
Balai principal souple				
Rouleau-balai principal souple / naturel	4	6.906-886.0	Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur.	□
Balai principal dur				
Rouleau-balai principal dur	5	6.906-885.0	Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur.	□
Rouleau-balai principal antistatique				
Rouleau-balai principal antistatique	6	6.906-950.0	Permet le nettoyage des surfaces présentant une charge statique (les moquettes ou pelouses artificielles).	□
BALAIS LATÉRAUX				
Balai latéral standard				
Balai latéral standard	7	6.906-132.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
Balai latéral dur				
Balai latéral dur	8	6.905-625.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	□
Balai latéral souple				
Balai latéral mou	9	6.905-626.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	□
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
Balayage / aspiration				
Kit de balayage pour moquettes	10	2.641-571.0	Kit de balayage pour moquettes, composé d'un filtre à poussière, de 3 roulettes et d'un balai antistatique.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.