BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH

Entièrement équipée avec batterie et chargeur : notre autolaveuse aspirante autotractée BD 80/100 W Bp Pack Classic. Avec 80 cm de largeur de travail et réservoir de 100 litres pour des durées de fonctionnement prolongées.



EASY-Operation

Référence **1.127-028.0**

- 100 l d'eau propre/sale, brosse-disque de 80 cm, traction
- Chargeur externe, batterie AGM de 170 Ah, autonomie de 3 h, max. 4000 m²/h
- Tête de brossage et suceur d'aspiration en aluminium robuste

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278619477
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Moteur de traction
Largeur de travail des brosses	**mm**	810
Largeur d'aspiration	**mm**	1090
Réservoir eau propre/sale	**l**	100 / 100
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	max. 4000
Rendement surfacique pratique	**m²/h**	2400
Type de batterie		Sans maintenance
Batterie	**V / Ah**	24 / 170
Autonomie de la batterie	**h**	max. 3
Tension (raccordement secteur chargeur)	**V**	220 - 240
Fréquence (raccordement secteur chargeur)	**Hz**	50 - 60
Vitesse de rotation des brosses	**tr/min**	180
Pression de contact des brosses	**g/cm² / kg**	21,3 - 36,2 / 40 - 69
Largeur d'allée pour demi-tour	**mm**	1650
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	65
Puissance absorbée	**W**	max. 1900
Poids total autorisé	**kg**	435
Poids sans accessoires	**kg**	110,6
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1500 × 835 × 1065

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Fourniture

Brosse-disque: 2 Pièce(s)

Batterie et chargeur incl.

Suceur d'aspiration, coudé

Équipement

Traction puissant

Système à deux réservoirs



Les pièces fortement sollicitées telles que le suceur d'aspiration et la tête de brossage sont fabriqués en aluminium haut de gamme

- Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
- Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.

2 niveaux de réglage pour la pression des brosses

- Possibilité d'augmentation manuelle du réglage standard de 40 à 68 kilogrammes au besoin.
- Faible pression des brosses pour les salissures légères ou sur les sols sensibles.
- Pression élevée des brosses pour les saletés tenaces ou pour le décapage.

Moteur de traction efficace et puissant de 300 W

- Aide à franchir aisément même les terrains en pente et réduit l'effort physique de l'utilisateur.
- Vitesse d'avance réglable à l'aide d'un potentiomètre facilement accessible.

BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah, 1.127-028.0, 2026-11-06

KÄRCHER


ACCESSOIRES POUR BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-028.0


1



2


3


5


6


7


8


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
BROSSES-DISQUES				
Brosse-disque, Moyenne, Rouge, 406 mm	1	4.905-000.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
Brosse-disque, très souple, Blanc, 406 mm	2	4.905-030.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	☐
Brosse-disque, Doux, naturel, 406 mm	3	4.905-031.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	☐
Brosse-disque, Dur, Noir, 406 mm	4	4.905-032.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur d'aspiration coudé, 1100 mm	5	4.777-102.0	Suceur d'aspiration coudé spécial avec une plage de pivotement particulièrement étendue, lèvre d'aspiration en caoutchouc naturel et roulettes d'appui. Adapté à tous les sols courants.	■
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Lèvres d'aspiration, Caoutchouc naturel, 1230 mm	6	4.037-138.0	2 pièces. Strié, en caoutchouc naturel.	■
Lèvres d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, strié, 1230 mm	7	4.037-140.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	☐
Raclettes d'aspiration, Linatex®, 1230 mm	8	4.181-006.0	Kit de raclettes d'aspiration Linatex® avec 1 230 mm de largeur. Le matériau résistant à la déchirure s'adapte parfaitement aux revêtements de sol profilés et permet ainsi d'obtenir d'excellents résultats de raclage et d'aspiration.	☐
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Module de gestion de flottes EU	9	2.644-113.0	Le système de gestion de flotte basé web Kärcher Fleet permet une surveillance complète et détaillée de l'ensemble de votre parc de machines en temps réel. Pour l'Europe, le Japon et l'Australie.	■
Kit module Plug-in Connect	10	2.644-391.0	Le module IoT[1)] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Gyrophare	11	2.644-140.0	Le gyrophare anti-éblouissement améliore la sécurité dans des zones sombres.	☐
Autres kits de montage				
Kit arrêt d'urgence	12	2.644-139.0	Kit pour la fixation d'un bouton d'arrêt d'urgence dont l'actionnement entraîne l'arrêt complet de l'autolaveuse. Réinitialisation facile du bouton pour reprendre l'utilisation.	☐
Kit roulette de protection superposée tête de brossage	13	2.644-168.0	La fixation des roulettes de protection supplémentaires (non marquantes) sur la tête de brossage à disques prévient un accrochage aux palettes ou aux pieds des rayonnages et protège les aménagements contre les dégâts.	☐
Kit additionnel Œillet d'arrimage	14	2.644-219.0	Kit d'adaptation œillet d'arrimage solide, pour fixer de manière sûre les nettoyeurs haute pression des gammes HDS Medium et Super pendant le transport.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-028.0


15


16


17


19



20


21–22


23


24


25


26


27


28


		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION				
Autres kits de montage				
Kit additionnel vibreur B100/B75	15	2.644-258.0	L'avertisseur sonore émet un signal acoustique dès que la machine est en mouvement, améliorant ainsi la perceptibilité de la machine pour les tiers tout en réduisant le risque d'accidents.	☐
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	16	4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	☐
Flexible d'aspiration – Accessoires, 3,25 m	17	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	☐
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Batterie, 6 V, 285 Ah, Sans maintenance	18	8.629-184.0	Batterie AGM qui ne nécessite aucune maintenance. Elle dispose d'une capacité de 6 V/285 Ah (C5) ou de 6 V/312 Ah (C10).	■
Jeu de batteries, 24 V, 170 Ah, Sans maintenance	19	2.815-092.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 170 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	■
Jeu de batteries, 24 V, 285 Ah, Sans maintenance	20	2.815-095.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 285 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	☐
Chargeurs				
Chargeur, 24 V	21	6.654-419.0	Chargeur 24 V/50 A : chargeur 24 volts fiable pour batteries d'autolaveuse sans entretien d'une capacité de 285 Ah.	■
	22	6.654-436.0	Chargeur 24 V/50 A SB 120 : pour la recharge en toute sécurité des batteries d'autolaveuse sans entretien d'une capacité de 170 Ah.	■
Accessoires pour batteries				
Kit de montage de batteries	23	2.638-162.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 3 câbles de raccordement inclus. Illustration similaire.	■
SWEEPING				
Pickers				
Ramasse-déchets 100 cm	24	6.999-113.0	Pince à gros déchets ergonomique d'une longueur de 100 cm pour un ramassage confortable des gros déchets.	☐
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
Premium Frange MF à boucles bleue à poches 40 cm	25	6.999-143.0	Lot de serpillères Premium Frange MF à boucles bleue à poches 40 cm. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	☐
Premium Frange MF à boucles rouge à poches 40 cm	26	6.999-136.0	Lot de serpillères Premium Frange MF à boucles rouge à poches. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	☐
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Premium Kit de frange à poches SafeClip OneJet 40 cm	27	5.999-045.0	Balai à plat avec pulvérisateur, avec flacon de 0,66 litre et dispositif de pulvérisation. La solution de nettoyage est pulvérisée directement devant le balai à plat, pour un nettoyage rapide et ergonomique des petites surfaces.	☐
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads				
Pad, très souple, Blanc, 406 mm, 5 Pièce(s)	28	6.371-331.0	Pad doux, sans abrasif, destiné au lustrage pour une brillance ultime.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-028.0


29


30


31


32



33


34


35


36



37


38


39


40


41


42

		Référence	Descriptif	
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads				
Pad, Moyennement souple, Rouge, 406 mm, 5 Pièce(s)	29	6.371-147.0	Moyennement souple, pour le nettoyage de tous les sols.	☐
Pad, Dureté moyenne, vert, 406 mm, 5 Pièce(s)	30	6.371-148.0	Moyennement dur, pour le nettoyage des sols fortement encrassés et un nettoyage en profondeur.	☐
Pad, très dur, Noir, 406 mm, 5 Pièce(s)	31	6.371-169.0	Dur, pour les saletés tenaces et le nettoyage en profondeur.	☐
Plateau d'entraînement pour pad				
Plateau entraîneur STRONG, 375 mm	32	4.762-591.0	Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 75. 2 unités nécessaires.	☐
Plateau d'entraînement pour pad, 375 mm	33	4.762-447.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 75.	☐
Pads mélaminé				
Pad en mélamine, gris / blanc, 406 mm, 2 Pièce(s)	34	6.371-336.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	☐
Pads microfibres				
Pad microfibre, Blanc, 410 mm, 5 Pièce(s)	35	6.905-526.0	Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Adaptateur Home Base	36	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	☐
Kit Home Base support pour mop	37	9.753-023.0	Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.	☐
Double crocher	38	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Support poignee fris	39	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Support bouteille	40	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Kit Home Base « Box »	41	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	☐
Support suceur d'aspiration	42	9.753-088.0	Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-028.0


43


44


45

		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Kit crochets universel	43	4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	☐
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	44	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	☐
APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO				
Divers				
Conteneur à détergent, complet	45	4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	☐

☐ Accessoires optionnels.