# BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 90 AH LI

Autolaveuse aspirante à guidage manuel BD 70/75 W Classic Bp avec réservoir de 75 litres, tête de brossage à double disque et batteries li-ion. Très facile à utiliser et adaptée à des possibilités d'utilisation variées.



















| Référence | 1.127-064.0 |
|---|---|

- 75 l d'eau propre/sale, brosse-disque de 70 cm, traction
- Chargeur externe, batterie Li-ion de +90 Ah, autonomie de 1,75 h, max. 3525 m²/h
- Tête de brossage et suceur d'aspiration en aluminium robuste

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| **Code EAN** | | 4054278843162 |
| **Type d'entraînement** | | Batterie |
| **Traction** | | Moteur de traction |
| **Largeur de travail des brosses** | **mm** | 705 |
| **Largeur d'aspiration** | **mm** | 1030 |
| **Réservoir eau propre/sale** | **l** | 75 / 75 |
| **Rendement surfacique théorique** | **m²/h** | max. 3525 |
| **Rendement surfacique pratique** | **m²/h** | 2115 |
| **Type de batterie** | | Li-ion |
| **Batterie** | **V / Ah** | 25,6 / 90 |
| **Autonomie de la batterie** | **h** | max. 1,8 |
| **Durée de charge de la batterie** | **h** | 7 |
| **Vitesse de déplacement** | **km/h** | max. 5 |
| **Vitesse de rotation des brosses** | **tr/min** | 180 |
| **Pression de contact des brosses** | **g/cm² / kg** | 20,4 - 34 / 30 - 50 |
| **Largeur d'allée pour demi-tour** | **mm** | 1550 |
| **Consommation d'eau** | **l/min** | max. 2,75 |
| **Niveau de pression acoustique** | **dB (A)** | 63 - 65 |
| **Puissance absorbée** | **W** | max. 1850 |
| **Poids total autorisé** | **kg** | 325 |
| **Poids sans accessoires** | **kg** | 100 |
| **Dimensions (L × l × h)** | **mm** | 1445 × 750 × 1065 |

**Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.**

## Fourniture

**Brosse-disque:** 2 Pièce(s)

**Suceur d'aspiration, coudé**

## Équipement

**Traction puissant**

**Système à deux réservoirs**




### Batterie lithium-ion

- Résistance au cyclage 4 à 6 fois plus élevée par rapport aux batteries plomb/acide.
- Charges rapides et d'appoint pour des durées de fonctionnement prolongées et une productivité accrue.
- Faible autodécharge en cas de non-utilisation prolongée.

### Tête de brosse et suceur d'aspiration en aluminium durable

- Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
- Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.

### Concept d'utilisation particulièrement simple

- Toutes les fonctions de la machine utilisables à l'aide d'interrupteurs, de boutons-poussoirs et de boutons tournants.
- Éléments de commande à code couleur pour une utilisation simple et des temps d'apprentissage réduits.


BD 70/75 W Classic Bp Pack 90 Ah Li, 1.127-064.0, 2026-11-06

KÄRCHER


# ACCESSOIRES POUR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 90 AH LI 1.127-064.0


1


2



3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **BROSSES-DISQUES** | | | | |
| Brosse-disque, Moyenne, Rouge, 355 mm | 1 | 4.905-010.0 | Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier. | ■ |
| **SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION** | | | | |
| **Suceur d'aspiration complet** | | | | |
| Suceur d'aspiration, coudé, 1030 mm | 2 | 4.777-108.0 | Suceur d'aspiration coudé spécial avec amplitude de pivotement particulièrement grande. Lèvre d'aspiration en polyuréthane résistant à l'huile et transparent longue durée de vie. Avec roulettes d'appui. | ■ |
| **Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration** | | | | |
| Lèvres d'aspiration, Caoutchouc naturel, 1164 mm | 3 | 4.037-144.0 | 2 pièces. Strié, en caoutchouc naturel. | ■ |
| Lèvres d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, strié, 1164 mm | 4 | 4.037-145.0 | 2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures. | □ |
| Raclettes d'aspiration, Linatex®, 1164 mm | 5 | 4.181-011.0 | Kit de raclettes d'aspiration Linatex® d'une largeur de 1 164 mm. Résistant à la déchirure et optimal pour les sols structurés, il permet d'obtenir d'excellents résultats de raclage et d'aspiration. | □ |
| **BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS** | | | | |
| **Batteries** | | | | |
| Batterie d'entraînement LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-ion | 6 | 6.654-454.0 | Batterie lithium-ion (25,6 V/80 Ah) pour autolaveuses aspirantes de Kärcher. La batterie de traction offre une résistance au cyclage jusqu'à 4 fois plus élevée par rapport aux batteries plomb/acide. | ■ |
| **Chargeurs** | | | | |
| Chargeur li-ion, 24 V | 7 | 6.654-483.0 | Chargeur externe (24 V/12 A) pour la charge des batteries li-ion des autolaveuses aspirantes de Kärcher spécifiées ci-dessous. | ■ |
| **PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE** | | | | |
| **Plateau d'entraînement pour pad** | | | | |
| Plateau entraîneur STRONG, 335 mm | 8 | 4.762-590.0 | Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 65. 2 unités nécessaires. | □ |
| **Pads mélaminé** | | | | |
| Pad en mélamine, gris / blanc, 356 mm, 2 Pièce(s) | 9 | 6.371-021.0 | Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris. | □ |
| **AUTRES ACCESSOIRES BR / BD** | | | | |
| **Accessoires Home Base** | | | | |
| Kit Home Base support pour mop | 10 | 9.753-023.0 | Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop. | □ |
| Kit crochets universel | 11 | 4.070-075.0 | Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS). | □ |
| **Assistance au dosage** | | | | |
| Station de dosage du détergent DS 3 | 12 | 2.641-811.0 | Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717. | □ |
| **KITS D'ADAPTATION** | | | | |
| **Fleet mounting kit** | | | | |
| Kit module Plug-in Connect | 13 | 2.644-391.0 | Le module IoT[1)] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants. | □ |
| Module de gestion de flottes EU | 14 | 2.644-113.0 | Le système de gestion de flotte basé web Kärcher Fleet permet une surveillance complète et détaillée de l'ensemble de votre parc de machines en temps réel. Pour l'Europe, le Japon et l'Australie. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 90 AH LI
# 1.127-064.0


15


16


17


18


19


20


21

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **KITS D'ADAPTATION** | | | | |
| **Autres kits de montage** | | | | |
| Kit arrêt d'urgence | 15 | 2.644-139.0 | Kit pour la fixation d'un bouton d'arrêt d'urgence dont l'actionnement entraîne l'arrêt complet de l'autolaveuse. Réinitialisation facile du bouton pour reprendre l'utilisation. | ☐ |
| Kit roulette de protection superposée tête de brossage | 16 | 2.644-168.0 | La fixation des roulettes de protection supplémentaires (non marquantes) sur la tête de brossage à disques prévient un accrochage aux palettes ou aux pieds des rayonnages et protège les aménagements contre les dégâts. | ☐ |
| Kit additionnel Œillet d'arrimage | 17 | 2.644-219.0 | Kit d'adaptation œillet d'arrimage solide, pour fixer de manière sûre les nettoyeurs haute pression des gammes HDS Medium et Super pendant le transport. | ☐ |
| Kit additionnel frein B75 | 18 | 2.644-247.0 | Kit pour l'ajout ultérieur d'un frein de stationnement afin de pouvoir entreposer la machine en toute sécurité. | ☐ |
| Kit additionnel vibreur B100/B75 | 19 | 2.644-258.0 | L'avertisseur sonore émet un signal acoustique dès que la machine est en mouvement, améliorant ainsi la perceptibilité de la machine pour les tiers tout en réduisant le risque d'accidents. | ☐ |
| Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration | 20 | 4.035-619.0 | Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages. | ☐ |
| Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m | 21 | 4.444-015.0 | Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs). | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.