# NT 30/1 TACT TE H ACD

Doté d'une efficacité de filtration garantie de 99,995 % et de la certification ACD, l'aspirateur eau et poussières est une solution de premier choix pour éliminer les poussières nocives de la classe de poussière H.



Made in Europe

| Référence | 1.148-237.0 |
|---|---|

- Réservoir de 30 l, système antistatique complet, classe de poussière H
- Décolmatage du filtre Tact commandé par capteur, certification ACD, prise d'appareil
- Accessoires conducteurs d'électricité, filtre plissé plat Safety/HEPA, manchon d'outillage

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| **Code EAN** | | 4054278061306 |
| **Nombre de phases** | **Ph** | 1 |
| **Tension** | **V** | 220 – 240 |
| **Fréquence** | **Hz** | 50 – 60 |
| **Débit d'air** | **l/s** | 74 |
| **Dépression** | **mbar / kPa** | 273 / 27,3 |
| **Volume de la cuve** | **l** | 30 |
| **Puissance absorbée** | **W** | max. 1380 |
| **Largeur nominale standard** | | DN 35 |
| **Longueur du câble** | **m** | 7,5 |
| **Matériau du câble** | | Caoutchouc |
| **Niveau de pression acoustique** | **dB (A)** | 69 |
| **Couleur** | | Anthracite |
| **Poids sans accessoires** | **kg** | 14,4 |
| **Poids emballage inclus** | **kg** | 19,6 |
| **Dimensions (L × l × h)** | **mm** | 560 × 370 × 580 |

## Fourniture

- **Sac filtrant de sécurité:** 1 Pièce(s)
- **Longueur flexible d'aspiration:** 4 m
- **Type de flexible d'aspiration:** Électroconducteur
- **Nombre de tubes d'aspiration:** 2 Pièce(s)
- **Longueur tubes d'aspiration:** 550 mm
- **Matériaux tubes d'aspiration:** Acier inoxydable
- **Coude:** Électroconducteur
- **Nombre de sacs filtrants:** 1 Pièce(s)
- **Matériau sac filtrant:** Non tissé
- **Largeur suceur eau et poussières:** 360 mm
- **Suceur pour fentes**
- **Manchon de raccordement pour outils électriques**
- **Filtre plissé plat:** HEPA PTFE
- **Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière:** 1 Pièce(s)

## Équipement

- **Marche/arrêt automatique pour outils électroportatifs**
- **Système antistatique**
- **Protection anti-chocs lors des déplacements**
- **Classe de protection:** I
- **Poulie d'arrêt**
- **Décolmatage du filtre:** Décolmatage du filtre Tact commandé par capteur en fonction des besoins

**Matériau de la cuve:** Plastique





### Système de filtration avec filtre H et système de décolmatage du filtre Tact

- Aspiration directe des poussières moins dangereuses dans le conteneur. Efficacité de filtration : 99,995 %.
- Meilleure protection sanitaire possible sans compromettre la puissance d'aspiration ou la durée de vie du filtre.



### Répond aux exigences de test de la classe H avec examen complémentaire « Amiante » conformément aux prescriptions TRGS 519

- En Allemagne, seuls des aspirateurs de sécurité disposant de cette homologation doivent être utilisés pour les poussières contenant de l'amiante.



### Certification ACD

- Homologué pour l'aspiration de poussières inflammables.
- Certifié conforme à la norme CEI 60335-2-69:2021.
- Sécurité accrue pour l'utilisateur.


NT 30/1 Tact Te H ACD, 1.148-237.0, 2026-10-30


KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE H ACD
# 1.148-237.0


1


2


3


4



5


6


7


8



9


10


11


12


13


14

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **FILTRE T/NT** | | | | |
| **Filtre plissé plat HEPA, classe de poussière H** | | | | |
| Filtre plissé plat Safety/HEPA | 1 | 6.907-671.0 | Filtre plissé plat Safety/HEPA en fibres PES/PTFE avec étiquette rouge. Certifié pour la classe de poussières H. Pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé, de saletés grossières et de liquides. | ■ |
| Filtre plissé plat HEPA 14 (H14) en fibre de verre | 2 | 6.904-242.0 | Filtre plissé plat HEPA 14 (H14) pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Adapté à l'aspiration des poussières nocives, des gros déchets et des liquides. | ☐ |
| **Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière** | | | | |
| Sac en plastique pour une élimination sans poussière, 10 Pièce(s), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 3 | 2.889-158.0 | Sac en plastique PE pour une mise au rebut sans génération de poussière. | ☐ |
| | 4 | 2.889-231.0 | Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière. 10 unités. | ☐ |
| **Jeux de filtres de sécurité et sacs de mise au rebut** | | | | |
| Sac filtrant de sécurité, 5 Pièce(s), NT 30/1 | 5 | 2.889-183.0 | Sac filtrant de sécurité avec sac de mise au rebut, pour aspirateur de sécurité de classe de poussière H. Pour une élimination sans poussière des poussières toxiques. | ☐ |
| **COUDES** | | | | |
| **Coude, plastique** | | | | |
| Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire | 6 | 2.889-168.0 | Coude électroconducteur et ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire. | ■ |
| Coude, NT, DN 35, plastique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire | 7 | 2.889-170.0 | Coude ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire. | ☐ |
| **SUCEURS** | | | | |
| **Suceurs pour sols** | | | | |
| Suceur eau et poussières, Adv, DN 35, largeur 360 mm | 8 | 2.889-152.0 | Pour le nettoyage humide et à sec : le suceur pour sol Adv en plastique d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 35. Avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc faciles à changer. | ■ |
| Suceur eau et poussières, DN 35, largeur 300 mm | 9 | 2.889-173.0 | Suceur pour sol en plastique en diamètre nominal DN 35 pour l'aspiration de surfaces humides et sèches afin d'éliminer les poussières fines, les gros déchets ou les liquides. Équipé de bandes de brosses et de raclettes en caoutchouc. Largeur : 300 mm. | ☐ |
| **Suceurs à fentes** | | | | |
| Suceur pour fentes, DN 35, plastique, longueur de 225 mm | 10 | 2.889-159.0 | Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières et aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm. | ■ |
| **Suceurs auto** | | | | |
| Suceur voiture, DN 35, 90 mm | 11 | 6.906-108.0 | Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm. | ☐ |
| **Suceurs caoutchouc, biseautés 45°** | | | | |
| Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm × 220 mm | 12 | 6.902-104.0 | 35 mm 220 mm.Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures. | ☐ |
| **TUBES D'ASPIRATION** | | | | |
| **Tubes d'aspiration, inox** | | | | |
| Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 35, longueur de 550 mm, acier inoxydable, compatible avec : NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact | 13 | 2.889-192.0 | Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier inoxydable haut de gamme (DN 35 et longueur de 550 mm chacun). Pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. | ■ |
| **Tubes d'aspiration, métal** | | | | |
| Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 35, longueur de 550 mm, acier chromé, compatible avec : NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2 | 14 | 2.889-191.0 | Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher, diamètre nominal DN 35 et longueur de 550 mm par tube d'aspiration. | ☐ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE H ACD
# 1.148-237.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **FLEXIBLES D'ASPIRATION** | | | | |
| **Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)** | | | | |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0 | 15 | 2.889-137.0 | Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. | ■ |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0 | 16 | 2.889-135.0 | Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. | ☐ |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0 | 17 | 2.889-136.0 | Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. | ☐ |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0 | 18 | 2.889-138.0 | Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. | ☐ |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0 | 19 | 2.889-139.0 | Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. | ☐ |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 2.0, baïonnette 2.0 | 20 | 2.889-140.0 | Le flexible d'aspiration résistant à l'huile en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. | ☐ |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0 | 21 | 2.889-141.0 | Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. | ☐ |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0 | 22 | 2.889-142.0 | Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. | ☐ |
| Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 2.0, manchon de raccordement | 23 | 2.889-145.0 | Le flexible de rallonge en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières et les aspirateurs poussières de Kärcher. | ☐ |
| Kit de réparation pour flexibles d'aspiration DN 35, attache 2.0 | 24 | 2.889-149.0 | Kit de réparation DN 35 pour le nouveau système à clip. | ☐ |
| Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, manchon de raccordement | 25 | 2.889-343.0 | Le flexible de rallonge électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. | ☐ |
| **RACCORDS DE JONCTION** | | | | |
| **Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip** | | | | |
| Manchon à outil pour outils électroportatifs, DN 35, système d'attache 2.0 | 26 | 2.889-151.0 | Manchon à outil avec embout en caoutchouc et curseur à air parasite pour le réglage de la puissance d'aspiration lors du travail avec des outils électroportatifs. Compatible avec des flexibles d'aspiration DN 35 avec système d'attache 2.0. | ■ |
| **Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur** | | | | |
| Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35 | 27 | 5.407-005.0 | Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs. | ☐ |
| **AUTRES ACCESSOIRES NT** | | | | |
| Outil de poussière de perçage | 28 | 2.679-000.0 | Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trouspercés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. | ☐ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE H ACD 1.148-237.0


29


30

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **AUTRES ACCESSOIRES NT** | | | | |
| Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35 | 29 | 2.889-312.0 | Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35. | ☐ |
| Adaptateur pour flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0 | 30 | 5.031-436.0 | Adaptateur électroconducteur pour le raccordement des flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0 de diamètre nominal DN 35, 40, 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher. | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.