

KM 130/300 R I BP PACK

La balayeuse industrielle KM 130/300 R I Bp Pack allie format robuste, utilisation facile et rendement de balayage élevé - pour des applications exigeantes en extérieur comme en intérieur.



Référence

1.186-149.0

- Balayeuse électrique, batteries humides 360 Ah, chargeur, vidange en hauteur
- Largeur de travail de 1300 mm, rendement surfacique de 10 400 m²/h, volume du réservoir de 300 l
- Autonomie de la batterie 3,5 h, filtre à poches, brosse latérale à droite, gyrophare

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529063168
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Moteur à courant continu
Entrainement - puissance	V / kW	36 / 4
Rendement surfacique max.	m²/h	10400
Largeur de travail	mm	1000
Largeur de travail avec 1 brosse latérale	mm	1300
Largeur de travail avec 2 brosses latérales	mm	1550
Capacité de la batterie	Ah	360
Tension de la batterie	V	36
Autonomie de la batterie	h	max. 3,5
Cuve à déchets	l	300
Franchissement de déclivités	%	14
Vitesse de travail	km/h	8
Poids (avec accessoire)	kg	1300
Poids, en état de marche	kg	1300
Poids emballage inclus	kg	1300
Dimensions (L x l x h)	mm	2045 x 1350 x 1430

Fourniture

- Filtre à poches
- Roues, caoutchouc plein

Équipement

- Décolmatage automatique du filtre
- Balai principal réglable
- Balai principal oscillant
- Direction assistée
- Réglage du courant d'aspiration
- Balayage par poussée
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Vidage hydr. en hauteur
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Indicateur de batterie
- Compteur d'heures de service
- Fonction de balayage, désactivable
- Rattrapage automatique de l'usure du balai principal

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



Commande par levier simple et robuste

- Commande aisée de toutes les fonctions importantes par levier.
- Voyants de contrôle à LED pour l'état de fonctionnement.
- Commande pratique à 1 pédale avec inverseur pour la marche avant et arrière.



Vidage en hauteur hydraulique

- Vidange du réservoir simple, sans contact et sécurisée.
- Vidage en hauteur sans effort jusqu'à 1,40 m de hauteur.



Réglage de la vitesse de rotation des brosses latérales en option

- Acheminement optimal des matières balayées vers le rouleau-balai.
- Réduit efficacement les tourbillons de poussière lors du balayage.
- Exposition à la poussière nettement moindre pour l'utilisateur.

ACCESSOIRES POUR KM 130/300 R I BP PACK

1.186-149.0



		Référence	Descriptif	
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT				
Batterie	1	6.654-282.0	Avec système de remplissage central.	■
CHARGEURS				
Chargeur pour batterie 6.654-282.0.	2	6.654-283.0	Pour batterie 6.654-282.0.	■
FILTRES				
Filtre à poches				
Filtre à poches blanc	3	6.988-657.0	Filtre à poches avec très grande surface filtrante pour environnement très poussiéreux. Idéal pour les poussières très fines et les grandes quantités de saleté.	■
Filtre à poches couleur vert	4	6.988-658.0	Filtre à poches résistant à l'eau avec très grande surface filtrante. Idéal en environnement poussiéreux et pour l'aspiration de grandes quantités de poussière fine.	□
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL				
Rouleau-balai standard				
Balai principal standard	5	6.987-438.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. Pour KM 130/300.	■
Balai principal souple				
Rouleau-balai principal souple	6	6.987-460.0	Avec garnissage PP spécial pour poussière fine sur sol lisse, en intérieur ou en extérieur.	□
Balai principal souple / naturel	7	6.987-440.0	Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur. Pour KM 130/300.	□
Balai principal dur				
Rouleau-balai principal dur	8	6.987-439.0	Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. Pour KM 130/300.	□
BALAIS LATÉRAUX				
Balai latéral standard				
Balai latéral standard	9	6.987-083.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
Balai latéral dur				
Balai latéral dur	10	6.905-773.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	□
Balai latéral avec fils en acier				
Balais latéraux avec poils en acier	11	6.905-619.0	Pour décapage et élimination de la mousse, abrasif, uniquement pour l'extérieur.	□
Balai latéral souple				
Balai latéral souple	12	6.905-620.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	□
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	13	2.644-391.0	Le module IoT [®] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	□
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
Éclairage				
Spot bleu avant	14	2.853-202.0	Spotlight bleu pour la balayeuse aspirante KM Industrial de Kärcher. L'avertisseur de trajectoire optique garantit une visibilité et une sécurité maximales pour l'utilisateur et la machine.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR KM 130/300 R I BP PACK 1.186-149.0



		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
Balayage / aspiration				
Recouvrement pour brosse latérale	15	2.851-286.0	Protection du balai latéral permettant de réduire le tourbillon de poussières.	☐
Support pour l'aspirateur NT 22/1 Ap Bp	16	2.852-814.0	Support pour balayeuses industrielles afin de pouvoir emporter l'aspirateur eau et poussières NT 22/1 de Kärcher. Facilite le nettoyage des recoins et des interstices en un seul passage.	☐
balais latéraux gauches				
2e brosse latérale à gauche	17	2.851-273.0	Complet, avec balai latéral standard pour un rendement surfacique accru.	☐
Autres kits de montage				
Pare-chocs	18	2.852-620.0		☐
Rétroviseur	19	2.852-810.0	Rétroviseur latéral pour notre balayeuse aspirante KM 105/180 R. Pour plus de visibilité et de sécurité.	☐
CABINES ET TOITS DE PROTECTION				
Toit de protection				
Toit de protection du conducteur	20	2.852-595.0		☐
Cabine de protection du conducteur				
Cabine de protection du conducteur sans vitrage - d'usine	21	2.851-267.7	Répond à l'exigence IEC 60335-2-72.	☐

☐ Accessoires optionnels.