# B 150 R BP PACK ADV 240AH WET+R85+DOSE+RINSE+SB

Transmission intégrale, tête de brosse-rouleau, fonction de balayage préalable, système de dosage de détergent DOSE : Notre autolaveuse aspirante autoportée B 150 R Bp Adv impressionne par sa puissance de nettoyage exceptionnelle.



Made in Germany

AWD TRACTION INTÉGRALE

BROSSE LATÉRALE

DOSE

**Référence** **1.246-039.0**

- 150 l d'eau propre/sale, tête de brossage à rouleaux de 85 cm, version 4 roues motrices 10 km/h
- Batteries humides de 240 Ah, autonomie max. de 5 h, max. 6800 m²/h, système de rinçage du réservoir
- Franchissement de déclivités élevé de 18 % (15 % de nettoyage), très grande sécurité de conduite

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| **Code EAN** | | 4054278768137 |
| **Type d'entraînement** | | Batterie |
| **Largeur de travail des brosses** | mm | 850 |
| **Largeur d'aspiration** | mm | 1180 |
| **Réservoir eau propre/sale** | l | 150 / 150 |
| **Rendement surfacique théorique** | m²/h | 8500 |
| **Rendement surfacique pratique** | m²/h | 6375 |
| **Type de batterie** | | Entretien réduit |
| **Batterie** | V / Ah | 36 / 240 |
| **Autonomie de la batterie** | h | max. 5 |
| **Durée de charge de la batterie** | h | env. 11 |
| **Tension (raccordement secteur chargeur)** | V | 220 - 240 |
| **Fréquence (raccordement secteur chargeur)** | Hz | 50 - 60 |
| **Franchissement de déclivités** | % | 15 |
| **Vitesse de rotation des brosses** | tr/min | 180 - 1300 |
| **Pression de contact des brosses** | kg | 94 |
| **Consommation d'eau** | l/min | max. 7 |
| **Niveau de pression acoustique** | dB (A) | 67 |
| **Puissance absorbée** | W | jusqu'à 2600 |
| **Poids total autorisé** | kg | 957 |
| **Dimensions (L × l × h)** | mm | 1790 × 1070 × 1420 |

## Fourniture

**Brosse-rouleau:** 2 Pièce(s)

**Chargeur intégré**

**Batterie et chargeur incl.**

**Suceur d'aspiration, incurvée**

**Brosses latérales**

**Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop**

## Équipement

**Système Auto-Fill**

**Système de nettoyage breveté du réservoir**

**Traction puissant**

**Interruption de l'arrosage automatique**

**DOSE**

**Fonction de balayage**

**Feux de jour standard**

**Type de raclettes d'aspiration:** Linatex®

**Pare-chocs robuste**

**Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher**

**Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels**

**Tête de nettoyage à brosses-rouleaux extrêmement silencieuse pour les zones sensibles au bruit**

**Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.**

**Interrupteur flotteur électrique et mécanique**

B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB, 1.246-039.0, 2026-10-30

KÄRCHER

**Sélecteur de commande Easy Operation**

**Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.**



### Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression

- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.

### Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée

- En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection.
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
- Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.

### Transmission intégrale

- Peut être utilisé dans des parkings à plusieurs étages
- Franchissement de déclivités jusqu'à 18 % en mode de nettoyage.
- Déplacements aisés, même sur les sols lisses

B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB, 1.246-039.0, 2026-10-30

# ASPECTS DURABLES DE B 150 R BP PACK ADV 240AH WET+R85+DOSE+RINSE+SB 1.246-039.0

**Aspects durables de Beyond Cleaning**

**DOSE (système de dosage de détergent)**

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR B 150 R BP PACK ADV 240AH WET+R85+DOSE+RINSE+SB 1.246-039.0


1



2


3


4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **BROSSES-ROULEAUX** | | | | |
| Brosse-rouleau, moyen, rouge, 800 mm | 1 | 4.035-606.0 | Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant. | ■ |
| Balai rotatif orange – R85, relief, Orange, 800 mm | 2 | 6.907-734.0 | Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés. | ☐ |
| Balai rotatif vert – R85, dur, vert, 800 mm | 3 | 6.907-735.0 | Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces. | ☐ |
| Balai rotatif noir – R85, très dur, Noir, 800 mm | 4 | 6.907-736.0 | Brosse-rouleau noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces. | ☐ |
| Balai rotatif blanc – R85, Doux, Blanc, 800 mm | 5 | 6.907-772.0 | Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats. | ☐ |
| **TÊTES DE BROSSES** | | | | |
| Tete de brosse R85 | 6 | 2.763-048.0 | Tête de brosse-rouleau robuste en aluminium avec fonction de pré-balayage intégrée. Conception plate, faible niveau sonore et maintenance facile grâce au codage couleur et aux supports d'insertion des brosses. | ■ |
| **LÈVRES DE RACLAGE** | | | | |
| Raclettes de frottement, Linard | 7 | 4.037-166.0 | Kit de raclettes de frottement résistantes à la déchirure en Linard. Elles garantissent le maintien de l'eau de nettoyage dans le périmètre d'action de la tête de brossage et permettent un résultat de raclage optimal dans les virages. | ■ |
| Raclettes de frottement, résistantes aux hydrocarbures | 8 | 4.037-167.0 | Jeu de raclettes de frottement en polyuréthane à faible usure et résistant aux hydrocarbures. Pour un résultat de raclage optimal dans les virages et un maintien sûr de l'eau de nettoyage dans le périmètre d'action de la tête de brossage. | ☐ |
| **SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION** | | | | |
| **Suceur d'aspiration complet** | | | | |
| Suceur parabolique 1180mm/46in, 1180 mm, parabolique | 9 | 4.778-009.0 | Suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 1180 mm et un raccord rapide. Offre les meilleurs résultats d'aspiration et de séchage. Permet de remplacer la lèvre d'aspiration sans outil. | ■ |
| **Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration** | | | | |
| Lèvre d'aspiration kit Linatex 1180mm/46, Linatex®, 1300 mm | 10 | 4.039-362.0 | Lèvre d'aspiration en Linatex® résistante aux déchirures et dotée d'ouvertures d'admission spéciales pour des résultats d'aspiration optimaux sur les joints. Convient au suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 1180 mm. | ■ |
| Lèvre d'aspiration kit PU 1180mm/46in, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1300 mm | 11 | 4.039-363.0 | Lèvre d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et à faible usure. Matériau à trois couches permettant une grande flexibilité tout en offrant les meilleures propriétés de raclage. Pour suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 1180 mm. | ☐ |
| **AUTRES ACCESSOIRES BR / BD** | | | | |
| **Divers** | | | | |
| Couvercle système de rinçage de réservoir | 12 | 4.035-513.0 | Pour les appareils de la série B 40 avec système de nettoyage du réservoir : couvercle de réservoir d'eau sale remplaçable sans outils avec buses d'injection intégrées. | ■ |
| Réservoir de détergent | 13 | 4.039-355.0 | Bidon de détergent (5 l) pour autolaveuses aspirantes avec système de dosage de détergent Dose. Avec système de raccords rapides pour un changement de bidon sans contact direct avec le détergent. | ■ |
| Clé KIK, jaune | 14 | 5.035-344.0 | Clé utilisateur pour utiliser l'appareil | ■ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR B 150 R BP PACK ADV 240AH WET+R85+DOSE+RINSE+SB 1.246-039.0


15


16


17


18


19


20



21


22


23


24


25


26


27


28

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **AUTRES ACCESSOIRES BR / BD** | | | | |
| **Divers** | | | | |
| Clé KIK, grise | 15 | 5.035-348.0 | Clé utilisateur pour utiliser l'appareil | ■ |
| Clé KIK, blanche | 16 | 4.035-076.0 | Clé utilisateur pour utiliser l'appareil programmable | ☐ |
| Jeu de clés KIK, jaune | 17 | 4.035-408.0 | Clé utilisateur. Pas de possibilité de réglage. | ☐ |
| Jeu de clés KIK, blanc | 18 | 4.035-064.0 | Cinq clés blanches avec porte-clé. Chaque clé peut être préréglée individuellement à l'aide de la clé grise fournie avec la machine. Le paramétrage de la machine reste ainsi inchangé. Le porte-clé permet l'identification de la clé. Permet par exemple de paramétrer la machine pour l'été ou l'hiver, le soleil ou la pluie, les sols sensibles ou résistants, ou encore l'atelier ou la salle d'exposition. | ☐ |
| **Accessoires Home Base** | | | | |
| Adaptateur Home Base | 19 | 5.035-488.0 | Servant à la fixation des rails Home Base. | ☐ |
| Kit Home Base support pour mop | 20 | 4.035-514.0 | Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop. | ☐ |
| Kit crochets universel | 21 | 4.070-075.0 | Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS). | ☐ |
| Double crocher | 22 | 6.980-077.0 | Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | ☐ |
| Support poignee fris | 23 | 6.980-078.0 | Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | ☐ |
| Support bouteille | 24 | 6.980-080.0 | Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | ☐ |
| Kit Home Base « Box » | 25 | 4.035-406.0 | Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage. | ☐ |
| Système de nettoyage manuel | 26 | 4.035-515.0 | Permet de nettoyer le réservoir à l'aide de l'eau propre transportée. Comprend : flexible, buse de pulvérisation et support à flexible. | ☐ |
| **Roues/pneus** | | | | |
| Pneu avant, Supergrip | 27 | 6.435-810.0 | L'alliance de la composition à mélange spécial et du profil en V de ce pneu avant résistant à l'huile augmente la traction et assure une grande adhérence sur sols glissants. | ☐ |
| **Assistance au dosage** | | | | |
| Station de dosage du détergent DS 3 | 28 | 2.641-811.0 | Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717. | ☐ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR B 150 R BP PACK ADV 240AH WET+R85+DOSE+RINSE+SB 1.246-039.0


29


30


31



32


33


34


35


37


38


39


40


41


42

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX** | | | | |
| **Axe pour pad rouleau** | | | | |
| Tambour pad – R85, 800 mm | 29 | 4.762-628.0 | Axe pour pad rouleau en aluminium pour accueillir des pads rouleaux ou des rouleaux microfibres. | ☐ |
| **Pads rouleau** | | | | |
| Pads rouleau, moyen, rouge | 30 | 6.369-456.0 | Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés. | ☐ |
| Pads rouleau, dur, vert | 31 | 6.369-455.0 | Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés. | ☐ |
| **Rouleau en microfibres** | | | | |
| Rouleau microfibre, 800 mm | 32 | 4.114-008.0 | Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. | ☐ |
| **KITS D'ADAPTATION** | | | | |
| **Fleet mounting kit** | | | | |
| Kit module Plug-in Connect | 33 | 2.644-391.0 | Le module IoT[1)] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants. | ☐ |
| Machine Connect Module add-on kit NG | 34 | 2.644-592.0 | | ☐ |
| **Lighting/RKL mounting kit** | | | | |
| Lampe de travail (à partir de l'année de construction 8/2018) | 35 | 2.034-001.0 | Lampe de travail pour plus de sécurité. Avec éclairage avant et latéral de la tête de brosse. | ☐ |
| Add-on kit spotlight blue B150R NG | 36 | 2.644-502.0 | | ☐ |
| Gyrophare à LED | 37 | 4.035-516.0 | Améliore la sécurité au travail. | ☐ |
| **Autres kits de montage** | | | | |
| Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration | 38 | 2.644-225.0 | Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages. | ☐ |
| Toit de protection | 39 | 2.644-089.0 | Le toit de protection du conducteur d'une hauteur de 2,06 m est conforme à la norme VDE CEI 60335-2-72. | ☐ |
| Flexible d'aspiration – Accessoires, 3,25 m | 40 | 4.444-015.0 | Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs). | ☐ |
| Auto-Fill | 41 | 4.035-345.0 | Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein. | ☐ |
| **Kit de montage injection/aspiration** | | | | |
| Kit d'adaptation d'injection et d'aspiration | 42 | 2.642-058.0 | Convient au B 150 R. | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR B 150 R BP PACK ADV 240AH WET+R85+DOSE+RINSE+SB 1.246-039.0


43


44


45


46

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS** | | | | |
| **Accessoires pour batteries** | | | | |
| Bidon de remplissage avec support mural | 43 | 2.641-243.0 | Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur. | ☐ |
| Bidon de remplissage | 44 | 2.641-244.0 | Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur. | ☐ |
| **APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO** | | | | |
| **Divers** | | | | |
| Conteneur à détergent, complet | 45 | 4.070-006.0 | Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base. | ☐ |
| **PULVÉRISATEURS** | | | | |
| Récipient pulvérisateur à pompe | 46 | 6.394-409.0 | Ce récipient pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récipient sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant. | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.