B 150 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85

Une tête de brossage à rouleaux d'une largeur de travail de 85 cm, une brosse latérale ainsi qu'un suceur d'aspiration robuste en aluminium font partie de l'équipement standard. Rendement surfacique de 6 800 m²/h et 8 km/h de vitesse de travail.



Made in Germany

BROSSE LATÉRALE

V= /m² ecoflow

DOSE

TÊTE DE BROSSE CIRCULAIRE

Référence	1.246-160.0

- 150 l d'eau propre/sale, tête de brossage à rouleaux de 85 cm, stand-on, vitesse de 8 km/h
- Batteries humides de 240 Ah, autonomie max. de 5 h, max. 6800 m²/h, système de rinçage du réservoir
- Dosage en fonction de la vitesse, freinage dans les virages, brosses latérales

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529079596
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Électrique
Largeur de travail des brosses	mm	850
Largeur d'aspiration	mm	1180 – 1180
Réservoir eau propre/sale	l	150 / 150
Rendement surfacique théorique	m²/h	6800
Rendement surfacique pratique	m²/h	4760
Type de batterie		Entretien réduit
Batterie	V / Ah	36 / 240
Autonomie de la batterie	h	max. 5
Durée de charge de la batterie	h	env. 7
Tension (raccordement secteur chargeur)	V	100 – 240
Fréquence (raccordement secteur chargeur)	Hz	50 – 60
Vitesse de déplacement	km/h	8
Franchissement de déclivités	%	10
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	180 – 1300
Pression de contact des brosses	kg	94
Largeur d'allée pour demi-tour	cm	181
Consommation d'eau	l/min	max. 7
Niveau de pression acoustique	dB (A)	67
Puissance absorbée	W	jusqu'à 2600

Fourniture

Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)
Batterie
Chargeur intégré
Suceur d'aspiration, incurvée
Brosses latérales
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop

Équipement

Système Auto-Fill
Système de nettoyage breveté du réservoir
Traction puissant
Interruption de l'arrosage automatique
DOSE
Frein de stationnement
Dispositif de balayage intégré
Électrovanne
Système à deux réservoirs
Indicateur de niveau d'eau fraîche: Par pression d'eau
Feux de jour standard
Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %
Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
Pare-chocs robuste

Poids total autorisé	**kg**	957
Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au		2032-01-01
Poids sans accessoires	**kg**	218
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1790 × 1070 × 1420

Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse
Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher
Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité
Interrupteur flotteur électrique et mécanique
Sélecteur de commande Easy Operation

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression

- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.

Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée

- En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection.
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
- Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.

Système à clé KIK innovant

- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.

B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85, 1.246-160.0, 2026-10-30

KÄRCHER

ASPECTS DURABLES DE B 150 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85 1.246-160.0


Aspects durables de Beyond Cleaning		
Mode veille		
DOSE (système de dosage de détergent)		
eco!Mode (mode d'économie d'électricité et d'eau)		
Système eco!Flow (mode d'économie d'eau)		

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR B 150 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85 1.246-160.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13



14

		Référence	Descriptif	
BROSSES-ROULEAUX				
Brosse-rouleau, moyen, rouge, 800 mm	1	4.035-606.0	Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	■
TÊTES DE BROSSES				
Tete de brosse R85	2	2.763-048.0	Tête de brosse-rouleau robuste en aluminium avec fonction de pré-balayage intégrée. Conception plate, faible niveau sonore et maintenance facile grâce au codage couleur et aux supports d'insertion des brosses.	■
LÈVRES DE RACLAGE				
Raclettes de frottement, Linard	3	4.037-166.0	Kit de raclettes de frottement résistantes à la déchirure en Linard. Elles garantissent le maintien de l'eau de nettoyage dans le périmètre d'action de la tête de brossage et permettent un résultat de raclage optimal dans les virages.	■
Raclettes de frottement, résistantes aux hydrocarbures	4	4.037-167.0	Jeu de raclettes de frottement en polyuréthane à faible usure et résistant aux hydrocarbures. Pour un résultat de raclage optimal dans les virages et un maintien sûr de l'eau de nettoyage dans le périmètre d'action de la tête de brossage.	☐
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur parabolique 1180mm/46in, 1180 mm, parabolique	5	4.778-009.0	Suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 1180 mm et un raccord rapide. Offre les meilleurs résultats d'aspiration et de séchage. Permet de remplacer la lèvre d'aspiration sans outil.	■
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Lèvre d'aspiration kit Linatex 1180mm/46, Linatex®, 1300 mm	6	4.039-362.0	Lèvre d'aspiration en Linatex® résistante aux déchirures et dotée d'ouvertures d'admission spéciales pour des résultats d'aspiration optimaux sur les joints. Convient au suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 1180 mm.	■
Lèvre d'aspiration kit PU 1180mm/46in, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1300 mm	7	4.039-363.0	Lèvre d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et à faible usure. Matériau à trois couches permettant une grande flexibilité tout en offrant les meilleures propriétés de raclage. Pour suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 1180 mm.	☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Couvercle système de rinçage de réservoir	8	4.035-513.0	Pour les appareils de la série B 40 avec système de nettoyage du réservoir : couvercle de réservoir d'eau sale remplaçable sans outils avec buses d'injection intégrées.	■
Réservoir de détergent	9	4.039-355.0	Bidon de détergent (5 l) pour autolaveuses aspirantes avec système de dosage de détergent Dose. Avec système de raccords rapides pour un changement de bidon sans contact direct avec le détergent.	■
Clé KIK, jaune	10	5.035-344.0	Clé utilisateur pour utiliser l'appareil	■
Clé KIK, grise	11	5.035-348.0		■
Clé KIK, blanche	12	4.035-076.0	Clé utilisateur pour utiliser l'appareil programmable	☐
Jeu de clés KIK, jaune	13	4.035-408.0	Clé utilisateur. Pas de possibilité de réglage.	☐
Jeu de clés KIK, blanc	14	4.035-064.0	Cinq clés blanches avec porte-clé. Chaque clé peut être préréglée individuellement à l'aide de la clé grise fournie avec la machine. Le paramétrage de la machine reste ainsi inchangé. Le porte-clé permet l'identification de la clé. Permet par exemple de paramétrer la machine pour l'été ou l'hiver, le soleil ou la pluie, les sols sensibles ou résistants, ou encore l'atelier ou la salle d'exposition.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.


KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR B 150 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85 1.246-160.0


15


16



17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27



28

		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Adaptateur Home Base	15	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	☐
Kit Home Base support pour mop	16	4.035-514.0	Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.	☐
Kit crochets universel	17	4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	☐
Double crocher	18	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Support poignee fris	19	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Support bouteille	20	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Kit Home Base « Box »	21	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	☐
Système de nettoyage manuel	22	4.035-515.0	Permet de nettoyer le réservoir à l'aide de l'eau propre transportée. Comprend : flexible, buse de pulvérisation et support à flexible.	☐
Roues/pneus				
Pneu avant, Supergrip	23	6.435-810.0	L'alliance de la composition à mélange spécial et du profil en V de ce pneu avant résistant à l'huile augmente la traction et assure une grande adhérence sur sols glissants.	☐
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	24	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	☐
BALAIS LATÉRAUX				
Balai latéral standard				
Balai latéral standard	25	6.951-073.0	Poils universels résistants à l'humidité, longue durée de vie, pour toutes les surfaces	■
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	26	2.644-391.0	Le module IoT[1)] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐
Machine Connect Module add-on kit NG	27	2.644-592.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Lampe de travail (à partir de l'année de construction 8/2018)	28	2.034-001.0	Lampe de travail pour plus de sécurité. Avec éclairage avant et latéral de la tête de brosse.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 150 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85 1.246-160.0


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39

		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION				
Lighting/RKL mounting kit				
Add-on kit spotlight blue B150R NG	29	2.644-502.0		☐
Gyrophare à LED	30	4.035-516.0	Améliore la sécurité au travail.	☐
Autres kits de montage				
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	31	2.644-225.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	☐
Toit de protection	32	2.644-089.0	Le toit de protection du conducteur d'une hauteur de 2,06 m est conforme à la norme VDE CEI 60335-2-72.	☐
Flexible d'aspiration – Accessoires, 3,25 m	33	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	☐
Auto-Fill	34	4.035-345.0	Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein.	☐
Kit de montage injection/aspiration				
Kit d'adaptation d'injection et d'aspiration	35	2.642-058.0	Convient au B 150 R.	☐
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Accessoires pour batteries				
Bidon de remplissage avec support mural	36	2.641-243.0	Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	☐
Bidon de remplissage	37	2.641-244.0	Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	☐
APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO				
Divers				
Conteneur à détergent, complet	38	4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	☐
PULVÉRISATEURS				
Récipient pulvérisateur à pompe	39	6.394-409.0	Ce récipient pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récipient sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	☐

☐ Accessoires optionnels.