B 150 R BP PACK DOSE+SSD+240AH WET+R+D90

Autolaveuse aspirante autoportée B 150 R avec plateau de brossage latéral, 90 cm de largeur de travail et suceur d'aspiration de dernière génération pour un résultat de nettoyage optimal et 7 200 m²/h de rendement surfacique.



Made in Germany

PLATEAU DE BROSSAGE LATÉRAL

V= /m² ecoflow

DOSE

CAPTEUR D'ANGLE DE BRAQUAGE

Référence **1.246-168.0**

- 150 l d'eau propre/sale, tête de brossage à disque de 90 cm, stand-on, vitesse de 8 km/h
- Batteries humides de 240 Ah, autonomie max. de 5 h, max. 7200 m²/h, système de rinçage du réservoir
- Dosage en fonction de la vitesse, plateau de brossage latéral

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529079923
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Électrique
Largeur de travail des brosses	**mm**	900
Largeur d'aspiration	**mm**	1180 - 1180
Réservoir eau propre/sale	**l**	150 / 150
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	8000
Rendement surfacique pratique	**m²/h**	5600
Type de batterie		Entretien réduit
Batterie	**V / Ah**	36 / 240
Autonomie de la batterie	**h**	max. 5
Durée de charge de la batterie	**h**	env. 7
Tension (raccordement secteur chargeur)	**V**	100 - 240
Fréquence (raccordement secteur chargeur)	**Hz**	50 - 60
Vitesse de déplacement	**km/h**	8
Franchissement de déclivités	**%**	10
Vitesse de rotation des brosses	**tr/min**	180
Largeur d'allée pour demi-tour	**cm**	181
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	67
Poids total autorisé	**kg**	957
Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au		2032-01-01
Poids sans accessoires	**kg**	218

Fourniture

Brosse-disque: 2 Pièce(s)
Batterie
Chargeur intégré
Suceur d'aspiration, incurvée
Plateau de brossage latéral
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop

Équipement

Système Auto-Fill
Système de nettoyage breveté du réservoir
Traction puissant
Interruption de l'arrosage automatique
DOSE
Frein de stationnement
Électrovanne
Système à deux réservoirs
Indicateur de niveau d'eau fraîche: Par pression d'eau
Feux de jour standard
Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %
Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
Pare-chocs robuste
Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse

B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90, 1.246-168.0, 2026-10-30

Dimensions (L × l × h)	**mm**	1790 × 1070 × 1420

Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher
Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité
Interrupteur flotteur électrique et mécanique
Sélecteur de commande Easy Operation

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression

- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.

Tête de brossage à brosse-disque

- Remplacement facile des brosses ou des plateaux d'entraînement.
- Brosses-disques disponibles dans différentes duretés : souple, moyenne et dure.
- Modèles à brosse-disque notamment lorsqu'il s'agit de nettoyer des sols lisses.

Système à clé KIK innovant

- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.

B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90, 1.246-168.0, 2026-10-30

ASPECTS DURABLES DE B 150 R BP PACK DOSE+SSD+240AH WET+R+D90 1.246-168.0

Aspects durables de Beyond Cleaning		
Mode veille		
DOSE (système de dosage de détergent)		
eco!Mode (mode d'économie d'électricité et d'eau)		
Système eco!Flow (mode d'économie d'eau)		

ACCESSOIRES POUR B 150 R BP PACK DOSE+SSD+240AH WET+R+D90 1.246-168.0


1


2


3



4


5


6



7


8


9


10


11


12


13



14

		Référence	Descriptif	
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur parabolique 1180mm/46in, 1180 mm, parabolique	1	4.778-009.0	Suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 1180 mm et un raccord rapide. Offre les meilleurs résultats d'aspiration et de séchage. Permet de remplacer la lèvre d'aspiration sans outil.	■
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Couvercle système de rinçage de réservoir	2	4.035-513.0	Pour les appareils de la série B 40 avec système de nettoyage du réservoir : couvercle de réservoir d'eau sale remplaçable sans outils avec buses d'injection intégrées.	■
Réservoir de détergent	3	4.039-355.0	Bidon de détergent (5 l) pour autolaveuses aspirantes avec système de dosage de détergent Dose. Avec système de raccords rapides pour un changement de bidon sans contact direct avec le détergent.	■
Clé KIK, jaune	4	5.035-344.0	Clé utilisateur pour utiliser l'appareil	■
Clé KIK, grise	5	5.035-348.0		■
Clé KIK, blanche	6	4.035-076.0	Clé utilisateur pour utiliser l'appareil programmable	□
Jeu de clés KIK, jaune	7	4.035-408.0	Clé utilisateur. Pas de possibilité de réglage.	□
Jeu de clés KIK, blanc	8	4.035-064.0	Cinq clés blanches avec porte-clé. Chaque clé peut être préréglée individuellement à l'aide de la clé grise fournie avec la machine. Le paramétrage de la machine reste ainsi inchangé. Le porte-clé permet l'identification de la clé. Permet par exemple de paramétrer la machine pour l'été ou l'hiver, le soleil ou la pluie, les sols sensibles ou résistants, ou encore l'atelier ou la salle d'exposition.	□
Accessoires Home Base				
Adaptateur Home Base	9	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	□
Kit Home Base support pour mop	10	4.035-514.0	Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.	□
Kit crochets universel	11	4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	□
Double crocher	12	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Support poignee fris	13	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Support bouteille	14	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 150 R BP PACK DOSE+SSD+240AH WET+R+D90 1.246-168.0


15


16


17


18



20


21


22


23


25


26


27


28

		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Kit Home Base « Box »	15	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	☐
Système de nettoyage manuel	16	4.035-515.0	Permet de nettoyer le réservoir à l'aide de l'eau propre transportée. Comprend : flexible, buse de pulvérisation et support à flexible.	☐
Roues/pneus				
Pneu avant, Supergrip	17	6.435-810.0	L'alliance de la composition à mélange spécial et du profil en V de ce pneu avant résistant à l'huile augmente la traction et assure une grande adhérence sur sols glissants.	☐
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	18	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	☐
TÊTES DE BROSSES				
Tête de brossage D90 S	19	2.763-008.0	Tête de brossage avec 2 brosses-disques, système de remplacement rapide des brosses et largeur de travail de 90 cm.	■
KITS D'ADAPTATION				
Side broom/SSD mounting kit				
Bloc de lavage latéral	20	2.644-088.0	Pour le lavage des bords côté droit : bloc de lavage latéral avec bras de levage. Augmente la largeur de travail de 20 cm.	☐
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	21	2.644-391.0	Le module IoT[1)] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐
Machine Connect Module add-on kit NG	22	2.644-592.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Lampe de travail (à partir de l'année de construction 8/2018)	23	2.034-001.0	Lampe de travail pour plus de sécurité. Avec éclairage avant et latéral de la tête de brosse.	☐
Add-on kit spotlight blue B150R NG	24	2.644-502.0		☐
Gyrophare à LED	25	4.035-516.0	Améliore la sécurité au travail.	☐
Autres kits de montage				
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	26	2.644-225.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	☐
Toit de protection	27	2.644-089.0	Le toit de protection du conducteur d'une hauteur de 2,06 m est conforme à la norme VDE CEI 60335-2-72.	☐
Flexible d'aspiration – Accessoires, 3,25 m	28	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 150 R BP PACK DOSE+SSD+240AH WET+R+D90 1.246-168.0


29


30


31


32


33


34

		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION				
Autres kits de montage				
Auto-Fill	29	4.035-345.0	Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein.	☐
Kit de montage injection/aspiration				
Kit d'adaptation d'injection et d'aspiration	30	2.642-058.0	Convient au B 150 R.	☐
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Accessoires pour batteries				
Bidon de remplissage avec support mural	31	2.641-243.0	Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	☐
Bidon de remplissage	32	2.641-244.0	Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	☐
APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO				
Divers				
Conteneur à détergent, complet	33	4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	☐
PULVÉRISATEURS				
Récipient pulvérisateur à pompe	34	6.394-409.0	Ce récipient pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récipient sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	☐

☐ Accessoires optionnels.