B 220 R BC + D 90

90 cm de largeur de travail : voilà ce que propose l'autolaveuse aspirante autoportée B 220 R. Appareil fonctionnant sur batterie avec réservoir de 220 l et technologie à disque pour des rendements surfaciques jusqu'à 9 000 m²/h.



Made in Germany

V=/m² ecoflow

CAPTEUR D'ANGLE DE BRAQUAGE

KIK

AUTOFILL

Référence	1.246-272.0

- 220 l d'eau propre/sale, tête de brossage à disque de 90 cm, vitesse de 10 km/h
- Diverses batteries, autonomie max. de 5 h, max. 9000 m²/h, avec chargeur embarqué
- Dosage en fonction de la vitesse, freinage dans les virages

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529075352
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Électrique
Largeur de travail des brosses	**mm**	900 – 900
Largeur d'aspiration	**mm**	1180 – 1180
Réservoir eau propre/sale	**l**	220 / 220
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	9000
Batterie	**V / Ah**	36 / 240
Autonomie de la batterie	**h**	max. 5
Durée de charge de la batterie	**h**	env. 7
Tension (raccordement secteur chargeur)	**V**	100 – 240
Fréquence (raccordement secteur chargeur)	**Hz**	50 – 60
Vitesse de déplacement	**km/h**	10
Franchissement de déclivités	**%**	10
Vitesse de rotation des brosses	**tr/min**	180 – 180
Pression de contact des brosses	**g/cm²**	89
Consommation d'eau	**l/min**	max. 7
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	67
Puissance absorbée	**W**	jusqu'à 2400
Poids total autorisé	**kg**	994
Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au		2032-01-01
Poids sans accessoires	**kg**	230

Fourniture

Brosse-disque: 2 Pièce(s)

Chargeur intégré

Suceur d'aspiration, incurvée

Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression

Équipement

Système Auto-Fill

Traction puissant

Interruption de l'arrosage automatique

Frein de stationnement

Électrovanne

Système à deux réservoirs

Indicateur de niveau d'eau fraîche: Par pression d'eau

Feux de jour standard

Type de raclettes d'aspiration: Linatex®

Pare-chocs robuste

Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse

Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher

Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher

Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels

Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.

Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité

B 220 R Bc + D 90, 1.246-272.0, 2026-11-06

Dimensions (L × l × h)	**mm**	1925 × 1070 × 1420	**Interrupteur flotteur électrique et mécanique**
			Sélecteur de commande Easy Operation

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression

- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.

Tête de brossage à brosse-disque

- Remplacement facile des brosses ou des plateaux d'entraînement.
- Brosses-disques disponibles dans différentes duretés : souple, moyenne et dure.
- Modèles à brosse-disque notamment lorsqu'il s'agit de nettoyer des sols lisses.

Système à clé KIK innovant

- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.

B 220 R Bc + D 90, 1.246-272.0, 2026-11-06

ASPECTS DURABLES DE B 220 R BC + D 90
1.246-272.0

Aspects durables de Beyond Cleaning		
Mode veille		
eco!Mode (mode d'économie d'électricité et d'eau)		
Système eco!Flow (mode d'économie d'eau)		

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR B 220 R BC + D 90
1.246-272.0


1


2


3


4


7


8


9


10


11


12


13



14

		Référence	Descriptif	
BROSSES-DISQUES				
Brosse-disque, Moyenne, Rouge, 450 mm	1	4.905-003.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
Brosse-disque, très souple, Blanc, 450 mm	2	4.905-005.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	☐
Brosse-disque, Doux, naturel, 450 mm	3	4.905-004.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	☐
Brosse-disque, Dur, Noir, 450 mm	4	4.905-006.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
TÊTES DE BROSSES				
Tête de brossage D90 S	5	2.763-008.0	Tête de brossage avec 2 brosses-disques, système de remplacement rapide des brosses et largeur de travail de 90 cm.	■
LÈVRES DE RACLAGE				
Kit de restructuration des raclettes de frottement pour tête de brossage	6	2.763-031.0	Les raclettes de frottement flottantes s'adaptent au sol. Convient au D 90.	☐
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur parabolique 1180mm/46in, 1180 mm, parabolique	7	4.778-009.0	Suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 1180 mm et un raccord rapide. Offre les meilleurs résultats d'aspiration et de séchage. Permet de remplacer la lèvre d'aspiration sans outil.	■
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Lèvre d'aspiration kit Linatex 1180mm/46, Linatex®, 1300 mm	8	4.039-362.0	Lèvre d'aspiration en Linatex® résistante aux déchirures et dotée d'ouvertures d'admission spéciales pour des résultats d'aspiration optimaux sur les joints. Convient au suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 1180 mm.	■
Lèvre d'aspiration kit PU 1180mm/46in, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1300 mm	9	4.039-363.0	Lèvre d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et à faible usure. Matériau à trois couches permettant une grande flexibilité tout en offrant les meilleures propriétés de raclage. Pour suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 1180 mm.	☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Couvercle de réservoir d'eau sale complet	10	4.035-512.0	Sans outil : le couvercle de réservoir d'eau sale remplaçable pour les appareils de la série B 150 et B 200 sans système de nettoyage du réservoir.	■
Couvercle système de rinçage de réservoir	11	4.035-513.0	Pour les appareils de la série B 40 avec système de nettoyage du réservoir : couvercle de réservoir d'eau sale remplaçable sans outils avec buses d'injection intégrées.	☐
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads microfibres				
Pad microfibre, Blanc, 457 mm, 5 Pièce(s)	12	6.369-960.0	Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	☐
Pads				
Pad, Moyennement souple, Rouge, 457 mm, 5 Pièce(s)	13	6.369-024.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	☐
Pad, Dureté moyenne, vert, 457 mm, 5 Pièce(s)	14	6.369-023.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 220 R BC + D 90
1.246-272.0



15


16


17


18



19


20


21


22


23


25


26


27


28

		Référence	Descriptif	
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads				
Pad, Dur, Noir, 457 mm, 5 Pièce(s)	15	6.369-022.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
Plateau d'entraînement pour pad				
Plateau entraîneur STRONG, 445 mm	16	4.762-594.0	Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 90. 2 unités nécessaires.	☐
Plateau entraîneur, 445 mm	17	4.762-493.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 90.	☐
Pads diamant				
Pad diamant, fin, vert, 457 mm, 2 Pièce(s)	18	6.944-028.0	Idéal pour le nettoyage courant : le pad diamant vert nettoie et lustre en un seul passage. Il rend tout son éclat aux sols durs ternis et peut également être utilisé sans produits chimiques.	☐
Pad diamant, grossier, Blanc, 457 mm, 5 Pièce(s)	19	6.371-258.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	☐
Pad diamant, Moyenne, Jaune, 457 mm, 5 Pièce(s)	20	6.371-259.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	☐
Pad diamant, fin, vert, 457 mm, 5 Pièce(s)	21	6.371-239.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	☐
Pads mélaminé				
Pad en mélamine, gris / blanc, 457 mm, 2 Pièce(s)	22	6.371-024.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	☐
KITS D'ADAPTATION				
Lighting/RKL mounting kit				
Lampe de travail (à partir de l'année de construction 8/2018)	23	2.034-001.0	Lampe de travail pour plus de sécurité. Avec éclairage avant et latéral de la tête de brosse.	☐
Add-on kit spotlight blue B220R NG	24	2.644-503.0		☐
Autres kits de montage				
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	25	2.644-225.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	☐
Kit additionnel bloc de lavage latéral B	26	2.644-276.0	Pour le lavage des bords côté droit : bloc de lavage latéral avec bras de levage. Augmente la largeur de travail de 20 cm.	☐
Toit de protection	27	2.644-089.0	Le toit de protection du conducteur d'une hauteur de 2,06 m est conforme à la norme VDE CEI 60335-2-72.	☐
Flexible d'aspiration – Accessoires, 3,25 m	28	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 220 R BC + D 90
1.246-272.0



29

		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Machine Connect Module add-on kit NG	29	2.644-592.0		☐

☐ Accessoires optionnels.