

KM 100/100 R G

Machine autoportée confortable et moderne pour une utilisation professionnelle à l'extérieur et à l'intérieur pour les superficies comprises entre 8 000 et 10 400 m²/h.



Référence 1.280-105.0

- Balayeuse autotractée, vidange complète
- Largeur de travail de 1000 mm, rendement surfacique de 6000 m²/h, volume du réservoir de 2 x 50 l
- Filtre rond, brosse latérale à droite

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4039784468580
Traction		Moteur à 4 temps
Entrainement - puissance	kW	6,7
Type d'entraînement		Essence
Rendement surfacique max.	m²/h	8000
Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales	m²/h	10400
Largeur de travail	mm	700
Largeur de travail avec 1 brosse latérale	mm	1000
Largeur de travail avec 2 brosses latérales	mm	1300
Cuve à déchets	l	100
Franchissement de déclivités	%	18
Vitesse de travail	km/h	8
Surface filtrante	m²	6
Poids (avec accessoire)	kg	340
Poids, en état de marche	kg	300
Dimensions (L x l x h)	mm	2006 x 1005 x 1343

Fourniture	
Filtre circulaire en polyester	
Roues, pneus à air	
Équipement	
Décolmatage manuel du filtre	
Décolmatage automatique du filtre	
Balai principal oscillant	
Réglage du courant d'aspiration	
Flap pour gros déchets	
Balayage par projection	
Traction marche avant	
Traction marche arrière	
Aspiration	
Utilisation en extérieur	
Compteur d'heures de service	
Fonction de balayage, désactivable	

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



Pare-chocs

- Protège la balayeuse des obstacles au sein de la zone à nettoyer.



Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtre

- A chaque arrêt de la machine, le filtre est automatiquement nettoyé pour un balayage constant et sans poussières, ainsi qu'un long cycle de travail.
- Le décolmatage du filtre peut être activé manuellement.
- Remplacement du filtre sans outil.



Facile à entretenir

- Remplacement sans outil du filtre et du balai principal pour une maintenance flexible, quel que soit l'endroit.

ACCESSOIRES POUR KM 100/100 R G

1.280-105.0



		Référence	Descriptif	
BATTERIE DE DÉMARRAGE ET CHARGEUR				
Batterie 12 V / 44 Ah	1	7.654-001.0	Batterie du starter.	■
PNEU, ANTI-CREVAISON				
Jeu de roues caoutchouc plein - d'usine	2	2.640-431.7	Recommandé pour le balayage de copeaux métalliques, d'éclats de verre, etc.	□
Roue arrière caoutchouc plein	3	6.435-439.0	Conseillé pour éliminer les copeaux métalliques, éclats de verre, etc. (pour KMR 1550 également à l'avant)	□
Roue arrière caoutchouc plein, non marquante	4	6.435-746.0	Evite les traces de pneus sur les surfaces claires.	□
FILTRES				
Filtre rond				
Filtre rond	5	6.414-532.0	Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.	■
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL				
Rouleau-balai standard				
Balai principal standard 700 mm	6	6.906-375.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. Pour KM 100/100 R.	■
Balai principal souple				
Rouleau de balayage principal souple / naturel	7	6.906-533.0	Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour KM 100/100 R.	□
Balai principal dur				
Rouleau-balai principal dur	8	6.906-532.0	Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. Pour KM 100/100 R.	□
Rouleau-balai principal antistatique				
Balai principal antistatique pour KM 100/100 R	9	6.906-534.0	Pour balayer les surfaces attirant l'électricité statique (moquettes, gazon artificiel, etc.)	□
BALAIS LATÉRAUX				
Balai latéral standard				
Balai latéral standard 450 mm	10	6.905-986.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
Balai latéral dur				
Balai latéral dur	11	6.906-065.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	□
Balai latéral avec fils en acier				
Balais latéraux avec poils en acier	12	6.906-022.0	Pour décapage et élimination de la mousse, abrasif, uniquement pour l'extérieur. Pour KM 100/100 R.	□
Balai latéral souple				
Balai latéral souple	13	6.906-133.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	□
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	14	2.644-391.0	Le module IoT [®] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR KM 100/100 R G 1.280-105.0



		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
Balayage / aspiration				
Support pour l'aspirateur NT 22/1 Ap Bp	15	2.853-195.0	Support spécial pour la balayeuse aspirante 100/100 R. Permet d'emporter l'aspirateur eau et poussières NT 22/1 de Kärcher et facilite ainsi le nettoyage des zones difficiles d'accès.	☐
Support pour l'aspirateur NT 22/1 Ap Bp - d'usine	16	2.853-195.7		☐
Éclairage				
Éclairage de travail	17	2.640-551.0	Pour éclairage supplémentaire, par exemple dans les parkings souterrains ou entrepôts.	☐
Gyrophare				
Gyrophare	18	2.643-886.0	Augmente la sécurité au travail	☐
balais latéraux gauches				
2e brosse latérale à gauche	19	2.851-049.0	Complet, avec balai latéral standard pour un rendement surfacique accru.	☐
CABINES ET TOITS DE PROTECTION				
Toit de protection avec gyrophare				
Toit de protection du conducteur avec gyrophare - d'usine	20	2.640-468.7	Répond à l'exigence IEC 60335-2-72.	☐

☐ Accessoires optionnels.