# HD 6/15-4 M ST CLASSIC

Nettoyeur haute pression stationnaire robuste avec cadre acier, pompe à vilebrequin durable et moteur lent à 4 pôles pour un fonctionnement fiable et nécessitant peu de maintenance.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

2-3 h

1 x 360° EASY!Lock

A STOP TOTAL

**Référence** **1.367-930.0**

- Châssis tubulaire en acier
- Pompe à vilebrequin
- Grand filtre à eau transparent

| Caractéristiques techniques | | |
|---|---|---|
| **Code EAN** | | 4066529129468 |
| **Nombre de phases** | **Ph** | 1 |
| **Tension** | **V** | 220 - 240 |
| **Fréquence** | **Hz** | 50 |
| **Débit** | **l/h** | 450 - 600 |
| **Température d'admission** | **°C** | 60 |
| **Pression de service** | **bar** | 35 - 150 |
| **Pression max.** | **bar** | 190 |
| **Puissance de raccordement** | **kW** | 3,4 |
| **Câble d'alimentation** | **m** | 5 |
| **Taille de buse** | | 035 |
| **Arrivée d'eau** | | 1" |
| **Couleur** | | Anthracite |
| **Poids (avec accessoire)** | **kg** | 48,3 |
| **Poids emballage inclus** | **kg** | 56,8 |
| **Dimensions (L × l × h)** | **mm** | 698 × 410 × 498 |

**Fourniture**

**Poignée-pistolet:** Standard

**Lance d'arrosage:** 840 mm

**Powerbuse**

**Équipement**

**Longueur flexible haute pression:** 10 m

**Spécification flexible haute pression:** DN 6, 250 bar

**Coupure de la pression**


**Réglage continu de la pression et du débit d'eau**





### Conception robuste stationnaire

- Filtre à eau transparent pour une surveillance simple et efficace des performances du filtre et des besoins en matière de maintenance.
- Fonctionnement très silencieux.
- Possibilités de rangement intégrées pour les accessoires.



### Pompe à vilebrequin robuste avec culasse en laiton

- Performances élevées
- Longue durée de vie et faibles frais de maintenance.
- Avec fonction d'aspiration et jusqu'à 60 °C de température de l'eau.



### Grand filtre à eau intégré

- Le filtre à eau facile d'accès protège la pompe des particules contenues dans l'eau.
- Protège la pompe des contaminations.
- Accès confortable, nettoyage facile

HD 6/15-4 M ST Classic, 1.367-930.0, 2026-10-30

# ASPECTS DURABLES DE HD 6/15-4 M ST CLASSIC 1.367-930.0

## Aspects durables de Beyond Cleaning

| | |
|---|---|
| **Autres caractéristiques** | L'utilisation du flexible d'aspiration permet un nettoyage sans consommation d'eau fraîche, car l'utilisation de sources d'eau alternatives (par ex. puits, tonneaux de pluie, citernes, étangs de jardin) est possible. |

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR HD 6/15-4 M ST CLASSIC
# 1.367-930.0


1


2


3


4


5


6


7



8



9


10


11


12


13


14

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **LANCES** | | | | |
| **Lances de pulvérisation rotatives** | | | | |
| Lance, 840 mm, orientable | 1 | 4.112-006.0 | Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales. | ■ |
| Lance d'arrosage Classic EASY!Lock, 1050 mm | 2 | 4.119-008.0 | Lance d'arrosage haute pression avec raccord fileté EASY!Lock de la gamme Classic de Kärcher. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher. | ☐ |
| Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm | 3 | 4.119-009.0 | Lance d'arrosage Classic orientable munie de poignées ergonomiques en version acier inoxydable robuste et haut de gamme. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher. | ☐ |
| Jet pipe Classic TR 100mm, 100 mm | 4 | 4.119-013.0 | | ☐ |
| Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm | 5 | 4.119-014.0 | | ☐ |
| Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm | 6 | 4.119-015.0 | | ☐ |
| Lampe à LED pour lance | 7 | 2.680-002.0 | Éclairage de travail à LED très lumineux et léger à monter directement sur la lance d'arrosage de la poignée-pistolet EASY!Force. Assure une visibilité améliorée jusqu'à 5 heures de travail même dans des conditions de luminosité défavorables. | ☐ |
| Lance, 250 mm, orientable | 8 | 4.112-027.0 | Lances de différentes longueur en inox avec raccord à vis manuel grande dimension. Poignée ergonomique garantissant une tenue en main optimale et une bonne isolation. Rotation à 360° sous pression. | ☐ |
| Lance, 400 mm, orientable | 9 | 4.112-024.0 | | ☐ |
| Lance, 600 mm, orientable | 10 | 4.112-007.0 | Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales. | ☐ |
| Lance, 1050 mm, orientable | 11 | 4.112-000.0 | | ☐ |
| Lance, 1550 mm, orientable | 12 | 4.112-018.0 | | ☐ |
| Lance, 2050 mm, orientable | 13 | 4.112-021.0 | | ☐ |
| Prolongateur de lance, 1000 mm | 14 | 4.112-048.0 | Extension pour lance avec connexion EASY! Lock. Longueur 1000 mm. | ☐ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR HD 6/15-4 M ST CLASSIC
# 1.367-930.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23–26


27


28, 35

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **LANCES** | | | | |
| **Lance double** | | | | |
| Lance double, 960 mm | 15 | 2.112-016.0 | Réglage en continu de la pression de travail, directement à partir de la poignée avec un débit maximal. | ☐ |
| **Lance coudée** | | | | |
| Lance pour le nettoyage des toiletteset des caniveaux | 16 | 4.112-029.0 | Avec insert de buse. Forme spéciale pour le nettoyage de caniveaux et le nettoyage hygiénique de toilettes. Inox. | ☐ |
| **Lance flexible** | | | | |
| Lance flexible, 1050 mm | 17 | 4.112-035.0 | Réglage en continu de l'inclinaison de la lance de 20° à 140°. | ☐ |
| Articulation haute pression | 18 | 4.112-057.0 | Pour les endroits difficiles d'accès : articulation haute pression avec ajustement de l'angle en continu jusqu'à 120°. S'installe directement sur la lance du nettoyeur haute pression. | ☐ |
| **Nettoyeur pour rigoles** | | | | |
| Lance pour le nettoyage des caniveaux | 19 | 2.112-015.0 | La lance sert au nettoyage des caniveaux. La forme de la lance et la buse spéciale permettent de nettoyer les caniveaux sans qu'il soit nécessaire d'enlever les grilles de protection. | ☐ |
| **Lance pour le nettoyage des bas de caisses** | | | | |
| Lance pour le nettoyage des bas de caisses 700 mm | 20 | 4.112-032.0 | Mobile, pour un nettoyage efficace et aisé des bas de caisses et des ailes de véhicules. Inox. Sans buse HP. | ☐ |
| **Manche supplémentaire** | | | | |
| Poignée supplémentaire pour les lances EASY! Lock | 21 | 4.321-380.0 | Pratique dans toutes les situations – la poignée auxiliaire peut être facilement montée sur notre nouvelle génération de lances EASY! Lock et offre toutes les options pour adapter de manière optimale votre posture à la tâche respective. En changeant régulièrement la posture, vous soulagez votre système musculo-squelettique et travaillez en permanence de manière plus détendu. Grâce à la lance rotatif de 360 °, vous pouvez facilement tourner la poignée auxiliaire autour de l'axe pendant le fonctionnement, ce qui le rend encore plus flexible. | ☐ |
| **Lance de pulvérisation PowerControl** | | | | |
| Lance de pulvérisation PowerControl 038 | 22 | 4.112-047.0 | Ajustement continu de la pression lors de l'utilisation directement dans la zone de préhension de l'opérateur, en particulier pour les appareils sans fonction Servo Control . Les performances de nettoyage peuvent être adaptées en un rien de temps à la tâche de nettoyage correspondante. Le mode basse pression pour l'application du détergent et le réglage du niveau du jet complètent le produit. | ☐ |
| **POWER BUSE KÄRCHER** | | | | |
| **Powerbuse à angle de projection 15°** | | | | |
| Powerbuse 15°, 036 | 23 | 2.113-043.0 | Jet plat pour le nettoyage des salissures tenaces. | ■ |
| **Buse haute pression à angle de projection 0°** | | | | |
| Powerbuse 0°, 040 | 24 | 2.113-001.0 | Jet pleine puissance convenant tout particulièrement aux salissures tenaces. | ☐ |
| **Powerbuse angle de pulvérisation 25°** | | | | |
| Powerbuse 25°, 036 | 25 | 2.113-005.0 | La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces. | ☐ |
| **Powerbuse à angle de projection 40°** | | | | |
| Powerbuse 40°, 040 | 26 | 2.113-003.0 | Jet plat pour un grand rendement surfacique – convient aux surfaces fragiles. | ☐ |
| **FLEXIBLES HAUTE PRESSION** | | | | |
| **Standard avec raccord à vis double extrémité** | | | | |
| Flexible haute pression, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 27 | 6.110-034.0 | Flexible haute pression de 10 m de long avec raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités. Diamètre nominal DN 6, adapté jusqu'à 250 bar. | ■ |
| Flexible haute pression, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 28 | 6.110-041.0 | Des valeurs et un équipement de base convaincants : flexible haute pression (DN 10) de 10 m de long et conçu pour des pressions jusqu'à 220 bar. | ☐ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR HD 6/15-4 M ST CLASSIC
# 1.367-930.0


29, 31–34


30


28, 35


36


37–38, 40


39


41


42

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **FLEXIBLES HAUTE PRESSION** | | | | |
| **Standard avec raccord à vis double extrémité** | | | | |
| Flexible haute pression, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 29 | 6.110-035.0 | Flexible haute pression (DN 6) de 10 m de long équipé du raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités. Adapté jusqu'à 250 bar et équipé d'ANTI!Twist. | ☐ |
| Flexible haute pression, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock | 30 | 6.110-056.0 | Flexible haute pression (DN 6) avec ANTI!Twist et équipé du nouveau raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités. Pour des pressions jusqu'à 300 bar. Longueur 10 m. | ☐ |
| Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 31 | 6.110-031.0 | Flexible haute pression (DN 8) adapté à une pression jusqu'à 315 bar. Avec raccord fileté manuel innovant EASY!Lock aux deux extrémités, ANTI!Twist et d'une longueur de 10 m. | ☐ |
| Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 32 | 6.110-030.0 | Flexible haute pression de 15 m, DN 8, avec ANTI!Twist et équipé du raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités permettant de gagner du temps. | ☐ |
| Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 33 | 6.110-032.0 | Flexible haute pression de 20 m (DN 8) équipé du raccord fileté manuel robuste EASY!Lock aux deux extrémités permettant de gagner du temps. Homologué pour des pressions jusqu'à 315 bar. | ☐ |
| Flexible haute pression, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 34 | 6.110-014.0 | Longueur confortable (30 m) et raccord fileté manuel innovant EASY!Lock : flexible haute pression (DN 8) avec ANTI!Twist pour des pressions jusqu'à 315 bar. | ☐ |
| Flexible haute pression, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 35 | 6.110-042.0 | Équipé du raccord fileté manuel innovant EASY!Lock et adapté à des pressions jusqu'à 220 bar : flexible haute pression de 15 m (DN 10). | ☐ |
| Flexible haute pression, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 36 | 6.110-043.0 | La longueur de 20 m et le raccord fileté manuel pratique EASY!Lock installé aux deux extrémités pour un gain de temps considérable comptent parmi les principales caractéristiques de ce flexible haute pression (DN 10). | ☐ |
| Flexible haute pression, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 37 | 6.110-044.0 | Des valeurs et un équipement de base convaincants : flexible haute pression (DN 10) de 25 m de long et conçu pour des pressions jusqu'à 220 bar. | ☐ |
| Flexible haute pression, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 38 | 6.110-045.0 | Flexible haute pression de 40 m avec système EASY!Lock pour un vissage manuel rapide (aux deux extrémités). Diamètre nominal (DN 10), pression de service jusqu'à 220 bar. | ☐ |
| Flexible haute pression, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 39 | 6.110-059.0 | Conçu pour des pressions de service jusqu'à 250 bar : flexible haute pression (DN 12) d'une longueur de 15 m. Doté du raccord fileté manuel pratique EASY!Lock aux deux extrémités. | ☐ |
| Flexible haute pression, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 40 | 6.110-060.0 | Avec raccord fileté manuel EASY!Lock et une longueur de 40 m pour une grande liberté de travail : flexible haute pression (DN 12) avec raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités. Adapté à des pressions de service jusqu'à 250 bar. | ☐ |
| **Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité** | | | | |
| Flexible haute pression Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 41 | 6.110-024.0 | Flexible haute pression court de 1,5 m (DN 8). Avec raccord fileté manuel pratique EASY!Lock aux deux extrémités pour des liaisons robustes et rapides. Durable et conçu pour une pression jusqu'à 400 bar. | ☐ |
| Flexible haute pression Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 42 | 6.110-069.0 | Flexible haute pression (DN 8) adapté à une pression jusqu'à 400 bar avec double blindage acier et une longueur de 1,5 m. Raccords : M 22 × 1,5 ainsi que raccord fileté manuel pratique et rapide EASY!Lock. | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR HD 6/15-4 M ST CLASSIC
# 1.367-930.0


43


44–46


47


48


49


50


51


52


53


54–55


56–57

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **FLEXIBLES HAUTE PRESSION** | | | | |
| **Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité** | | | | |
| Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 43 | 6.110-038.0 | Flexible haute pression (DN 8) durable de 10 m avec double blindage acier, raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités et ANTI!Twist. Homologué pour une pression de 400 bar. | ☐ |
| Flexible haute pression Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 44 | 6.110-023.0 | Flexible haute pression robuste avec double blindage acier, ANTI!Twist et raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités. Diamètre nominal DN 8, 30 m de longueur, pour une pression jusqu'à 400 bar. | ☐ |
| Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 45 | 6.110-027.0 | Flexible haute pression avec ANTI!Twist, raccords filetés manuels EASY!Lock et double blindage acier. Longueur 20 m, diamètre nominal DN 8, raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités. | ☐ |
| Flexible haute pression Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 46 | 6.110-029.0 | Le double blindage acier garantit la durée de vie particulièrement élevée de ce flexible haute pression (DN 8) de 15 m, homologué pour des pressions jusqu'à 400 bar. | ☐ |
| **Qualité alimentaire avec raccord à vis double extrémité** | | | | |
| Flexible haute pression contact alimentaire, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 47 | 6.110-063.0 | Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant. | ☐ |
| Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 48 | 6.110-051.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant. | ☐ |
| Flexible haute pression contact alimentaire, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 49 | 6.110-052.0 | | ☐ |
| **Qualité alimentaire longue durée avec raccord à vis double extrémité** | | | | |
| Flexible haute pression contact alimentaire Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 50 | 6.110-053.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales. | ☐ |
| Flexible haute pression contact alimentaire Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 51 | 6.110-054.0 | Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. | ☐ |
| **Autres flexibles** | | | | |
| Flexible haute pression coudé, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 52 | 6.110-068.0 | Flexible haute pression, raccordement à un tambour-enrouleur. | ☐ |
| **Classic** | | | | |
| Flexible haute pression Classic, 10 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock | 53 | 4.119-005.0 | Flexible haute pression avec raccord à vis manuel EASY!Lock pratique de la gamme Classic de Kärcher. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude. | ☐ |
| Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock | 54 | 4.119-006.0 | | ☐ |
| Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock | 55 | 4.119-007.0 | | ☐ |
| Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, DN 10, 250 bar × , EASY!Lock | 56 | 4.119-019.0 | | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR HD 6/15-4 M ST CLASSIC
# 1.367-930.0


56–57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


70

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **FLEXIBLES HAUTE PRESSION** | | | | |
| **Classic** | | | | |
| Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 m, DN 10, 250 bar × , EASY!Lock | 57 | 4.119-020.0 | Flexible haute pression avec raccord à vis manuel EASY!Lock pratique de la gamme Classic de Kärcher. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude. | ☐ |
| **POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION** | | | | |
| **Pistolet de pulvérisation manuel** | | | | |
| Pistol TR 155°C with package | 58 | 4.119-002.0 | Poignée-pistolet Classic haut de gamme à vanne robuste. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher. | ■ |
| Kit de conversion EASY!Force 1 – à partir du flexible HP | 59 | 4.111-050.0 | Pour la conversion des nettoyeurs haute pression Kärcher à l'aide du flexible haute pression préexistant : le kit de conversion EASY!Force 1 avec poignée-pistolet EASY!Force, lance d'arrosage et tous les adaptateurs jusqu'à la buse. | ☐ |
| Kit de conversion EASY!Force 2 – à partir de l'appareil | 60 | 4.111-051.0 | Développé pour l'équipement ultérieur des nettoyeurs haute pression préexistants de Kärcher : le kit de conversion EASY!Force 2 avec poignée-pistolet EASY!Force, lance d'arrosage, flexible haute pression et adaptateurs requis. | ☐ |
| Kit de conversion EASY!Force 3 – poignée-pistolet | 61 | 4.111-052.0 | Compatible avec le flexible haute pression et la lance d'arrosage préexistants : le kit de conversion EASY!Force 3, avec poignée-pistolet EASY!Force et tous les adaptateurs requis pour la mise à niveau de votre nettoyeur haute pression. | ☐ |
| **BUSES ROTATIVES (ROTABUSE)** | | | | |
| **Rotabuse, petite** | | | | |
| Rotabuse, petit, 040 | 62 | 4.114-020.0 | Avec un jet crayon rotatif pour plus d'enlèvement de matière: la nouvelle rotabuse haute performance avec taille de buse 040 offre jusqu'à 50% de performances de surface et de nettoyage en plus que son prédécesseur. | ☐ |
| **Rotabuse, grande** | | | | |
| Rotabuse, grand, 040 | 63 | 4.114-041.0 | Rotabuse – jet crayon rotatif – un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C. | ☐ |
| **Buse rotative Classic** | | | | |
| Rotor nozzle TR 040 | 64 | 4.119-023.0 | Le jet crayon rotatif agressif de la buse rotative Classic Kärcher assure d'excellents résultats de nettoyage et est conçu pour une température maximale de l'eau de 60 °C. | ☐ |
| **BUSES MULTIPLES** | | | | |
| **Buses triples** | | | | |
| Buse triple, 036 | 65 | 4.117-031.0 | Buse triple à permutation manuelle avec buse en inox. Robuste, durable et résistante à la saleté. | ☐ |
| **ECO!BOOSTER** | | | | |
| eco!Booster TR 036 | 66 | 2.113-083.0 | Eco!Booster avec 50 % de rendement surfacique en plus que la Powerbuse de Kärcher ; idéal pour les matériaux sensibles. Pour les nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (taille de buse 036). | ☐ |
| **RACCORD RAPIDE** | | | | |
| Raccord rapide embrayage taraudage trapé | 67 | 2.115-000.0 | Pour changer rapidement de lance/d'accessoire. Parfaitement adapté aux pistolets Kärcher, convient commeinterface entre le pistolet et la lance. Avec filetage intérieur EASY! Lock. | ☐ |
| Raccord rapide mamelon enfichable taraud | 68 | 2.115-001.0 | Raccord mâle en acier inoxydable trempé pour un raccord rapide 2.115-000. Avec filetage extérieur EASY! Lock | ☐ |
| **NETTOYAGE DES FÛTS ET RÉCIPIENTS** | | | | |
| Kit additionnel aspirateur à boue | 69 | 2.641-798.0 | Se raccorde au flexible haute pression des nettoyeurs haute pression Kärcher : l'aspirateur de boues performant pour convertir les nettoyeurs haute pression en pompes à déchets. | ☐ |
| **ACCESSOIRES HAUTE PRESSION DIVERS** | | | | |
| Télécommande à pièce | 70 | 2.644-029.0 | Télécommande à monnayeur avec contrôleur de monnaie électronique pour raccordement d'un nettoyeur haute pression comme appareil de prélavage. Prise et câble d'alimentation à prévoir. | ☐ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR HD 6/15-4 M ST CLASSIC
# 1.367-930.0


71


73


74


75–80


81


82


83–84

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **ACCESSOIRES HAUTE PRESSION DIVERS** | | | | |
| Pistolet de pulvérisation | 71 | 2.869-067.0 | Temps de préparation rapide, transport facile, désactivation immédiate – le pistolet de pulvérisation est la méthode de nettoyage la plus économique pour les petites et moyennes surfaces de tout type. Pression/quantité d'eau réglable. | ☐ |
| **JOINTS POUR FILETAGE TRAPÉZOÏDAL** | | | | |
| Jeu de joints comprenant 9 joints toriques pour filetage TR | 72 | 2.880-001.0 | | ☐ |
| **BUSE POUR PROJECTION DE JET VAPEUR / PROTECTION POUR BUSE / PORTE-BUSE À BILLE** | | | | |
| **Porte-buse à bille** | | | | |
| Porte-buse à bille | 73 | 4.764-012.0 | Permet de passer aisément du jet rond au jet plat et de passer en basse pression à l'aspiration de détergent grâce à un écrou moleté. | ☐ |
| **RACCORD FILETÉ POUR BUSE / ENTRETOISE** | | | | |
| **Raccord de buse à vis** | | | | |
| Partie protectrice TR seulement pour rem | 74 | 4.112-011.0 | Raccord de vis de buse avec pièce de protection pour buses haute pression et power buses | ☐ |
| **NETTOYAGE DE TUYAUX** | | | | |
| **Flexible pour nettoyage des canalisations, DN 6** | | | | |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa | 75 | 6.110-108.0 | Flexibles haute pression particulièrement flexibles pour le nettoyage interne des tuyaux (raccord fileté pour buse R 1/8). | ☐ |
| | 76 | 6.110-109.0 | Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8"). | ☐ |
| | 77 | 6.110-110.0 | | ☐ |
| Conduite tuyau TR nettoyage des tuyaux D | 78 | 6.110-048.0 | Flexibles haute pression particulièrement flexibles pour le nettoyage interne des tuyaux (raccord fileté pour buse R 1/8). | ☐ |
| Flexible pour nettoyage des canalisations, DN 6, 20 m, max. 140 bar | 79 | 6.110-049.0 | Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8"). | ☐ |
| Flexible pour nettoyage des canalisations, DN 6, 30 m, max. 140 bar | 80 | 6.110-050.0 | | ☐ |
| **Buses de nettoyage des canalisations** | | | | |
| Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D21/040 | 81 | 4.765-001.0 | Avec raccord R 1/8" pour raccorder au flexible de nettoyage. 1 rotabuse vers l'avant, 3 × 30° vers l'arrière. | ☐ |
| Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D30/040 | 82 | 4.765-004.0 | | ☐ |
| Buse de nettoyage de canalisations 055 16mm | 83 | 5.763-015.0 | Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 3 × 30° vers l'arrière, Ø 16 mm. | ☐ |
| Buse de nettoyage de canalisations 065 16mm | 84 | 5.763-020.0 | Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations.1 × vers l'avant, 3 × 30° vers l'arrière, Ø 16 mm. | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR HD 6/15-4 M ST CLASSIC
# 1.367-930.0


85


86



87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **NETTOYAGE DE TUYAUX** | | | | |
| **Buses de nettoyage des canalisations** | | | | |
| Buse de nettoyage de canalisations 050 30mm | 85 | 5.763-017.0 | Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 3 × 30° vers l'arrière, Ø 30 mm. | ☐ |
| Buse rotative de nettoyage de canalisations 050 16mm | 86 | 6.415-428.0 | Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 4 jets rotatifs. | ☐ |
| **NETTOYEURS DE SOL ET DE SURFACES** | | | | |
| **Nettoyeur de surfaces FR Classic** | | | | |
| FR Classic | 87 | 2.111-016.0 | Le modèle d'entrée de gamme idéal dans la gamme de nettoyants de surface Kärcher pour le nettoyage des surfaces intérieures et extérieures. Avec protection anti-éclaboussures et pression de travail jusqu'à 150 bars. | ☐ |
| FR TR 40 Classic | 88 | 4.119-029.0 | Nettoyeur de surfaces robuste Classic avec 400 mm de diamètre et kit de buses inclus (2 × taille 020 ; d'autres disponibles séparément). | ☐ |
| FR TR 30 Classic | 89 | 4.119-030.0 | Nettoyeur de surfaces robuste Classic avec 300 mm de diamètre et kit de buses inclus (2 × taille 018 ; d'autres disponibles séparément). | ☐ |
| **Nettoyeur de surfaces FR 30** | | | | |
| FR 30 | 90 | 2.111-011.0 | Un rendement surfacique jusqu'à 10 fois plus élevé qu'avec le jet HP traditionnel. | ☐ |
| **Nettoyeur de surfaces FR 30 Me** | | | | |
| Nettoyeur de surfaces FR 30 Me | 91 | 2.111-013.0 | Nettoyeur de surfaces de qualité supérieure résistant à l'eau chaude avec châssis en inox, double roulement en céramique, roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces, raccord intégré pour l'aspiration des éclaboussures d'eau. | ☐ |
| **Jeux de buses spéciaux pour appareils FR** | | | | |
| Kit de buses pour FR, 450 l/h – 500 l/h | 92 | 2.640-482.0 | Kit de buse spécifique à la Powerbuse Kärcher pour nettoyeurs de surfaces. | ☐ |
| **Jeux de buses spéciaux pour appareils FR Classic** | | | | |
| Kit de buses pour FR Classic, 040 | 93 | 2.885-312.0 | Kit de buses spécifiques à l'appareil FR Classic. | ☐ |
| **SYSTÈMES À MOUSSE** | | | | |
| **Lance à mousse** | | | | |
| Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 1, 400 l/h – 600 l/h | 94 | 4.112-063.0 | Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 1 haut de gamme et robuste avec réglage de l'angle de pulvérisation et unité de base en Ecobrass. Adapté aux nettoyeurs haute pression Kärcher avec un débit entre 400 et 600 l/h. | ☐ |
| Canon à mousse avec réservoir DUO Advanced 1, 400 l/h – 600 l/h | 95 | 4.112-067.0 | Générateur de mousse avec réservoir intégré DUO Advanced 1, avec réservoir à détergent de 2 l et passage direct au nettoyage à haute pression. Adapté aux nettoyeurs haute pression Kärcher avec un débit entre 400 et 600 l/h. | ☐ |
| Foam lance TR 400-600 L/H, 400 l/h – 600 l/h | 96 | 4.119-027.0 | Le générateur de mousse avec réservoir intégré Classic de 1 litre permet un réglage précis du dosage de détergent ainsi que de l'angle du jet de détergent. | ☐ |
| Générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 1, 350 l/h – 600 l/h | 97 | 4.112-053.0 | Pour nettoyeurs haute pression d'une puissance de 350 à 600 l/h : nouveau générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 1 robuste et de haute qualité, avec une qualité de mousse exceptionnelle pour une consommation de détergent divisée par deux. | ☐ |
| Réservoir à détergent 1 l pour générateur de mousse avec réservoir intégré Basic | 98 | 5.071-414.0 | Pour un changement rapide de détergent : réservoir à détergent supplémentaire de 1 litre pour lance à mousse Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 et 2.112-055.0). | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR HD 6/15-4 M ST CLASSIC
# 1.367-930.0



99


100


101


102


103


104


105


106


107–108


109


110


111


112

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **SYSTÈMES À MOUSSE** | | | | |
| **Lance à mousse** | | | | |
| Réservoir à détergent 1 l pour générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced | 99 | 6.414-050.0 | Récipient de détergent supplémentaire de 1 Litre pour un changement rapide de détergent (pour les lances à mousse 2.112-017.0 et 2.112-018.0). | ☐ |
| **Kit Inno Foam** | | | | |
| Kit Inno Foam avec injecteur de détergent | 100 | 2.112-000.0 | Système à mousse haute pression pour les appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection. | ☐ |
| **Kit Easy Foam** | | | | |
| Kit Easy Foam avec injecteur de détergent | 101 | 2.112-010.0 | Système à mousse HP pour appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection. Canon à mousse à raccorder à la lance HP. | ☐ |
| **Jeux de buses pour kit Inno Foam / Easy Foam** | | | | |
| Jeu de buses 055 pour kit Inno/Easy 500–600 l/h | 102 | 2.111-009.0 | Une adaptation optimale aux différentes performances des appareils pour une utilisation économique. | ☐ |
| **Kits de montage canon à mousse** | | | | |
| Kit d'adaptation pour canon à mousse | 103 | 2.112-013.0 | Pour l'application optimale de la mousse dans les domaines sanitaire et alimentaire, ou partout où un long temps d'action est nécessaire, se monte sur la lance à la place de la buse HP. | ☐ |
| **MÉLANGEURS/INJECTEURS** | | | | |
| **Injecteur de détergent** | | | | |
| Injecteur de détergent pour haute et basse pression (sans buses) | 104 | 4.637-032.0 | Dosage de détergent. En haute et basse pression, séparé de l'appareil. Dosage jusqu'à 15 %. | ☐ |
| Injecteurs de détergent pour haute pression (sans buses) | 105 | 4.637-033.0 | Dosage de détergent de 3 à 5 % en haute pression. | ☐ |
| **Jeu de buses spécial pour appareil réf. 4.637-033.0** | | | | |
| Jeu de buses HD 500 à 700 l/h | 106 | 4.769-005.0 | Comprend un insert de buse + Powerbuse HP + raccord fileté. | ☐ |
| **Insert de buse réf. 4.637-032.0** | | | | |
| Insert de buse jusqu'à 1100 l/h – haute pression | 107 | 4.769-003.0 | Haute pression pour les appareils jusque 1100 l/h. | ☐ |
| Insert de buse jusqu'à 1100 l/h – basse pression | 108 | 4.769-001.0 | Basse pression pour les appareils jusqu'à 1 100 l/h | ☐ |
| **PIÈCES D'ACCOUPLEMENT** | | | | |
| **Accouplement tournant** | | | | |
| raccord pivotant | 109 | 4.111-021.0 | Empêche efficacement le vrillage des flexibles HP. Raccord Easy!Lock. Protection de la poignée. | ☐ |
| **Élément de raccordement** | | | | |
| Manchon fileté pour nettoyeur de surfaces et régulateur à servocommande | 110 | 4.111-022.0 | Pour fixer les buses HP et les accessoires directement sur la poignée-pistolet (avec raccord fileté pour buse) – 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5. | ☐ |
| Répartiteur en Y | 111 | 4.111-024.0 | Permet de brancher deux dispositifs d'aspersion sur l'appareil. Montage sur la sortie haute pression. | ☐ |
| Raccord filete | 112 | 4.111-038.0 | Pour le montage des buses HD et des accessoires directement sur le pistolet HD (avec vis de buse). Non compatible avec les buses triples. | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR HD 6/15-4 M ST CLASSIC
# 1.367-930.0


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **PIÈCES D'ACCOUPLEMENT** | | | | |
| **Adaptateur EASY!Lock** | | | | |
| Adaptateur 1 M22AG-TR22AG | 113 | 4.111-029.0 | Adaptateur 1 pour relier un flexible ancien à un nouveau flexible | ☐ |
| Adaptateur 2 M22IG-TR22AG | 114 | 4.111-030.0 | Adaptateur 2 pour relier un appareil ancien à un nouveau flexible et un pistolet ancien à un nouveau flexible | ☐ |
| Adaptateur 3 M22IG-TR22AG | 115 | 4.111-031.0 | Adaptateur 3 pour relier un pistolet ancien à une nouvelle lance et à un nouveau servorégulateur | ☐ |
| Adaptateur 4 TR22IG-D11 | 116 | 4.111-032.0 | Adaptateur 4 pour relier un nouveau pistolet à un flexible ancien Swivel | ☐ |
| Adaptateur 5 TR22IG-M22AG | 117 | 4.111-033.0 | Adaptateur 5 pour relier un nouveau pistolet à une lance ancienne et un nouveau servorégulateur à une lance ancienne | ☐ |
| Adaptateur 6 TR22IG-M22AG | 118 | 4.111-034.0 | Adaptateur 6 pour relier un nouvel appareil à un flexible ancien et un flexible ancien à un nouveau pistolet | ☐ |
| Adaptateur 7 M18IG-TR20AG | 119 | 4.111-035.0 | Adaptateur 7 pour relier une lance ancienne à une nouvelle buse | ☐ |
| Adaptateur 8 TR20IG-M18AG | 120 | 4.111-036.0 | Adaptateur 8 pour relier une nouvelle lance à une buse ancienne | ☐ |
| Adaptateur prolongation de tuyau 9 TR | 121 | 4.111-037.0 | Adaptateur 9 pour relier un nouveau flexible à un nouveau flexible | ☐ |
| Adaptateur 12 à accouplement tournant EASY!Lock 22 IG – M22 x 1,8 AG | 122 | 4.111-046.0 | Adaptateur rotatif pour raccordement de flexibles haute pression avec raccord M 22x1,5 et du pistolet haute pression EASY!Force | ☐ |
| **TAMBOURS-ENROULEURS** | | | | |
| **Kit de montage dévidoir manuel** | | | | |
| Kit enrouleur de flexible gamme Medium HD Classic | 123 | 2.639-364.0 | Kit enrouleur de flexible pour l'équipement ultérieur des nettoyeurs haute pression de la gamme Medium Classic. Avec enrouleur de flexible haute pression, flexible haute pression (20 m), flexible de raccordement, supports et petites pièces. | ☐ |
| **Dévidoir à enroulement automatique pour fixation murale** | | | | |
| Enrouleur de flexible automatique plastique avec flexible haute pression, 15 m | 124 | 2.639-257.0 | Enrouleur de flexible automatique à fixer au mur, actionné par ressort et prêt à l'emploi. Facilite le maniement du flexible haute pression, réduit les temps de préparation et augmente la sécurité au travail. | ☐ |
| Enrouleur de flexible automatique, acier à revêtement par poudre/plastique, 20 m | 125 | 6.392-074.0 | Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP. | ☐ |
| Enrouleur de flexible automatique acier inoxydable/plastique, 20 m | 126 | 6.392-083.0 | | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.


# ACCESSOIRES POUR HD 6/15-4 M ST CLASSIC
# 1.367-930.0


127


128


129


130


131–132


133


134


135


136


137


138


139


140

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **TAMBOURS-ENROULEURS** | | | | |
| **Dévidoir à enroulement automatique pour fixation murale** | | | | |
| Enrouleur de flexible automatique, peint, 20 m | 127 | 6.392-106.0 | Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP. | ☐ |
| Enrouleur de flexible automatique, peinture gris basalte, 20 m | 128 | 6.392-105.0 | Les enrouleurs à enroulement automatique offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement des tuyaux HD. Par exemple, référence 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ou référence 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife). | ☐ |
| Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable avec support pivotant, 20 m | 129 | 6.392-076.0 | Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP. | ☐ |
| Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable, 40 m | 130 | 6.392-442.0 | Les dévidoirs automatiques permettent d'enrouler et de dérouler le flexible haute pression en toute sécurité et dans un grand confort. Flexible haute pression adapté, par exemple réf. 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1x raccord pour dévidoir AVS). | ☐ |
| Support pivotant à revêtement par poudre | 131 | 2.639-931.0 | Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP. | ☐ |
| Support pivotant acier inoxydable | 132 | 2.641-867.0 | Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP. | ☐ |
| **NETTOYAGE DES FAÇADES ET PANNEAUX SOLAIRES** | | | | |
| **Brosses** | | | | |
| Entraînement brosse-rouleau 500 | 133 | 4.762-584.0 | Entraînement par eau pour brosses-rouleaux rotatives. Pour le nettoyage de façades ou d'installations solaires à l'aide de nos nettoyeurs haute pression professionnels. Montage sur lance d'arrosage ou sur lance télescopique. | ☐ |
| Protection anti-éclaboussures brosse-rouleau 500 | 134 | 4.762-621.0 | Protection anti-éclaboussures avec système de bandes autoagrippantes pour brosse-rouleau rotative. Film transparent garantissant à la fois une parfaite visibilité sur la brosse et une protection contre les éclaboussures. | ☐ |
| Brosse-rouleau souple 500 mm | 135 | 4.762-623.0 | Embout de brosse souple pour l'utilisation avec l'entraînement par eau (4.762-584.0). Idéal pour le nettoyage des surfaces vitrées et installations solaires. Système de changement rapide simple et fixation sûre sur l'entraînement. | ☐ |
| Brosse-rouleau 500 moyenne | 136 | 4.762-624.0 | Embout de brosse moyennement dur pour l'utilisation avec l'entraînement par eau (4.762-584.0). Adapté aux façades, films et tissus délicats. Système de changement rapide simple et sûr. | ☐ |
| Brosse-rouleau 500 dure | 137 | 4.762-625.0 | Embout de brosse dur pour l'utilisation avec l'entraînement par eau (4.762-584.0). Adapté aux façades rugueuses, aux terrasses en pierre et en bois. Système de changement rapide sûr et simple. | ☐ |
| Brosse-rouleau dure | 138 | 6.960-133.0 | Brosse-rouleau à poils durs pour le nettoyage des façades industrielles ou des revêtements de sols et l'élimination des saletés grossières. Montage simple sur une lance télescopique ou une lance haute pression Kärcher. | ☐ |
| Brosse-rouleau medium | 139 | 6.960-134.0 | Nettoyage optimal des façades, volets roulants et tissus textiles : la brosse-rouleau à poils moyennement durs se monte rapidement et facilement sur une lance télescopique ou lance haute pression Kärcher. | ☐ |
| Brosse-rouleau souple | 140 | 6.960-135.0 | Montage simple sur une lance télescopique ou lance haute pression Kärcher : cette brosse-rouleau à poils souples permet un nettoyage en profondeur des surfaces délicates comme le verre ou les panneaux solaires. | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR HD 6/15-4 M ST CLASSIC
# 1.367-930.0


141


142–143


144–145


146


147


148–149


150


151


152–154

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **NETTOYAGE DES FAÇADES ET PANNEAUX SOLAIRES** | | | | |
| **Teleskopstangen** | | | | |
| Adaptateur basse pression TL | 141 | 4.580-097.0 | Adaptateur basse pression TL composé d'un robinet à rotule pour un montage sans outils sur les lances télescopiques. Spécialement conçu pour l'utilisation avec les brosses haute pression rotatives. | ☐ |
| Lance télescopique TL 7 F | 142 | 4.762-609.0 | Lance télescopique TL 7 F d'une portée maximale de 7 m en fibre de verre robuste et légère. Avec des attaches rapides pratiques pour une rétraction et un déploiement faciles. | ☐ |
| Lance télescopique TL 7 H | 143 | 4.762-610.0 | Lance télescopique hybride multifonction TL 7 H composée d'un mélange de carbone et de fibre de verre aussi rigide que léger. Déploiement facile grâce à des attaches rapides. Jusqu'à 7 m de portée. | ☐ |
| Lance télescopique TL 10 H | 144 | 4.762-611.0 | Jusqu'à 10 m de portée : avec la lance télescopique hybride TL 10 H. Composée d'un mélange de carbone et de fibre de verre et utilisable de manière polyvalente. Rétraction et déploiement faciles grâce à des attaches rapides. | ☐ |
| Lance télescopique TL 10 C | 145 | 4.762-612.0 | Lance télescopique en fibre de carbone TL 10 C. Avec une portée maximale de 10 m et des attaches rapides pratiques. Utilisable de manière polyvalente pour le nettoyage des façades, fenêtres ou panneaux solaires. | ☐ |
| Lance télescopique TL 14 C | 146 | 4.762-613.0 | Rigidité maximale à poids minimal : la lance télescopique TL 14 C en fibre de carbone. Portée exceptionnelle de 14 m, utilisation polyvalente et maniement aisé grâce à des attaches rapides. | ☐ |
| Adaptateur haute pression TL | 147 | 4.775-154.0 | L'adaptateur haute pression TL : un pistolet haute pression à joint flexible pour le nettoyage à haute pression à l'aide de lances télescopiques. Ergonomique, facile à monter, convient aux droitiers comme aux gauchers. | ☐ |
| **DISPOSITIF D'HYDROSABLAGE** | | | | |
| **Kit de sablage (sans buse)** | | | | |
| Dispositif d'hydrosablage avec réglage du débit (sans buses) | 148 | 4.115-000.0 | Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Avec réglage du débit. | ☐ |
| Dispositif d'hydrosablage sans réglage de débit (sans buses) | 149 | 4.115-006.0 | Ajout de produit de sablage au jet haute pression. Pour décaper la peinture, la rouille et la calamine. Montage sur la lance d'arrosage au lieu de la buse haute pression. Sans réglage du débit | ☐ |
| **Jeux de buses pour kit de sablage** | | | | |
| Lot de gicleurs TR kit de projection de | 150 | 2.112-021.0 | Kit de buses spécifique à l'appareil avec buse pour dispositif d'hydrosablage et insert de buse. Pour une performance optimale du dispositif d'hydrosablage Kärcher. Uniquement en combinaison avec un dispositif d'hydrosablage 4.115-000.0 \| 4.115-006.0. | ☐ |
| **Buse en carbure de bore** | | | | |
| Buse en carbure de bore pour les appareils jusqu'à 1000 l/h – 6 | 151 | 6.415-084.0 | En complément aux jeux de buses. Buse particulièrement résistante à l'usure avec revêtement intérieur en carbure de bore pour une utilisation en continu. | ☐ |
| **RACCORDEMENT EAU** | | | | |
| **Raccord Geka** | | | | |
| Raccord Geka avec embout à flexible, R 1/2" | 152 | 6.388-461.0 | Avec manchon, R 1/2". | ☐ |
| Raccord Geka avec embout à flexible, R 3/4" | 153 | 6.388-455.0 | Avec manchon, R 3/4". | ☐ |
| Raccord Geka avec embout à flexible, R 1" | 154 | 6.388-465.0 | Avec manchon, R 1". | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR HD 6/15-4 M ST CLASSIC
# 1.367-930.0


155


156


157


159


160


161


162


163


164


165

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **RACCORDEMENT EAU** | | | | |
| **Raccord Geka** | | | | |
| Raccord Geka avec filetage intérieur, R 3/4" | 155 | 6.388-473.0 | Avec filetage intérieur, R 3/4". | ☐ |
| **Filtre d'aspiration** | | | | |
| Crépine d'aspiration à eau | 156 | 6.414-956.0 | Pour l'aspiration à partir d'étangs, de citernes ou similaires, boîtier de filtre en polyamide, crépine en inox, largeur des mailles de 800 µm, raccord R 3/4" et R 1", sans clapet antiretour. | ☐ |
| Crépine d'aspiration avec clapet antiretour | 157 | 4.730-012.0 | Avec clapet antiretour en laiton, raccord R 1". | ☐ |
| **Filtre fin à eau** | | | | |
| Filtre fin à eau universel, 25 µm | 158 | 2.637-020.0 | Filtre fin à eau, maillage 25 µm, température max. 50 °C. Protège l'appareil des particules de saleté dans l'eau. Quantité d'eau jusqu'à 1 200 l/h. Raccord 3/4", avec adaptateur 1". | ☐ |
| Filtre fin à eau, avec adaptateur | 159 | 4.730-102.0 | À monter sur la sortie de l'appareil, 125 µm, avec adaptateur R 3/4" / R 1". | ☐ |
| Filtre fin à eau, 100 µm, R 1" | 160 | 2.638-270.0 | Montage sur la sortie de l'appareil, 100 µm | ☐ |
| **Flexible d'alimentation en eau** | | | | |
| Flexible à eau | 161 | 4.440-038.0 | NW 13 R 1" / R 3/4", jusqu'à 30 °C. | ☐ |
| | 162 | 4.440-207.0 | NW 19 R 1" / R 3/4", jusqu'à 85 °C, pour l'aspiration avec tresse de cuivre pour la mise à la terre de l'appareil. | ☐ |
| **BROSSES DE LAVAGE** | | | | |
| **Brosse de lavage enfichable** | | | | |
| Brosse de lavage emboîtable | 163 | 4.113-001.0 | Pour une utilisation universelle dans le nettoyage des surfaces. Fixation par dispositif de serrage à même la lance d'arrosage. Raccord TR filetage | ☐ |
| **Brosse de lavage rotative** | | | | |
| Brosse de lavage rotative pour appareils < 1000 l/h, poils nylon | 164 | 4.113-004.0 | Les brosses sont entraînées par le débit d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fines et le film gris sur toutes les surfaces. | ☐ |
| Brosse de lavage rotative pour appareils < 1000 l/h, poils naturels | 165 | 4.113-003.0 | | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.