NT 22/1 AP L GO!FURTHER

Le NT 22/1 Ap L Go!Further est une édition limitée en coloris noir de l'aspirateur eau et poussières avec 50 % de plastique recyclé[1] et équipée d'accessoires exclusifs : 10 sacs filtrants non tissés.



Made in Europe

Référence	1.378-627.0

- Édition limitée noire de l'aspirateur eau et poussières avec 50 % de plastique recyclé[1]
- Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- Suceur pour sol 300 mm, suceur pour fentes, filtre à cartouche PES, 10 sacs filtrants non tissés

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529213389
Nombre de phases	**Ph**	1
Tension	**V**	220 – 240
Fréquence	**Hz**	50 – 60
Débit d'air	**l/s**	72
Dépression	**mbar / kPa**	249 / 24,9
Volume de la cuve	**l**	22
Matériau de la cuve		Plastique avec contenu recyclé
Puissance absorbée	**W**	max. 1300
Largeur nominale standard		DN 35
Longueur du câble	**m**	6
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	71
Couleur		Noir
Poids sans accessoires	**kg**	5,7
Poids emballage inclus	**kg**	9
Dimensions (L × l × h)	**mm**	380 × 370 × 480

Fourniture

Longueur flexible d'aspiration: 1,9 m
Coude: Plastique
Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
Longueur tubes d'aspiration: 505 mm
Matériaux tubes d'aspiration: Plastique
Nombre de sacs filtrants: 10 Pièce(s)
Matériau sac filtrant: Non tissé
Largeur suceur eau et poussières: 300 mm
Suceur pour fentes
Filtre à cartouche: PES

Équipement


Décolmatage du filtre: Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
Classe de protection: II
Poulie d'arrêt

[1] Appareil seul, toutes les pièces en plastique à l'exception des accessoires.

NT 22/1 Ap L Go!Further, 1.378-627.0, 2026-11-06









Poids et dimensions réduits

- L'appareil est facile à transporter et à ranger.

Décolmatage semi-automatique du filtre Ap

- Efficacité optimale du décolmatage du filtre par simple pression sur un bouton.
- Permet une capacité filtrante et une puissance d'aspiration élevées constantes.
- Entraîne un gain de temps et une durée de vie accrue du filtre.

Aspects durables

- Design avec 50 % de plastique recyclé[1)].
- Filtre à cartouche PES résistant à l'humidité : lavable et permettant d'aspirer sans sac filtrant.
- Décolmatage semi-automatique du filtre Ap pour une durée de vie prolongée du filtre.


NT 22/1 Ap L Go!Further, 1.378-627.0, 2026-11-06

ASPECTS DURABLES DE NT 22/1 AP L GO!FURTHER
1.378-627.0

Aspects durables de Beyond Cleaning			
Taux de plastique recyclé dans l'appareil	**%**	50	Toutes les pièces en plastique hors accessoires

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR NT 22/1 AP L GO!FURTHER
1.378-627.0


1


2


3



4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
SACS FILTRANTS				
Sacs filtrants matériau non tissé				
Sacs filtrants non tissés, 5 Pièce(s), NT 22/1	1	2.889-217.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière L, compatibles avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Contenu : 5 unités.	■
FILTRE CARTOUCHE				
Filtre cartouche PES				
Filtre à cartouche PES, pour aspirateur eau et poussières	2	2.889-219.0	Filtre cartouche en PES résistant à l'humidité pour aspiration eau et poussière. Certifié classe de poussière M.	■
COUDES				
Coude, plastique				
Coude, NT, DN 35, plastique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	3	2.889-199.0	Coude en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	4	2.889-148.0	Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour aspirateurs poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	□
Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	5	2.889-168.0	Coude électroconducteur et ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	□
Coude, NT, DN 35, plastique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	6	2.889-170.0	Coude ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	□
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Suceur eau et poussières, DN 35, largeur 300 mm, avec crochet de stationnement	7	2.899-811.0	Suceur eau et poussières en plastique avec crochet de stationnement, bandes de brosses et raclettes en caoutchouc en DN 35. Pour l'aspiration des surfaces humides et sèches afin d'éliminer les poussières fines, les gros déchets ou les liquides. Largeur 300 mm.	■
Suceur eau et poussières, Adv, DN 35, largeur 360 mm	8	2.889-152.0	Pour le nettoyage humide et à sec : le suceur pour sol Adv en plastique d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 35. Avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc faciles à changer.	□
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, longueur de 225 mm	9	2.889-159.0	Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières et aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm.	■
Suceurs auto				
Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm	10	2.889-356.0	Suceur d'aspiration voiture DN 35 ergonomique et pratique en plastique, d'une largeur de travail de 100 mm pour le nettoyage intérieur des véhicules. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières dotés de coudes en DN 35.	□
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	□
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm × 220 mm	12	6.902-104.0	35 mm 220 mm.Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	□
Suceur d'aspiration caoutchouc NT, biseauté 45°, DN 40	13	6.902-105.0	40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	□
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, plastique				
Tube d'aspiration, 2 x, HV et NT, DN 35, longueur de 505 mm, plastique, compatible avec : HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L	14	2.889-218.0	Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en plastique haut de gamme (DN 35 et longueur de 505 mm chacun). Pour l'aspirateur à main sans fil HV 1/1 Bp et les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 22/1 AP L GO!FURTHER
1.378-627.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24

		Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, métal				
Tube d'aspiration, DN 35, longueur de 505 mm, acier chromé, compatible avec : T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	15	6.902-074.0	Tube d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs poussières et eau et poussières de Kärcher, DN 35 et longueur de 505 mm.	☐
ASPIRATEURS				
Suceurs				
Buse de fentes flexible	16	2.863-374.0	Suceur pour fentes flexible pour le nettoyage des zones difficiles d'accès dans la maison, la cave, l'atelier, la voiture, etc. avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden.	☐
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	17	2.889-134.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	18	2.889-136.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 2.0, manchon de raccordement	19	2.889-145.0	Le flexible de rallonge en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières et les aspirateurs poussières de Kärcher.	☐
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	20	5.407-005.0	Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs.	☐
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip				
Manchon à outil pour outils électroportatifs, DN 35, système d'attache 2.0	21	2.889-151.0	Manchon à outil avec embout en caoutchouc et curseur à air parasite pour le réglage de la puissance d'aspiration lors du travail avec des outils électroportatifs. Compatible avec des flexibles d'aspiration DN 35 avec système d'attache 2.0.	☐
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Outil de poussière de perçage	22	2.679-000.0	Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trouspercés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	23	2.889-312.0	Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35.	☐
Adaptateur pour flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0	24	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur pour le raccordement des flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0 de diamètre nominal DN 35, 40, 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.