MC 150

Compacte, puissante, intégralement suspendue sur ressorts : la MC 150 est un véhicule porte-outils multifonction confortable pour l'utilisation toute l'année issu de la catégorie des 3,5 t.



Made in Europe

HOMOLOGUÉ HVO

Référence	1.442-237.2

- Fonction de démarrage rapide
- Utilisation toute l'année
- Transmission intégrale avec système d'antipatinage (blocage de différentiel en opt.)

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529041425
Entraînement		Diesel
Traction		Transmission intégrale
Constructeur du moteur		Kubota
Puissance du moteur	**kW**	48
Cylindrée	**cm³**	2434
Cylindre		4
Norme sur les gaz d'échappement		STAGE V
Réservoir carburant	**l**	50
Vitesse de déplacement	**km/h**	0 - 40
Vitesse de travail	**km/h**	0 - 40
Empattement	**mm**	1700
Poids total autorisé	**kg**	3500
Poids sans accessoires	**kg**	2050
Dimensions (L × l × h)		3412 × 1220 × 1979

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Équipement
Climatisation

MC 150, 1.442-237.2, 2026-10-30









Machine compacte de la catégorie des 3,5 tonnes

- Utilisable sur tous les trottoirs grâce au faible poids total autorisé de 3,5 t.
- Meilleure maniabilité de sa catégorie et maintien de trajectoire à 100 % pour un travail agréable dans les passages étroits.
- Grand nombre d'utilisateurs potentiels car utilisable à partir du permis B.

Confort de conduite optimal grâce au châssis intégralement suspendu sur ressorts

- Châssis hydraulique intégralement suspendu sur ressorts avec suspension individuelle des roues pour des trajets de transport moins fatigants.
- Confort de suspension constant, quel que soit l'état de charge, grâce à la régulation automatique du niveau.
- Les 1 999 mm de hauteur du véhicule permettent des interventions aisées dans les parkings couverts et souterrains.

Système hydraulique performant

- Avec une pompe tandem 2 × 40 l/min (80 l/min à l'avant).
- Circuit hydraulique supplémentaire de 23 l/min pour le fonctionnement du nettoyeur haute pression.
- Quatre raccords hydrauliques à double effet à l'avant et 2 à l'arrière pour les accessoires.

MC 150, 1.442-237.2, 2026-10-30