# B 260 R I BP PACK+R120+DOSE+SB

Un résultat d'aspiration optimal, une vitesse de déplacement de 10 km/h et une machine conçue pour les usages industriels rudes : l'autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI Bp Pack équipée de série d'une batterie et d'un chargeur externe.



Made in Europe

BROSSE LATÉRALE

DOSE

TÊTE DE BROSSE CIRCULAIRE

CAPTEUR D'ANGLE DE BRAQUAGE

**Référence** **1.480-256.0**

- 260 l d'eau propre/sale, tête de brossage à rouleaux de 120 cm, ride-on, 10 km/h
- Chargeur externe, batterie au plomb/acide de 630 Ah, autonomie de 5 h, max. 12000 m²/h
- Brosses latérales, lampe de travail, dosage de détergent automatique

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| **Code EAN** | | 4054278954349 |
| **Type d'entraînement** | | Batterie |
| **Traction** | | Moteur de traction |
| **Largeur de travail des brosses** | **cm** | 120 |
| **Largeur de travail avec 1 brosse latérale** | **mm** | 1420 |
| **Largeur de travail avec 2 brosses latérales** | **mm** | 1420 |
| **Largeur d'aspiration** | **cm** | 134 |
| **Réservoir eau propre/sale** | | 260 / 260 |
| **Cuve à déchets** | **l** | 32 |
| **Rendement surfacique théorique** | **m²/h** | max. 12000 |
| **Rendement surfacique pratique** | **m²** | 8400 |
| **Type de batterie** | | Presque sans maintenance |
| **Batterie** | **V / Ah** | 36 / 630 |
| **Autonomie de la batterie** | **h** | max. 5 |
| **Durée de charge de la batterie** | **h** | env. 12 |
| **Vitesse de déplacement** | **km/h** | max. 10 |
| **Franchissement de déclivités** | **%** | max. 15 |
| **Vitesse de rotation des brosses** | **tr/min** | 1250 |
| **Pression de contact des brosses** | **kg / g/cm²** | 150 / 168 |
| **Largeur d'allée pour demi-tour** | **cm** | 212 |
| **Consommation d'eau** | **l/min** | max. 9 |
| **Niveau de pression acoustique** | **dB (A)** | 73 |

## Fourniture

**Brosse-rouleau:** 2 Pièce(s)

**Batterie et chargeur incl.**

**Suceur d'aspiration, incurvée**

**Brosses latérales**

**Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop**

## Équipement

**Système Auto-Fill**

**Système de nettoyage breveté du réservoir**

**Traction puissant**

**Interruption de l'arrosage automatique**

**DOSE**

**Frein de stationnement**

**Dispositif de balayage intégré**

**Volant réglable**

**Fonction de balayage**

**Électrovanne**

**Système à deux réservoirs**

**Feux de jour standard**

**Type de raclettes d'aspiration:** Linatex®

**Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher**

**Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels**

B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB, 1.480-256.0, 2026-11-06

| | | |
|---|---|---|
| **Poids total autorisé** | **kg** | 1840 |
| **Poids sans accessoires** | **kg** | 1448 |
| **Dimensions (L × l × h)** | **mm** | 2000 × 1380 × 1570 |

**Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.**
**Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité**
**Interrupteur flotteur électrique et mécanique**
**Sélecteur de commande Easy Operation**

**Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.**





### Nouvelle tête de brossage à rouleaux

- Résultat de nettoyage perfectionné et prévention des obstructions du suceur d'aspiration.
- Changement de rouleau en un clin d'œil et sans outils.
- Excellents résultats de nettoyage.



### Vitesse de déplacement de 10 km/h

- Permet un rendement surfacique élevé en un rien de temps et des trajets de transport rapides.
- Capteur d'angle de braquage garantissant la sécurité dans les virages.
- Freinage automatique en cas de vitesse excessive dans les virages.



### 2 turbines de série

- Résultats d'aspiration exceptionnels sur tous les supports.
- Turbines Ec sans usure.
- Flux d'air optimisé grâce au nouveau suceur d'aspiration.

B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB, 1.480-256.0, 2026-11-06

# ASPECTS DURABLES DE B 260 R I BP PACK+R120+DOSE+SB 1.480-256.0


| Aspects durables de Beyond Cleaning | | |
|---|---|---|
| Mode veille | | |
| DOSE (système de dosage de détergent) | | |
| eco!Mode (mode d'économie d'électricité et d'eau) | | |

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR B 260 R I BP PACK+R120+DOSE+SB 1.480-256.0


1



2


3


4


5


6


7


8


9


10


13


14

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **BROSSES-ROULEAUX** | | | | |
| Brosse-rouleau, Moyenne, Rouge, 1118 mm | 1 | 4.250-181.0 | Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant. | ■ |
| Brosse-rouleau, très dur, Noir, 1118 mm | 2 | 5.250-489.0 | Brosse-rouleau extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces. | ☐ |
| **TÊTES DE BROSSES** | | | | |
| Tête de brossage R120 Industrie | 3 | 2.763-058.0 | La tête de brossage avec 2 brosses-rouleaux, une largeur de travail de 120 cm et une fonction de prébalayage intégrée est idéale pour les salissures tenaces et permet un changement de brosse sans outils. | ■ |
| **LÈVRES DE RACLAGE** | | | | |
| Raclettes de frottement, Linard | 4 | 4.250-167.0 | Kit de raclettes de frottement résistantes à la déchirure en Linard. Elles garantissent le maintien de l'eau de nettoyage dans le périmètre d'action de la tête de brossage et permettent un résultat de raclage optimal dans les virages. | ■ |
| Raclettes de frottement, résistant aux hydrocarbures | 5 | 4.250-166.0 | Kit comprenant des raclettes de frottement en polyuréthane, à faible usure et résistant aux hydrocarbures. Pour un résultat de raclage optimal dans les virages et un maintien sûr de l'eau de nettoyage dans le périmètre d'action de la tête de brossage. | ☐ |
| **SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION** | | | | |
| **Suceur d'aspiration complet** | | | | |
| Suceur d'aspiration, 1340 mm, parabolique | 6 | 4.777-110.0 | Suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 1340 mm et un raccord rapide. Offre les meilleurs résultats d'aspiration et de séchage. Permet de remplacer la lèvre d'aspiration sans outil. | ■ |
| **Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration** | | | | |
| Raclettes d'aspiration, Linatex®, 1490 mm | 7 | 4.250-178.0 | Raclette d'aspiration en Linatex®, résistant à la déchirure et dotée d'ouvertures d'admission spéciales pour un résultat d'aspiration optimal sur les joints. Convient au suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 1340 mm. | ■ |
| Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1490 mm | 8 | 4.250-179.0 | Raclette d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et à faible usure. Matériau à trois couches offrant une grande flexibilité et d'excellentes propriétés de raclage. Pour suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 1340 mm. | ☐ |
| **KITS D'ADAPTATION** | | | | |
| **Side broom/SSD mounting kit** | | | | |
| Brosse latérale B 260 RI R120 | 9 | 2.644-372.0 | Brosse latérale à droite et à gauche. Moteur de levage et déflecteur inclus. Élimine les saletés en vrac en bordure. | ■ |
| **Dose mounting kit** | | | | |
| Kit dosage de détergent DOSE B260RI | 10 | 2.644-368.0 | Kit pour autolaveuses aspirantes Kärcher pour le dosage de détergent entre 0,5 et 3 % directement à partir d'un maximum de 2 bidons de 10 l. Avec indication du niveau de remplissage sur l'afficheur de l'appareil. | ■ |
| **Autres kits de montage** | | | | |
| Kit buse d'injection brosses latérales | 11 | 2.644-392.0 | Kit pour l'équipement ultérieur de l'autolaveuse aspirante autoportée B 260 R avec brosses latérales. Les buses de pulvérisation permettent de capturer la poussière et réduisent ainsi le soulèvement de cette dernière lors de l'utilisation des brosses latérales. | ☐ |
| Pare-chocs suceur d'aspiration | 12 | 2.644-369.0 | Pare-chocs pour notre autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI. Prévient les dégâts sur le suceur d'aspiration lors des marches arrière et en cas de collision avec des obstacles hauts, par ex. des palettes. | ☐ |
| Raccordement d'un aspirateur ou d'un nettoyeur haute pression | 13 | 2.644-370.0 | Kit pour l'autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI permettant de fixer le nettoyeur haute pression HD 4/11 C Bp Pack ou l'aspirateur eau et poussières NT 22/1 Ap Bp Pack. | ☐ |
| Toit de protection | 14 | 2.643-849.0 | Ce capot de protection haute qualité pour autolaveuse B 250 R (hauteur totale avec capot 2170 mm) protège l'utilisateur de la chute d'objets ; testé selon la norme EN IEC 60335-2-72. | ☐ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR B 260 R I BP PACK+R120+DOSE+SB 1.480-256.0


15


16


17




20


23

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **KITS D'ADAPTATION** | | | | |
| **Autres kits de montage** | | | | |
| Ceinture de sécurité deux points | 15 | 6.989-732.0 | Ceinture de sécurité deux points pour autolaveuse autoportée du type B 250 R ou B 250 R I. Pour une plus grande sécurité de travail. | ☐ |
| **Fleet mounting kit** | | | | |
| Kit module Plug-in Connect | 16 | 2.644-391.0 | Le module IoT[1)] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants. | ☐ |
| **Lighting/RKL mounting kit** | | | | |
| Gyrophare B 260 RI | 17 | 2.644-363.0 | Kit gyrophare pour autolaveuses aspirantes Kärcher. Améliore la visibilité lors du nettoyage et augmente ainsi la sécurité dans l'environnement de travail. | ☐ |
| Spotlight blue avant B260RI | 18 | 2.644-366.0 | Kit Spotlight bleu pour notre autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI. Projette un point bleu sur le sol devant la machine et augmente ainsi la sécurité, par ex. dans les entrepôts à rayonnages hauts. | ☐ |
| Spotlight blue arrière B260RI | 19 | 2.644-367.0 | Kit Spotlight bleu pour notre autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI. Projette un point bleu sur le sol derrière la machine et augmente ainsi la sécurité, par ex. dans les entrepôts à rayonnages hauts. | ☐ |
| **BALAIS LATÉRAUX** | | | | |
| **Balai latéral standard** | | | | |
| Balai latéral standard 450 mm | 20 | 6.905-986.0 | Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. | ■ |
| **BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS** | | | | |
| **Batteries** | | | | |
| Jeu de batteries li-ion 525 Ah/36 V | 21 | 2.654-000.0 | Batterie lithium-fer-phosphate de 525 Ah avec une longue garantie fabricant : autorise les recharges rapides et d'appoint tout en étant 4 plus durable que les batteries au plomb. Idéale pour une utilisation continue avec les chargeurs rapides. | ☐ |
| **Chargeurs** | | | | |
| Chargeur externe 36 V/200 A 330 à 480 V/50 à 60 Hz | 22 | 4.654-083.0 | Chargeur rapide externe 200 A/36 V pour la batterie à auge lithium-ion de 525 Ah de la B 260 RI. Utilisable à 330 à 480 V/50 à 60 Hz avec une fiche CEE 32 A. | ☐ |
| **Accessoires pour batteries** | | | | |
| Bidon de remplissage | 23 | 2.641-244.0 | Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur. | ☐ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.