HDC CLASSIC

Le nettoyeur haute pression stationnaire HDC Classic offre un nettoyage efficace et rentable. Ce nettoyeur professionnel est adapté pour 1 à 3 utilisateurs en simultané.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

SERVO CONTROL

STOP TOTAL

Référence	1.509-501.2

- Extrêmement robuste et durable pour les travaux difficiles
- Flexibilité maximale pour des utilisations variées

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4039784398689
Pression	**bar / MPa**	80 / 160 / 8 – 16 / 16
Débit	**l/h**	700 / 2000
Température d'admission	**°C**	max. 85
Démarrage du moteur		Démarrage progressif
Nombre de pompes	**Pièce(s)**	1
Nombre de phases	**Ph**	3
Tension	**V**	400
Fréquence	**Hz**	50
Dimensions (L × l × h)	**mm**	860 × 595 × 580

Équipement
Jauge d'huile
Voyant de niveau d'huile
Moteur à 4 pôles (moteur lent)
Moteur refroidi par air
Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique
Sécurité manque d'eau
Réservoir avec robinet à flotteur
Compteur d'heures de service
Servo Control
Coupure de la pression

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Conçu pour une utilisation continue dans un environnement professionnel et industriel

- Machine robuste convenant également aux applications plus exigeantes.
- Pompe à vilebrequin avec culasse en laiton et piston en céramique
- Moteur électrique 4 pôles refroidi par air

Sécurité élevée de l'appareil

- Réservoir de stockage avec soupape à flotteur et sécurité manque d'eau.
- L'affichage pratique des erreurs informe immédiatement l'utilisateur et lui fait gagner du temps.

Installation fixe sans risques : pas de propagation de la saleté ni de flexibles en vrac

- Avec protection contre le manque d'eau et surveillance de la température du moteur et de l'eau.
- Démarrage en douceur.
- Coupure automatique si la quantité minimale n'est plus atteinte par l'eau prélevée.

HDC Classic, 1.509-501.2, 2026-10-30

ACCESSOIRES POUR HDC CLASSIC
1.509-501.2


1


2


3–5


6, 173


7


8


9–10


11, 19


12


13


14

		Référence	Descriptif	
POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION				
Pistolet de pulvérisation manuel				
Pistol TR 155°C with package	1	4.119-002.0	Poignée-pistolet Classic haut de gamme à vanne robuste. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher.	☐
Poignée-pistolet Classic M22	2	4.760-843.0		☐
EASY!Force Advanced	3	4.118-005.0	Poignée-pistolet Easy Press, rallonge pour flexibles HP avec pivot.	☐
EASY!Force Food	4	4.118-015.0	Poignée-pistolet haut de gamme avec débit optimisé. Perte de pression réduite, même avec des débits d'eau allant jusqu'à 2 500 l/h. Robustesse et longévité pour une utilisation professionnelle.	☐
EASY!Force Ex	5	4.118-020.0	Autorisé dans les zones Ex, conçu pour un travail sans fatigue : le pistolet EASY!Force s'appuie sur la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien nécessaire.	☐
Poignée pistolet haut de gamme	6	4.118-011.0	Poignée-pistolet haut de gamme avec débit optimisé. Perte de pression réduite, même avec des débits d'eau allant jusqu'à 2 500 l/h. Robustesse et longévité pour une utilisation professionnelle.	☐
Poignée-pistolet haut de gamme Food	7	4.775-825.0		☐
Poignée-pistolet haute pression Easy Press avec réduction de la force de maintien (brevet Kärcher)				
Poignée-pistolet Easy Press Softgrip, M 22 × 1,5	8	4.775-466.0	Poignée pistolet HP Easy Press, avec adaptateur intégré permettant de raccorder des flexibles HP M 22 × 1,5.	☐
Régulateur à servocommande				
Réglage Servo Control, 750 l/h – 1100 l/h	9	4.775-470.0	Réglage du débit d'eau et de la pression directement avec la poignée-pistolet.	☐
Réglage Servo Control, 1100 l/h –	10	4.775-471.0		☐
LANCES				
Lances de pulvérisation rotatives				
Lance d'incendie protégé contre les expl, 1050 mm, orientable	11	4.112-034.0	Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.	☐
Lance d'arrosage Classic EASY!Lock, 1050 mm	12	4.119-008.0	Lance d'arrosage haute pression avec raccord fileté EASY!Lock de la gamme Classic de Kärcher. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher.	☐
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	13	4.119-009.0	Lance d'arrosage Classic orientable munie de poignées ergonomiques en version acier inoxydable robuste et haut de gamme. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher.	☐
Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm	14	4.119-014.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HDC CLASSIC
1.509-501.2


15



16


17


18


11, 19


20


21


22


23, 26


24, 27


28

		Référence	Descriptif	
LANCES				
Lances de pulvérisation rotatives				
Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm	15	4.119-015.0	Lance d'arrosage Classic orientable munie de poignées ergonomiques en version acier inoxydable robuste et haut de gamme. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher.	☐
Lance, 250 mm, orientable	16	4.112-027.0	Lances de différentes longueur en inox avec raccord à vis manuel grande dimension. Poignée ergonomique garantissant une tenue en main optimale et une bonne isolation. Rotation à 360° sous pression.	☐
Lance, 400 mm, orientable	17	4.112-024.0		☐
Lance, 600 mm, orientable	18	4.112-007.0	Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.	☐
Lance, 1050 mm, orientable	19	4.112-000.0		☐
Lance, 1550 mm, orientable	20	4.112-018.0		☐
Lance, 2050 mm, orientable	21	4.112-021.0		☐
Lance, 600 mm, orientable	22	4.760-664.0		☐
Lance, 1050 mm, orientable	23	4.760-660.0		☐
Lance, 1550 mm, orientable	24	4.760-661.0		☐
Lance, 2050 mm, orientable	25	4.760-662.0		☐
Lance adapté au secteur alimentaire, 1050 mm, orientable	26	4.760-655.0	Modèle en inox ou en laiton spécial, les pièces en contact avec l'eau sont adaptées au secteur alimentaire.	☐
Lance				
Lance d'arrosage Classic 1 050 mm	27	4.760-855.0	Lance d'arrosage haute pression avec raccord fileté M 22 de la gamme Classic de Kärcher. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude.	☐
Jet pipe 600mm with package	28	4.760-856.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HDC CLASSIC
1.509-501.2


29


30


31


32


33


34


35, 37, 39, 42, 44


36, 38, 40–41, 43

		Référence	Descriptif	
LANCES				
Lance				
Jet pipe Classic M 200mm	29	4.760-887.0	Lance d'arrosage haute pression avec raccord fileté M 22 de la gamme Classic de Kärcher. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude.	☐
Jet pipe Classic M 400mm	30	4.760-888.0		☐
Lance, 250 mm, non pivotante	31	4.760-667.0	Inox à raccord manuel fileté, non pivotante. À utiliser avec une poignée-pistolet à rallongée.	☐
Lance, 550 mm, non pivotante	32	4.760-665.0		☐
Lance double				
Lance double, 960 mm	33	6.394-665.0	Réglage en continu de la pression de travail, directement à partir de la poignée avec un débit maximal.	☐
Lance flexible				
Articulation haute pression	34	4.481-039.0	Articulation haute pression : réglage angulaire en continu jusqu'à 120°, idéal pour un nettoyage sans effort des endroits difficiles d'accès. Fixation simple sur la lance du nettoyeur haute pression.	☐
BUSES ROTATIVES (ROTABUSE)				
Rotabuse, grande				
Rotabuse, grand, 055/060	35	4.114-036.0	Rotabuse – jet crayon rotatif – un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	☐
Rotabuse, 055/060	36	4.763-250.0		☐
Rotabuse, grand, 070/080	37	4.114-030.0		☐
Rotabuse, 070/080	38	4.763-254.0		☐
Rotabuse, grand, 090	39	4.114-043.0	Rotabuse – jet crayon rotatif – pour une performance décuplée. Buse et bague de roulement en céramique pour une durabilité très élevée. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	☐
Rotabuse, 100	40	4.764-208.0	Rotabuse – jet crayon rotatif – un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	☐
Rotabuse, 090	41	4.767-076.0		☐
Rotabuse, grand, 100	42	4.114-048.0	Rotabuse – jet crayon rotatif – un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HDC CLASSIC
1.509-501.2


36, 38, 40–41, 43


35, 37, 39, 42, 44


45–46


47–48


49–50, 54, 56–57, 59, 61–62, 64, 66


51–53, 55, 58, 63, 65

		Référence	Descriptif	
BUSES ROTATIVES (ROTABUSE)				
Rotabuse, grande				
Rotabuse, 120	43	4.763-930.0	Rotabuse – jet crayon rotatif – un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	☐
Rotabuse, grand, 120	44	4.114-044.0		☐
Buse rotative Classic				
Rotor nozzle TR 060	45	4.119-025.0	Le jet crayon rotatif agressif de la buse rotative Classic Kärcher assure d'excellents résultats de nettoyage et est conçu pour une température maximale de l'eau de 60 °C.	☐
Rotor nozzle TR 080	46	4.119-026.0		☐
Rotary nozzle M 060 with package	47	4.760-871.0		☐
Rotary nozzle M 080 with package	48	4.760-872.0		☐
POWER BUSE KÄRCHER				
Powerbuse à angle de projection 15°				
Powerbuse 15°, 055	49	2.113-047.0	Jet plat pour le nettoyage des salissures tenaces.	☐
Powerbuse 15°, 080	50	2.113-051.0		☐
Powerbuse 15°, 055	51	2.883-390.0		☐
Powerbuse 15°, 060	52	2.883-391.0		☐
Powerbuse 15°, 080	53	2.883-394.0		☐
Powerbuse angle de pulvérisation 25°				
Powerbuse 25°, 043	54	2.113-008.0	La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.	☐
Powerbuse , 055	55	2.883-401.0		☐
Powerbuse , 054	56	2.113-011.0	Buse à jet plat pour un rendement surfacique élevé et les salissures tenaces.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HDC CLASSIC
1.509-501.2


49–50, 54, 56–57, 59, 61–62, 64, 66


51–53, 55, 58, 63, 65


60


67


68


69


70

		Référence	Descriptif	
POWER BUSE KÄRCHER				
Powerbuse angle de pulvérisation 25°				
Powerbuse , 055	57	2.113-025.0	La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.	☐
Powerbuse , 080	58	2.883-406.0		☐
	59	2.113-015.0	Buse à jet plat pour rendement surfacique élevé et salissures tenaces.	☐
Powerbuse 25°, 155	60	2.885-157.0	La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.	☐
Powerbuse 25°, 110	61	2.113-018.0		☐
Powerbuse 25°, 155	62	2.113-030.0		☐
Powerbuse , 060	63	2.883-402.0		☐
Powerbuse à angle de projection 40°				
Powerbuse 40°, 055	64	2.113-055.0	Jet plat pour un grand rendement surfacique – convient aux surfaces fragiles.	☐
	65	2.884-525.0		☐
Powerbuse 40°, 080	66	2.113-057.0		☐
	67	2.884-527.0		☐
FLEXIBLES HAUTE PRESSION				
Standard				
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × raccord AVS pour tambour enrouleur	68	6.110-011.0	Flexible haute pression à raccord pour dévidoir AVS et raccord à vis manuel EASY!Lock.	☐
Standard avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	69	6.110-041.0	Des valeurs et un équipement de base convaincants : flexible haute pression (DN 10) de 10 m de long et conçu pour des pressions jusqu'à 220 bar.	☐
Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	70	6.390-010.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HDC CLASSIC
1.509-501.2


71, 74, 76–77


72–73, 75


78


79


80


81


82


83


84, 88

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES HAUTE PRESSION				
Standard avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	71	6.390-031.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	☐
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	72	6.110-031.0	Flexible haute pression (DN 8) adapté à une pression jusqu'à 315 bar. Avec raccord fileté manuel innovant EASY!Lock aux deux extrémités, ANTI!Twist et d'une longueur de 10 m.	☐
Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	73	6.110-030.0	Flexible haute pression de 15 m, DN 8, avec ANTI!Twist et équipé du raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités permettant de gagner du temps.	☐
Flexible haute pression, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	74	6.390-023.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	☐
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	75	6.110-032.0	Flexible haute pression de 20 m (DN 8) équipé du raccord fileté manuel robuste EASY!Lock aux deux extrémités permettant de gagner du temps. Homologué pour des pressions jusqu'à 315 bar.	☐
Flexible haute pression, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	76	6.390-726.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	☐
Flexible haute pression, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	77	6.110-043.0	La longueur de 20 m et le raccord fileté manuel pratique EASY!Lock installé aux deux extrémités pour un gain de temps considérable comptent parmi les principales caractéristiques de ce flexible haute pression (DN 10).	☐
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	78	6.391-342.0	Pour augmenter le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Raccord M 22 × 1,5 aux deux extrémités.	☐
Longlife 400				
Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × raccord AVS pour tambour enrouleur	79	6.110-028.0	Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	☐
Flexible haute pression Longlife, 40 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × raccord AVS pour tambour enrouleur	80	6.110-076.0	Flexible haute pression avec double blindage acier, raccord pour enrouleur de flexible AVS et raccord à vis manuel EASY!Lock.	☐
Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	81	6.110-024.0	Flexible haute pression court de 1,5 m (DN 8). Avec raccord fileté manuel pratique EASY!Lock aux deux extrémités pour des liaisons robustes et rapides. Durable et conçu pour une pression jusqu'à 400 bar.	☐
Flexible haute pression Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	82	6.110-069.0	Flexible haute pression (DN 8) adapté à une pression jusqu'à 400 bar avec double blindage acier et une longueur de 1,5 m. Raccords : M 22 × 1,5 ainsi que raccord fileté manuel pratique et rapide EASY!Lock.	☐
Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	83	6.110-038.0	Flexible haute pression (DN 8) durable de 10 m avec double blindage acier, raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités et ANTI!Twist. Homologué pour une pression de 400 bar.	☐
Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	84	6.388-083.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HDC CLASSIC
1.509-501.2


85, 87


86


84, 88


89, 100


90


91


92–93


94


95


96


97

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES HAUTE PRESSION				
Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	85	6.110-027.0	Flexible haute pression avec ANTI!Twist, raccords filetés manuels EASY!Lock et double blindage acier. Longueur 20 m, diamètre nominal DN 8, raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités.	☐
Flexible haute pression Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	86	6.389-709.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier	☐
Flexible haute pression Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	87	6.110-029.0	Le double blindage acier garantit la durée de vie particulièrement élevée de ce flexible haute pression (DN 8) de 15 m, homologué pour des pressions jusqu'à 400 bar.	☐
Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	88	6.390-027.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	☐
Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	89	6.391-354.0		☐
Qualité alimentaire avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	90	6.110-051.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.	☐
Flexible haute pression contact alimentaire, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	91	6.110-052.0		☐
Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	92	6.389-479.0		☐
Flexible haute pression contact alimentaire, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	93	6.389-581.0		☐
Longlife qualité alimentaire				
Flexible haute pression contact alimentaire, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × raccord AVS pour tambour enrouleur	94	6.110-075.0		☐
Qualité alimentaire longue durée avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression contact alimentaire Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	95	6.110-053.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.	☐
Flexible haute pression contact alimentaire Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	96	6.110-054.0	Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	☐
Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	97	6.391-864.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.	☐
Flexible haute pression contact alimentaire, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	98	6.391-887.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HDC CLASSIC
1.509-501.2


99


89, 100


101


102


103


104


105, 107


106


108


109


110


111–113

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES HAUTE PRESSION				
Autres flexibles				
Flexible haute pression coudé, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	99	6.110-068.0	Flexible haute pression, raccordement à un tambour-enrouleur.	☐
Flexible haute pression électroconducteur, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	100	6.391-741.0	Flexible haute pression EL (électroconducteur), à double blindage en acier.	☐
Flexible haute pression coudé, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	101	6.388-886.0	Flexible haute pression, raccordement à un tambour-enrouleur.	☐
Classic				
Flexible haute pression Classic, 10 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock	102	4.119-005.0	Flexible haute pression avec raccord à vis manuel EASY!Lock pratique de la gamme Classic de Kärcher. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude.	☐
Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock	103	4.119-006.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, DN 10, 250 bar × , EASY!Lock	104	4.119-019.0		☐
Hose M DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, DN 8, 315 bar × , M22 × 1,5	105	4.760-857.0	Flexible haute pression avec raccords filetés M22 de la gamme Classic de Kärcher. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude.	☐
Hose assembly with package M22 DN10 25MP, 20 m, DN 10, 250 bar × , M22 × 1,5	106	4.760-892.0		☐
Hose with transport packaging, 10 m, DN 8, 315 bar × , M22 × 1,5	107	4.760-834.0		☐
NETTOYEURS DE SOL ET DE SURFACES				
Nettoyeur de surfaces FR Classic				
Surface cleaner medium M with package	108	4.760-876.0	Pour les applications à eau chaude jusqu'à 100 °C : le nettoyeur de surfaces robuste Classic en métal avec poignée-pistolet HP, 500 mm de diamètre et kit de buses (2 × taille de buse 025 ; d'autres disponibles séparément).	☐
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me				
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me	109	2.640-355.0	Nettoyeur de surfaces de qualité supérieure résistant à l'eau chaude avec châssis en inox, double roulement en céramique, roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces, raccord intégré pour l'aspiration des éclaboussures d'eau.	☐
Nettoyeur de surfaces FR 50 Me				
Nettoyeur de surfaces FR 50	110	2.640-679.0	Avec sa largeur de 500 mm, le FR 50 est particulièrement approprié au nettoyage de surfaces importantes.	☐
Jeux de buses spéciaux pour appareils FR				
Kit de buses pour FR, 850 l/h – 1100 l/h	111	2.640-442.0	Kit de buse spécifique à la Powerbuse Kärcher pour nettoyeurs de surfaces.	☐
Kit de buses pour FR, 1100 l/h – 1300 l/h	112	2.639-188.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR HDC CLASSIC
1.509-501.2


111–113


114–117


118


119–120


121–122


123–124


125


126

		Référence	Descriptif	
NETTOYEURS DE SOL ET DE SURFACES				
Jeux de buses spéciaux pour appareils FR				
Kit de buses pour FR, 1300 l/h – 1800 l/h	113	2.640-781.0	Kit de buse spécifique à la Powerbuse Kärcher pour nettoyeurs de surfaces.	☐
Jeu de buses spécial pour FRV				
Kit de buses pour FRV, 050	114	2.642-433.0	Jeu de buses spécifiques à l'appareil Kärcher – Powerbuses et buse de traction pour FRV 30.	☐
Kit de buses pour FRV, 080	115	2.642-982.0	Kit de buses spécifiques à l'appareil Kärcher – Powerbuses et buse de traction pour FRV 30	☐
Kit de buses pour FRV, 100	116	2.643-769.0	Jeu de buses spécifique à l'appareil Kärcher Powerbuses et buse de traction pour FRV 30 et FRV 50.	☐
Kit de buses pour FRV, 125	117	2.643-768.0	Jeu de buses spécifique à l'appareil Powerbuses et buse de traction Kärcher pour FRV 30 et FRV 50.	☐
Nettoyeur de surfaces FRV 50 Me				
FRV 50 ME	118	2.643-598.0	Un système automatique d'aspiration de l'eau permet au nettoyeur de surfaces FRV 50 Me en inox de nettoyer les surfaces intérieures et extérieures encore plus efficacement. Nettoyage à l'eau chaude, jusqu'à 85 °C. Le FRV 50 Me dispose d'un flexible d'aspiration de 7,5 m en polyuréthane résistant à la chaleur. Les roulettes pivotantes ne marquant pas le sol et le double roulement en céramique sont d'autres marques de qualité. Le jeu de buses spécifique à l'appareil doit être commandé séparément. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.	☐
SYSTÈMES À MOUSSE				
Lance à mousse				
Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	119	4.112-064.0	Développé pour les nettoyeurs haute pression Kärcher sans Servo Control : le générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 2 se distingue par une unité de base en Ecobrass pour l'utilisation avec des détergents agressifs.	☐
Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	120	4.112-065.0	Spécialement conçu pour l'utilisation avec des détergents agressifs : le générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 3 haut de gamme avec réglage de l'angle de pulvérisation et Ecobrass pour les nettoyeurs haute pression de Kärcher.	☐
Canon à mousse avec réservoir DUO Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	121	4.112-068.0	Pour les nettoyeurs haute pression sans Servo Control : le générateur de mousse avec réservoir intégré DUO Advanced 2 s'illustre par sa possibilité de passage direct au nettoyage à haute pression et son réservoir à détergent de 2 l.	☐
Canon à mousse avec réservoir DUO Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	122	4.112-069.0	Générateur de mousse avec réservoir intégré DUO Advanced 3 conçu pour être utilisé avec des détergents agressifs. Avec passage direct au nettoyage à haute pression, réglage de l'angle de pulvérisation et réservoir de 2 l.	☐
Générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 2, 700 l/h – 800 l/h	123	4.112-054.0	Le tout nouveau générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 2, très robuste, a été conçu spécialement pour les nettoyeurs haute pression d'une puissance de 700 à 800 l/h. Pour une qualité de mousse optimale, avec une consommation de détergent divisée par deux.	☐
Générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h	124	4.112-055.0	Haute qualité, simple, robuste : voici le générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 3 pour nettoyeurs haute pression d'une puissance de 900 à 2 500 l/h. Divise la consommation de détergent par deux, tout en offrant une qualité de mousse optimale.	☐
Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced	125	6.394-968.0	Lance à mousse courte et maniable avec réservoir à détergent 1 l fixé à même la lance. Par sa conception compacte, elle est idéale par exemple pour le nettoyage à la mousse des automobiles. Raccord rotatif M 22 x 1,5, dosage de détergent en continu par bouton rotatif à même la lance, angle de projection réglable.	☐
Kit Inno Foam				
Kit Inno Foam avec injecteur de détergent	126	2.112-000.0	Système à mousse haute pression pour les appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection.	☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR HDC CLASSIC
1.509-501.2


127


128


129


130–132


133–134


135–137


138


139


140

		Référence	Descriptif	
SYSTÈMES À MOUSSE				
Kit Inno Foam				
Kit Inno Foam avec injecteur de détergent	127	2.640-151.0	Système à mousse haute pression pour les appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection.	☐
Kit Easy Foam				
Kit Easy Foam avec injecteur de détergent	128	2.112-010.0	Système à mousse HP pour appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection. Canon à mousse à raccorder à la lance HP.	☐
	129	2.640-691.0		☐
Jeux de buses pour kit Inno Foam / Easy Foam				
Jeu de buses 060 pour kit Inno/Easy 600–700 l/h	130	2.111-018.0	Adaptation optimale en fonction des différentes performances des appareils pour une utilisation économique.	☐
Jeu de buses 090 pour kit Inno/Easy 700–1000 l/h	131	2.111-019.0	Une adaptation optimale aux différentes performances des appareils pour une utilisation économique.	☐
Jeu de buses 110 pour kit Inno/Easy 1000–1300 l/h	132	2.111-020.0		☐
MÉLANGEURS/INJECTEURS				
Injecteur de détergent				
Kit de dosage du détergent pour HD 25/15-4 et HD 20/15-4 Cage Plus	133	4.637-031.0	Kit pour le dosage de détergent de 0 à 5 %, à haute et basse pression.	☐
Injecteur de détergent pour haute et basse pression (sans buses)	134	4.637-032.0	Dosage de détergent. En haute et basse pression, séparé de l'appareil. Dosage jusqu'à 15 %.	☐
Insert de buse réf. 4.637-032.0				
Insert de buse jusqu'à 1100 l/h – haute pression	135	4.769-003.0	Haute pression pour les appareils jusque 1100 l/h.	☐
Insert de buse jusqu'à 1100 l/h – basse pression	136	4.769-001.0	Basse pression pour les appareils jusqu'à 1 100 l/h	☐
Insert de buse à partir de 1100 l/h – basse pression	137	4.769-006.0	Basse pression pour les appareils à partir de 1100 l/h.	☐
RACCORD RAPIDE				
Raccord rapide embrayage taraudage trapé	138	2.115-000.0	Pour changer rapidement de lance/d'accessoire. Parfaitement adapté aux pistolets Kärcher, convient commeinterface entre le pistolet et la lance. Avec filetage intérieur EASY! Lock.	☐
Raccord rapide mamelon enfichable taraud	139	2.115-001.0	Raccord mâle en acier inoxydable trempé pour un raccord rapide 2.115-000. Avec filetage extérieur EASY! Lock	☐
POSTE DE TRAVAIL				
Support de flexible et de lance, inox	140	2.042-003.0	Support de flexible et de lance permettant de fixer au mur le flexible HD ou la lance de manière pratique et sûre. Le support servant au montage mural est en inox.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HDC CLASSIC
1.509-501.2


141, 150


142


143, 148, 154


144


145


146


147


149


151


152


153

		Référence	Descriptif	
NETTOYAGE DES CANALISATIONS À HAUTE PRESSION				
Jeu de tuyaux, acier galvanisé, 3 m	141	2.420-006.0	Version inox	☐
Raccord, acier galvanisé	142	2.638-181.0		☐
	143	2.638-183.0	Pour les appareils HD/HDS stationnaires : pièce de transition en acier inoxydable, composée d'un double mamelon, d'un écrou-raccord et d'une bague coupante. Pour relier la tuyauterie au robinet d'arrêt.	☐
Robinet d'arrêt, acier galvanisé	144	4.580-163.0	Robinet d'arrêt en acier inoxydable avec filetage M 22 × 1,5 conçu pour relier la tuyauterie au flexible haute pression sur les systèmes à haute pression stationnaires de Kärcher.	☐
Raccord en T, acier galvanisé	145	6.386-465.0	Version inox	☐
Raccord coudé, acier galvanisé	146	6.386-466.0		☐
Raccord rapide, pièce fixe	147	6.463-023.0	Pièce mobile	☐
Raccord, acier galvanisé	148	2.638-180.0	Version inox	☐
Robinet d'arrêt, acier galvanisé	149	4.580-144.0	Robinet d'arrêt en acier galvanisé pour les systèmes à haute pression stationnaires de Kärcher. Pour relier la tuyauterie à un flexible haute pression.	☐
Jeu de tubes, acier galvanisé, 3 m	150	2.420-004.0	Version inox	☐
Raccord en T, acier galvanisé	151	6.386-269.0		☐
Raccord coudé, acier galvanisé	152	6.386-356.0	Raccord coudé en acier galvanisé. Avec raccord coudé à 90° avec raccord fileté à bague coupante universel (Ermeto) pour tubes 16 mm.	☐
Isolation de tube, au mètre courant	153	6.286-147.0	Assure l'isolation thermique du tubage. Isolation de forme flexible. Épaisseur de paroi 9 mm. Mousse en PE avec film étanche. Commande au mètre courant.	☐
Raccord, acier galvanisé	154	2.638-182.0	Version inox	☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR HDC CLASSIC
1.509-501.2


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168

		Référence	Descriptif	
NETTOYAGE DES CANALISATIONS À HAUTE PRESSION				
Raccord rapide, pièce fixe	155	6.463-025.0	Pièce mobile	☐
PIÈCES D'ACCOUPLEMENT				
Raccord				
Coupleur	156	4.403-002.0	Pour la connexion et le rallongement de flexibles haute pression. Raccordement 2 × M 22 × 1,5.	☐
Élément de raccordement				
Raccord de buses à vis / Manchon fileté	157	4.402-022.0	Pour fixer les buses HP et les accessoires directement sur la poignée-pistolet (avec raccord fileté pour buse) – 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5.	☐
Adaptateur EASY!Lock				
Adaptateur 1 M22AG-TR22AG	158	4.111-029.0	Adaptateur 1 pour relier un flexible ancien à un nouveau flexible	☐
Adaptateur 2 M22IG-TR22AG	159	4.111-030.0	Adaptateur 2 pour relier un appareil ancien à un nouveau flexible et un pistolet ancien à un nouveau flexible	☐
Adaptateur 3 M22IG-TR22AG	160	4.111-031.0	Adaptateur 3 pour relier un pistolet ancien à une nouvelle lance et à un nouveau servorégulateur	☐
Adaptateur 4 TR22IG-D11	161	4.111-032.0	Adaptateur 4 pour relier un nouveau pistolet à un flexible ancien Swivel	☐
Adaptateur 5 TR22IG-M22AG	162	4.111-033.0	Adaptateur 5 pour relier un nouveau pistolet à une lance ancienne et un nouveau servorégulateur à une lance ancienne	☐
Adaptateur 6 TR22IG-M22AG	163	4.111-034.0	Adaptateur 6 pour relier un nouvel appareil à un flexible ancien et un flexible ancien à un nouveau pistolet	☐
Adaptateur 7 M18IG-TR20AG	164	4.111-035.0	Adaptateur 7 pour relier une lance ancienne à une nouvelle buse	☐
Adaptateur 8 TR20IG-M18AG	165	4.111-036.0	Adaptateur 8 pour relier une nouvelle lance à une buse ancienne	☐
Adaptateur prolongation de tuyau 9 TR	166	4.111-037.0	Adaptateur 9 pour relier un nouveau flexible à un nouveau flexible	☐
Adaptateur 12 à accouplement tournant EASY!Lock 22 IG – M22 x 1,8 AG	167	4.111-046.0	Adaptateur rotatif pour raccordement de flexibles haute pression avec raccord M 22x1,5 et du pistolet haute pression EASY!Force	☐
TAMBOURS-ENROULEURS				
Dévidoir à enroulement automatique pour fixation murale				
Enrouleur de flexible automatique, peint, 20 m	168	6.392-106.0	Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HDC CLASSIC
1.509-501.2


169


170


171


6, 173


174


176


177–178, 180–181


179


182

		Référence	Descriptif	
TAMBOURS-ENROULEURS				
Dévidoir à enroulement automatique pour fixation murale				
Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable avec support pivotant, 20 m	169	6.392-076.0	Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	☐
Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable, 40 m	170	6.392-442.0	Les dévidoirs automatiques permettent d'enrouler et de dérouler le flexible haute pression en toute sécurité et dans un grand confort. Flexible haute pression adapté, par exemple réf. 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1x raccord pour dévidoir AVS).	☐
Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable, 20 m	171	6.391-520.0		☐
NETTOYEUR HAUTE PRESSION STATIONNAIRES				
Kit additionnel HDC	172	2.641-736.0		☐
Poignée pistolet max. 3000 l/h	173	4.775-018.0		☐
Raccord double, laiton	174	5.402-001.0		☐
Raccord BP GAZ DN20MA DN25MA	175	6.386-010.0		☐
Soupape manchon RP 3/4	176	6.412-021.0		☐
Robinet à rotule HP, nickelé	177	6.412-066.0		☐
Robinet spherique 7	178	6.412-386.0		☐
Raccord rapide fixe HP inox 1/2" G ext (vanne HP 1/2")	179	6.463-022.0		☐
INSTALLATIONS DE LAVAGE STATIONNAIRES				
Robinet spherique 1"	180	6.412-068.0		☐
Robinet à rotule HP, acier inoxydable, G1/2"	181	6.413-500.0	Robinet à rotule haute pression en acier inoxydable. Diamètre nominal DN 13, pression nominale PN 400 pour une plage de température allant jusqu'à 100 °C. Raccordement filetage intérieur G1/2".	☐
Unité de dosage complète double, Inox	182	2.641-702.0	Unité de dosage, double, inox.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HDC CLASSIC
1.509-501.2


184


185


186


188


190


191

		Référence	Descriptif	
INSTALLATIONS DE LAVAGE STATIONNAIRES				
Poignée-pistolet Easy Press, M 22x1,5, grise	183	4.775-784.0	Pour le mode Servo Press, secteur alimentaire.	☐
Support d'accueil mural	184	2.641-703.0	Support mural pour deux bidons.	☐
Unité mobile pour détergent	185	2.641-704.0	Chariot de nettoyage mobile.	☐
Lance, à rotation, gris	186	4.760-625.0	Lance, à rotation, gris, 600 mm.	☐
Injecteur de mousse, 900 l/h	187	3.637-054.0	Injecteur de mousse, 900 l/h, 100 à 120 bar.	☐
Canon à mousse, industrie, 900 l/h	188	4.763-207.0	Buse mousse, industrie.	☐
NETTOYAGE DE VÉHICULES				
Lavage châssis				
Poste de commande supplémentaire avec une touche éclairée	189	4.812-068.0		☐
NETTOYAGE DES FÛTS ET RÉCIPIENTS				
Nettoyage des fûts et des conteneurs				
Tête de nettoyage HKF 30/14-E	190	6.751-061.0	Tête compacte pour le nettoyage intérieur en acier inoxydable destinée au nettoyage de fûts et de cuves avec des ouvertures à partir de 65 mm. Se distingue par une vitesse de rotation constante grâce au moteur électrique et un faible poids.	☐
NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE CAGE				
Lances				
Lance d'incendie complet 60 Mpa 1050 mm	191	4.760-653.0	1050 mm. Avec raccord pour buses.	☐

☐ Accessoires optionnels.