HDC ADVANCED

Le nettoyeur haute pression stationnaire HDC Advanced est compact. Modèle haut de gamme, ce nettoyeur est adapté pour une utilisation en 2 à 12 lances simultanées.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

SERVO CONTROL

STOP TOTAL

Référence	1.509-502.2

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4039784405578
Pression	**bar / MPa**	100 / 10
Débit	**l/h**	700 / 12000
Température d'admission	**°C**	max. 85
Démarrage du moteur		Démarrage progressif
Nombre de pompes	**Pièce(s)**	2 - 4
Nombre de phases	**Ph**	3
Tension	**V**	400
Fréquence	**Hz**	50
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1150 × 750 × 1840

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Équipement
Servo Control
Coupure de la pression

Conçu pour une utilisation continue dans un environnement professionnel et industriel

- Pompe à vilebrequin avec culasse en laiton et piston en céramique

Très flexible

- Possibilité de raccorder des accessoires ou des outils portés.
- Réglable selon les nécessités de nettoyage individuelles.
- Disponible par simple pression sur un bouton, sans temps de préparation ni transport d'appareils mobiles.

Sécurité élevée de l'appareil

- Démarrage en douceur.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR HDC ADVANCED
1.509-502.2


1, 7, 160


2


3


4–6


8


9


10


11–12


13, 21


14

		Référence	Descriptif	
POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION				
Pistolet de pulvérisation manuel				
Poignée pistolet haut de gamme	1	4.775-823.0	Poignée-pistolet haut de gamme avec débit optimisé. Perte de pression réduite, même avec des débits d'eau allant jusqu'à 2 500 l/h. Robustesse et longévité pour une utilisation professionnelle.	■
Pistol TR 155°C with package	2	4.119-002.0	Poignée-pistolet Classic haut de gamme à vanne robuste. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher.	☐
Poignée-pistolet Classic M22	3	4.760-843.0		☐
EASY!Force Advanced	4	4.118-005.0	Poignée-pistolet Easy Press, rallonge pour flexibles HP avec pivot.	☐
EASY!Force Food	5	4.118-015.0	Poignée-pistolet haut de gamme avec débit optimisé. Perte de pression réduite, même avec des débits d'eau allant jusqu'à 2 500 l/h. Robustesse et longévité pour une utilisation professionnelle.	☐
EASY!Force Ex	6	4.118-020.0	Autorisé dans les zones Ex, conçu pour un travail sans fatigue : le pistolet EASY!Force s'appuie sur la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien nécessaire.	☐
Poignée pistolet haut de gamme	7	4.118-011.0	Poignée-pistolet haut de gamme avec débit optimisé. Perte de pression réduite, même avec des débits d'eau allant jusqu'à 2 500 l/h. Robustesse et longévité pour une utilisation professionnelle.	☐
Poignée-pistolet haut de gamme Food	8	4.775-825.0		☐
Poignée-pistolet haute pression Easy Press avec réduction de la force de maintien (brevet Kärcher)				
Poignée-pistolet Easy Press avec Softgrip	9	4.775-463.0	Poignée pistolet HP Easy Press avec Softgrip. Pour flexibles HP DN 6 ou DN 8 avec diamètre du Swivel de 11 mm.	☐
Poignée-pistolet Easy Press Softgrip, M 22 × 1,5	10	4.775-466.0	Poignée pistolet HP Easy Press, avec adaptateur intégré permettant de raccorder des flexibles HP M 22 × 1,5.	☐
Régulateur à servocommande				
Réglage Servo Control, 750 l/h – 1100 l/h	11	4.775-470.0	Réglage du débit d'eau et de la pression directement avec la poignée-pistolet.	☐
Réglage Servo Control, 1100 l/h –	12	4.775-471.0		☐
LANCES				
Lances de pulvérisation rotatives				
Lance d'incendie protégé contre les expl, 1050 mm, orientable	13	4.112-034.0	Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.	☐
Lance d'arrosage Classic EASY!Lock, 1050 mm	14	4.119-008.0	Lance d'arrosage haute pression avec raccord fileté EASY!Lock de la gamme Classic de Kärcher. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HDC ADVANCED
1.509-502.2


15


16


17



18


19


20


13, 21


22


23


24


25, 28


26, 29

		Référence	Descriptif	
LANCES				
Lances de pulvérisation rotatives				
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	15	4.119-009.0	Lance d'arrosage Classic orientable munie de poignées ergonomiques en version acier inoxydable robuste et haut de gamme. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher.	☐
Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm	16	4.119-014.0		☐
Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm	17	4.119-015.0		☐
Lance, 250 mm, orientable	18	4.112-027.0	Lances de différentes longueur en inox avec raccord à vis manuel grande dimension. Poignée ergonomique garantissant une tenue en main optimale et une bonne isolation. Rotation à 360° sous pression.	☐
Lance, 400 mm, orientable	19	4.112-024.0		☐
Lance, 600 mm, orientable	20	4.112-007.0	Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.	☐
Lance, 1050 mm, orientable	21	4.112-000.0		☐
Lance, 1550 mm, orientable	22	4.112-018.0		☐
Lance, 2050 mm, orientable	23	4.112-021.0		☐
Lance, 600 mm, orientable	24	4.760-664.0		☐
Lance, 1050 mm, orientable	25	4.760-660.0		☐
Lance, 1550 mm, orientable	26	4.760-661.0		☐
Lance, 2050 mm, orientable	27	4.760-662.0		☐
Lance adapté au secteur alimentaire, 1050 mm, orientable	28	4.760-655.0	Modèle en inox ou en laiton spécial, les pièces en contact avec l'eau sont adaptées au secteur alimentaire.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HDC ADVANCED
1.509-502.2


26, 29


30


31


32


33


34


35


36


37, 39, 41, 44, 46


38, 40, 42–43, 45

		Référence	Descriptif	
LANCES				
Lance				
Lance d'arrosage Classic 1 050 mm	29	4.760-855.0	Lance d'arrosage haute pression avec raccord fileté M 22 de la gamme Classic de Kärcher. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude.	☐
Jet pipe 600mm with package	30	4.760-856.0		☐
Jet pipe Classic M 200mm	31	4.760-887.0		☐
Jet pipe Classic M 400mm	32	4.760-888.0		☐
Lance, 250 mm, non pivotante	33	4.760-667.0	Inox à raccord manuel fileté, non pivotante. À utiliser avec une poignée-pistolet à rallongée.	☐
Lance, 550 mm, non pivotante	34	4.760-665.0		☐
Lance double				
Lance double, 960 mm	35	6.394-665.0	Réglage en continu de la pression de travail, directement à partir de la poignée avec un débit maximal.	☐
Lance flexible				
Articulation haute pression	36	4.481-039.0	Articulation haute pression : réglage angulaire en continu jusqu'à 120°, idéal pour un nettoyage sans effort des endroits difficiles d'accès. Fixation simple sur la lance du nettoyeur haute pression.	☐
BUSES ROTATIVES (ROTABUSE)				
Rotabuse, grande				
Rotabuse, grand, 055/060	37	4.114-036.0	Rotabuse – jet crayon rotatif – un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	☐
Rotabuse, 055/060	38	4.763-250.0		☐
Rotabuse, grand, 070/080	39	4.114-030.0		☐
Rotabuse, 070/080	40	4.763-254.0		☐
Rotabuse, grand, 090	41	4.114-043.0	Rotabuse – jet crayon rotatif – pour une performance décuplée. Buse et bague de roulement en céramique pour une durabilité très élevée. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	☐
Rotabuse, 100	42	4.764-208.0	Rotabuse – jet crayon rotatif – un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HDC ADVANCED
1.509-502.2


38, 40, 42–43, 45


37, 39, 41, 44, 46


47–48


49–50


51–52, 57, 59–60, 63, 65–66, 68, 70


53–56, 58, 62, 67, 69, 71

		Référence	Descriptif	
BUSES ROTATIVES (ROTABUSE)				
Rotabuse, grande				
Rotabuse, 090	43	4.767-076.0		☐
Rotabuse, grand, 100	44	4.114-048.0	Rotabuse – jet crayon rotatif – un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	☐
Rotabuse, 120	45	4.763-930.0		☐
Rotabuse, grand, 120	46	4.114-044.0		☐
Buse rotative Classic				
Rotor nozzle TR 060	47	4.119-025.0	Le jet crayon rotatif agressif de la buse rotative Classic Kärcher assure d'excellents résultats de nettoyage et est conçu pour une température maximale de l'eau de 60 °C.	☐
Rotor nozzle TR 080	48	4.119-026.0		☐
Rotary nozzle M 060 with package	49	4.760-871.0		☐
Rotary nozzle M 080 with package	50	4.760-872.0		☐
POWER BUSE KÄRCHER				
Powerbuse à angle de projection 15°				
Powerbuse 15°, 055	51	2.113-047.0	Jet plat pour le nettoyage des salissures tenaces.	☐
Powerbuse 15°, 080	52	2.113-051.0		☐
Powerbuse 15°, 070	53	2.883-392.0		☐
Powerbuse 15°, 055	54	2.883-390.0		☐
Powerbuse 15°, 060	55	2.883-391.0		☐
Powerbuse 15°, 080	56	2.883-394.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HDC ADVANCED
1.509-502.2


51–52, 57, 59–60, 63, 65–66, 68, 70


53–56, 58, 62, 67, 69, 71


61, 72


64

		Référence	Descriptif	
POWER BUSE KÄRCHER				
Powerbuse angle de pulvérisation 25°				
Powerbuse 25°, 043	57	2.113-008.0	La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.	☐
Powerbuse , 055	58	2.883-401.0		☐
Powerbuse , 054	59	2.113-011.0	Buse à jet plat pour un rendement surfacique élevé et les salissures tenaces.	☐
Powerbuse , 055	60	2.113-025.0	La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.	☐
Powerbuse 25°, 070	61	2.883-404.0		☐
Powerbuse , 080	62	2.883-406.0		☐
	63	2.113-015.0	Buse à jet plat pour rendement surfacique élevé et salissures tenaces.	☐
Powerbuse 25°, 155	64	2.885-157.0	La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.	☐
Powerbuse 25°, 110	65	2.113-018.0		☐
Powerbuse 25°, 155	66	2.113-030.0		☐
Powerbuse , 060	67	2.883-402.0		☐
Powerbuse à angle de projection 40°				
Powerbuse 40°, 055	68	2.113-055.0	Jet plat pour un grand rendement surfacique – convient aux surfaces fragiles.	☐
	69	2.884-525.0		☐
Powerbuse 40°, 080	70	2.113-057.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HDC ADVANCED
1.509-502.2


53–56, 58, 62, 67, 69, 71


61, 72


73


74


75


76, 79, 81–82


77–78, 80


83


84

		Référence	Descriptif	
POWER BUSE KÄRCHER				
Powerbuse à angle de projection 40°				
Powerbuse 40°, 075	71	2.884-526.0	Jet plat pour un grand rendement surfacique – convient aux surfaces fragiles.	☐
Powerbuse 40°, 080	72	2.884-527.0		☐
FLEXIBLES HAUTE PRESSION				
Standard				
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × raccord AVS pour tambour enrouleur	73	6.110-011.0	Flexible haute pression à raccord pour dévidoir AVS et raccord à vis manuel EASY!Lock.	☐
Standard avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	74	6.110-041.0	Des valeurs et un équipement de base convaincants : flexible haute pression (DN 10) de 10 m de long et conçu pour des pressions jusqu'à 220 bar.	☐
Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	75	6.390-010.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	☐
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	76	6.390-031.0		☐
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	77	6.110-031.0	Flexible haute pression (DN 8) adapté à une pression jusqu'à 315 bar. Avec raccord fileté manuel innovant EASY!Lock aux deux extrémités, ANTI!Twist et d'une longueur de 10 m.	☐
Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	78	6.110-030.0	Flexible haute pression de 15 m, DN 8, avec ANTI!Twist et équipé du raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités permettant de gagner du temps.	☐
Flexible haute pression, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	79	6.390-023.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	☐
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	80	6.110-032.0	Flexible haute pression de 20 m (DN 8) équipé du raccord fileté manuel robuste EASY!Lock aux deux extrémités permettant de gagner du temps. Homologué pour des pressions jusqu'à 315 bar.	☐
Flexible haute pression, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	81	6.390-726.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	☐
Flexible haute pression, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	82	6.110-043.0	La longueur de 20 m et le raccord fileté manuel pratique EASY!Lock installé aux deux extrémités pour un gain de temps considérable comptent parmi les principales caractéristiques de ce flexible haute pression (DN 10).	☐
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	83	6.391-342.0	Pour augmenter le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Raccord M 22 × 1,5 aux deux extrémités.	☐
Longlife 400				
Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × raccord AVS pour tambour enrouleur	84	6.110-028.0	Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HDC ADVANCED
1.509-502.2


85


86


87


88


89, 93


90, 92, 104


91


94, 106


95


96


97–98

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES HAUTE PRESSION				
Longlife 400				
Flexible haute pression Longlife, 40 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × raccord AVS pour tambour enrouleur	85	6.110-076.0	Flexible haute pression avec double blindage acier, raccord pour enrouleur de flexible AVS et raccord à vis manuel EASY!Lock.	☐
Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	86	6.110-024.0	Flexible haute pression court de 1,5 m (DN 8). Avec raccord fileté manuel pratique EASY!Lock aux deux extrémités pour des liaisons robustes et rapides. Durable et conçu pour une pression jusqu'à 400 bar.	☐
Flexible haute pression Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	87	6.110-069.0	Flexible haute pression (DN 8) adapté à une pression jusqu'à 400 bar avec double blindage acier et une longueur de 1,5 m. Raccords : M 22 × 1,5 ainsi que raccord fileté manuel pratique et rapide EASY!Lock.	☐
Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	88	6.110-038.0	Flexible haute pression (DN 8) durable de 10 m avec double blindage acier, raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités et ANTI!Twist. Homologué pour une pression de 400 bar.	☐
Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	89	6.388-083.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	☐
Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	90	6.110-027.0	Flexible haute pression avec ANTI!Twist, raccords filetés manuels EASY!Lock et double blindage acier. Longueur 20 m, diamètre nominal DN 8, raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités.	☐
Flexible haute pression Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	91	6.389-709.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier	☐
Flexible haute pression Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	92	6.110-029.0	Le double blindage acier garantit la durée de vie particulièrement élevée de ce flexible haute pression (DN 8) de 15 m, homologué pour des pressions jusqu'à 400 bar.	☐
Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	93	6.390-027.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	☐
Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	94	6.391-354.0		☐
Qualité alimentaire avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	95	6.110-051.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.	☐
Flexible haute pression contact alimentaire, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	96	6.110-052.0		☐
Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	97	6.389-479.0		☐
Flexible haute pression contact alimentaire, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	98	6.389-581.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HDC ADVANCED
1.509-502.2


99


100


101


102


90, 92, 104


105


94, 106


107


108


109


110


111, 113


112

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES HAUTE PRESSION				
Longlife qualité alimentaire				
Flexible haute pression contact alimentaire, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × raccord AVS pour tambour enrouleur	99	6.110-075.0		☐
Qualité alimentaire longue durée avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression contact alimentaire Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	100	6.110-053.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.	☐
Flexible haute pression contact alimentaire Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	101	6.110-054.0	Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	☐
Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	102	6.391-864.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.	☐
Flexible haute pression contact alimentaire, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	103	6.391-887.0		☐
Autres flexibles				
Flexible haute pression Ex, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	104	6.110-064.0	Flexible haute pression EL (électroconducteur), à double blindage en acier.	☐
Flexible haute pression coudé, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	105	6.110-068.0	Flexible haute pression, raccordement à un tambour-enrouleur.	☐
Flexible haute pression électroconducteur, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	106	6.391-741.0	Flexible haute pression EL (électroconducteur), à double blindage en acier.	☐
Flexible haute pression coudé, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	107	6.388-886.0	Flexible haute pression, raccordement à un tambour-enrouleur.	☐
Classic				
Flexible haute pression Classic, 10 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock	108	4.119-005.0	Flexible haute pression avec raccord à vis manuel EASY!Lock pratique de la gamme Classic de Kärcher. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude.	☐
Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock	109	4.119-006.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, DN 10, 250 bar × , EASY!Lock	110	4.119-019.0		☐
Hose M DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, DN 8, 315 bar × , M22 × 1,5	111	4.760-857.0	Flexible haute pression avec raccords filetés M22 de la gamme Classic de Kärcher. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude.	☐
Hose assembly with package M22 DN10 25MP, 20 m, DN 10, 250 bar × , M22 × 1,5	112	4.760-892.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER


ACCESSOIRES POUR HDC ADVANCED
1.509-502.2


111, 113


114


115


116


117–119


120–121


122–123


124–125


126

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES HAUTE PRESSION				
Classic				
Hose with transport packaging, 10 m, DN 8, 315 bar × , M22 × 1,5	113	4.760-834.0	Flexible haute pression avec raccords filetés M22 de la gamme Classic de Kärcher. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude.	☐
NETTOYEURS DE SOL ET DE SURFACES				
Nettoyeur de surfaces FR Classic				
Surface cleaner medium M with package	114	4.760-876.0	Pour les applications à eau chaude jusqu'à 100 °C : le nettoyeur de surfaces robuste Classic en métal avec poignée-pistolet HP, 500 mm de diamètre et kit de buses (2 × taille de buse 025 ; d'autres disponibles séparément).	☐
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me				
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me	115	2.640-355.0	Nettoyeur de surfaces de qualité supérieure résistant à l'eau chaude avec châssis en inox, double roulement en céramique, roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces, raccord intégré pour l'aspiration des éclaboussures d'eau.	☐
Nettoyeur de surfaces FR 50 Me				
Nettoyeur de surfaces FR 50	116	2.640-679.0	Avec sa largeur de 500 mm, le FR 50 est particulièrement approprié au nettoyage de surfaces importantes.	☐
Jeux de buses spéciaux pour appareils FR				
Kit de buses pour FR, 850 l/h – 1100 l/h	117	2.640-442.0	Kit de buse spécifique à la Powerbuse Kärcher pour nettoyeurs de surfaces.	☐
Kit de buses pour FR, 1100 l/h – 1300 l/h	118	2.639-188.0		☐
Kit de buses pour FR, 1300 l/h – 1800 l/h	119	2.640-781.0		☐
SYSTÈMES À MOUSSE				
Lance à mousse				
Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	120	4.112-064.0	Développé pour les nettoyeurs haute pression Kärcher sans Servo Control : le générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 2 se distingue par une unité de base en Ecobrass pour l'utilisation avec des détergents agressifs.	☐
Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	121	4.112-065.0	Spécialement conçu pour l'utilisation avec des détergents agressifs : le générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 3 haut de gamme avec réglage de l'angle de pulvérisation et Ecobrass pour les nettoyeurs haute pression de Kärcher.	☐
Canon à mousse avec réservoir DUO Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	122	4.112-068.0	Pour les nettoyeurs haute pression sans Servo Control : le générateur de mousse avec réservoir intégré DUO Advanced 2 s'illustre par sa possibilité de passage direct au nettoyage à haute pression et son réservoir à détergent de 2 l.	☐
Canon à mousse avec réservoir DUO Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	123	4.112-069.0	Générateur de mousse avec réservoir intégré DUO Advanced 3 conçu pour être utilisé avec des détergents agressifs. Avec passage direct au nettoyage à haute pression, réglage de l'angle de pulvérisation et réservoir de 2 l.	☐
Générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 2, 700 l/h – 800 l/h	124	4.112-054.0	Le tout nouveau générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 2, très robuste, a été conçu spécialement pour les nettoyeurs haute pression d'une puissance de 700 à 800 l/h. Pour une qualité de mousse optimale, avec une consommation de détergent divisée par deux.	☐
Générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h	125	4.112-055.0	Haute qualité, simple, robuste : voici le générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 3 pour nettoyeurs haute pression d'une puissance de 900 à 2 500 l/h. Divise la consommation de détergent par deux, tout en offrant une qualité de mousse optimale.	☐
Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced	126	6.394-968.0	Lance à mousse courte et maniable avec réservoir à détergent 1 l fixé à même la lance. Par sa conception compacte, elle est idéale par exemple pour le nettoyage à la mousse des automobiles. Raccord rotatif M 22 x 1,5, dosage de détergent en continu par bouton rotatif à même la lance, angle de projection réglable.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HDC ADVANCED
1.509-502.2


127


128


129


130


131–133


134–135


136–138


139


140

		Référence	Descriptif	
SYSTÈMES À MOUSSE				
Kit Inno Foam				
Kit Inno Foam avec injecteur de détergent	127	2.112-000.0	Système à mousse haute pression pour les appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection.	☐
	128	2.640-151.0		☐
Kit Easy Foam				
Kit Easy Foam avec injecteur de détergent	129	2.112-010.0	Système à mousse HP pour appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection. Canon à mousse à raccorder à la lance HP.	☐
	130	2.640-691.0		☐
Jeux de buses pour kit Inno Foam / Easy Foam				
Jeu de buses 060 pour kit Inno/Easy 600–700 l/h	131	2.111-018.0	Adaptation optimale en fonction des différentes performances des appareils pour une utilisation économique.	☐
Jeu de buses 090 pour kit Inno/Easy 700–1000 l/h	132	2.111-019.0	Une adaptation optimale aux différentes performances des appareils pour une utilisation économique.	☐
Jeu de buses 110 pour kit Inno/Easy 1000–1300 l/h	133	2.111-020.0		☐
MÉLANGEURS/INJECTEURS				
Injecteur de détergent				
Kit de dosage du détergent pour HD 25/15-4 et HD 20/15-4 Cage Plus	134	4.637-031.0	Kit pour le dosage de détergent de 0 à 5 %, à haute et basse pression.	☐
Injecteur de détergent pour haute et basse pression (sans buses)	135	4.637-032.0	Dosage de détergent. En haute et basse pression, séparé de l'appareil. Dosage jusqu'à 15 %.	☐
Insert de buse réf. 4.637-032.0				
Insert de buse jusqu'à 1100 l/h – haute pression	136	4.769-003.0	Haute pression pour les appareils jusque 1100 l/h.	☐
Insert de buse jusqu'à 1100 l/h – basse pression	137	4.769-001.0	Basse pression pour les appareils jusqu'à 1 100 l/h	☐
Insert de buse à partir de 1100 l/h – basse pression	138	4.769-006.0	Basse pression pour les appareils à partir de 1100 l/h.	☐
RACCORD RAPIDE				
Raccord rapide embrayage taraudage trapé	139	2.115-000.0	Pour changer rapidement de lance/d'accessoire. Parfaitement adapté aux pistolets Kärcher, convient commeinterface entre le pistolet et la lance. Avec filetage intérieur EASY! Lock.	☐
Raccord rapide mamelon enfichable taraud	140	2.115-001.0	Raccord mâle en acier inoxydable trempé pour un raccord rapide 2.115-000. Avec filetage extérieur EASY! Lock	☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR HDC ADVANCED
1.509-502.2


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154

		Référence	Descriptif	
POSTE DE TRAVAIL				
Support de flexible et de lance, inox	141	2.042-003.0	Support de flexible et de lance permettant de fixer au mur le flexible HD ou la lance de manière pratique et sûre. Le support servant au montage mural est en inox.	☐
NETTOYAGE DES CANALISATIONS À HAUTE PRESSION				
Raccord rapide, pièce fixe	142	6.463-023.0	Pièce mobile	☐
	143	6.463-025.0		☐
PIÈCES D'ACCOUPLEMENT				
Raccord				
Coupleur	144	4.403-002.0	Pour la connexion et le rallongement de flexibles haute pression. Raccordement 2 × M 22 × 1,5.	☐
Élément de raccordement				
Raccord de buses à vis / Manchon fileté	145	4.402-022.0	Pour fixer les buses HP et les accessoires directement sur la poignée-pistolet (avec raccord fileté pour buse) – 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5.	☐
Adaptateur EASY!Lock				
Adaptateur 1 M22AG-TR22AG	146	4.111-029.0	Adaptateur 1 pour relier un flexible ancien à un nouveau flexible	☐
Adaptateur 2 M22IG-TR22AG	147	4.111-030.0	Adaptateur 2 pour relier un appareil ancien à un nouveau flexible et un pistolet ancien à un nouveau flexible	☐
Adaptateur 3 M22IG-TR22AG	148	4.111-031.0	Adaptateur 3 pour relier un pistolet ancien à une nouvelle lance et à un nouveau servorégulateur	☐
Adaptateur 4 TR22IG-D11	149	4.111-032.0	Adaptateur 4 pour relier un nouveau pistolet à un flexible ancien Swivel	☐
Adaptateur 5 TR22IG-M22AG	150	4.111-033.0	Adaptateur 5 pour relier un nouveau pistolet à une lance ancienne et un nouveau servorégulateur à une lance ancienne	☐
Adaptateur 6 TR22IG-M22AG	151	4.111-034.0	Adaptateur 6 pour relier un nouvel appareil à un flexible ancien et un flexible ancien à un nouveau pistolet	☐
Adaptateur 7 M18IG-TR20AG	152	4.111-035.0	Adaptateur 7 pour relier une lance ancienne à une nouvelle buse	☐
Adaptateur 8 TR20IG-M18AG	153	4.111-036.0	Adaptateur 8 pour relier une nouvelle lance à une buse ancienne	☐
Adaptateur prolongation de tuyau 9 TR	154	4.111-037.0	Adaptateur 9 pour relier un nouveau flexible à un nouveau flexible	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HDC ADVANCED
1.509-502.2


155


156


157


158


159


1, 7, 160


161


162–163, 167–169


164


166

		Référence	Descriptif	
PIÈCES D'ACCOUPLEMENT				
Adaptateur EASY!Lock				
Adaptateur 12 à accouplement tournant EASY!Lock 22 IG – M22 x 1,8 AG	155	4.111-046.0	Adaptateur rotatif pour raccordement de flexibles haute pression avec raccord M 22x1,5 et du pistolet haute pression EASY!Force	☐
TAMBOURS-ENROULEURS				
Dévidoir à enroulement automatique pour fixation murale				
Enrouleur de flexible automatique, peint, 20 m	156	6.392-106.0	Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	☐
Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable avec support pivotant, 20 m	157	6.392-076.0		☐
Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable, 40 m	158	6.392-442.0	Les dévidoirs automatiques permettent d'enrouler et de dérouler le flexible haute pression en toute sécurité et dans un grand confort. Flexible haute pression adapté, par exemple réf. 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1x raccord pour dévidoir AVS).	☐
Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable, 20 m	159	6.391-520.0		☐
NETTOYEUR HAUTE PRESSION STATIONNAIRES				
Poignée pistolet max. 3000 l/h	160	4.775-018.0		☐
Raccord double, laiton	161	5.402-001.0		☐
Robinet à rotule HP, nickelé	162	6.412-066.0		☐
Robinet spherique 7	163	6.412-386.0		☐
Raccord rapide fixe HP inox 1/2" G ext (vanne HP 1/2")	164	6.463-022.0		☐
INSTALLATIONS DE LAVAGE STATIONNAIRES				
Kit additionnel fixation pied	165	2.638-320.0	Supports de fixation au sol pour système, matériel de fixation inclus.	☐
Soupape manchon RP11/2	166	6.412-024.0		☐
Robinet spherique 1"	167	6.412-068.0		☐
Robinet spherique acier fin DN25	168	6.412-493.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HDC ADVANCED
1.509-502.2


162–163, 167–169


170


172


173


174


176


178


179

		Référence	Descriptif	
INSTALLATIONS DE LAVAGE STATIONNAIRES				
Robinet à rotule HP, acier inoxydable, G1/2"	169	6.413-500.0	Robinet à rotule haute pression en acier inoxydable. Diamètre nominal DN 13, pression nominale PN 400 pour une plage de température allant jusqu'à 100 °C. Raccordement filetage intérieur G1/2".	☐
Unité de dosage complète double, Inox	170	2.641-702.0	Unité de dosage, double, inox.	☐
Poignée-pistolet Easy Press, M 22x1,5, grise	171	4.775-784.0	Pour le mode Servo Press, secteur alimentaire.	☐
Support d'accueil mural	172	2.641-703.0	Support mural pour deux bidons.	☐
Unité mobile pour détergent	173	2.641-704.0	Chariot de nettoyage mobile.	☐
Lance, à rotation, gris	174	4.760-625.0	Lance, à rotation, gris, 600 mm.	☐
Injecteur de mousse, 900 l/h	175	3.637-054.0	Injecteur de mousse, 900 l/h, 100 à 120 bar.	☐
Canon à mousse, industrie, 900 l/h	176	4.763-207.0	Buse mousse, industrie.	☐
NETTOYAGE DE VÉHICULES				
Lavage châssis				
Poste de commande supplémentaire avec une touche éclairée	177	4.812-068.0		☐
NETTOYAGE DES FÛTS ET RÉCIPIENTS				
Nettoyage des fûts et des conteneurs				
Tête de nettoyage HKF 30/14-E	178	6.751-061.0	Tête compacte pour le nettoyage intérieur en acier inoxydable destinée au nettoyage de fûts et de cuves avec des ouvertures à partir de 65 mm. Se distingue par une vitesse de rotation constante grâce au moteur électrique et un faible poids.	☐
NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE CAGE				
Lances				
Lance d'incendie complet 60 Mpa 1050 mm	179	4.760-653.0	1050 mm. Avec raccord pour buses.	☐

☐ Accessoires optionnels.