HDC 80/16 VA

Le HDC 80/16 VA monté dans un cadre en acier inoxydable fournit 160 bar et 8 000 l/h pour jusqu'à 8 utilisateurs en parallèle. La commande par API moderne garantit une surveillance intelligente et un fonctionnement optimal.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

0-24 h

SERVO CONTROL

STOP TOTAL

Référence	1.509-924.0

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529196316
Pression	bar	80 - 160
Pression max.	bar	200
Débit	l/h	8000
Température d'admission	°C	85
Puissance de raccordement	kW	45
Protection	A	100
Démarrage du moteur		Démarrage progressif
Nombre de pompes	Pièce(s)	4
Fusible de puissance	A	100
Nombre de phases	Ph	3
Tension	V	400
Fréquence	Hz	50
Poids emballage inclus	kg	507,2
Dimensions (L × l × h)	mm	1168 × 800 × 1469

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Équipement
Jauge d'huile
Voyant de niveau d'huile
Moteur à 4 pôles (moteur lent)
Moteur refroidi par air
Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique
Sécurité manque d'eau
Réservoir avec robinet à flotteur
Compteur d'heures de service
Grand filtre fin à eau
Manomètre
Cadre et cache: Acier inoxydable
Servo Control
Coupure de la pression





Possibilité d'utilisation simultanée par jusqu'à 8 utilisateurs

- Productivité et gain de temps supérieurs grâce à la réalisation parallèle de tâches de nettoyage par plusieurs collaborateurs.
- Pas de temps de préparation grâce à un démarrage immédiat du nettoyage aux points de prélèvement.
- Économies en matière de coûts d'investissement et de frais de maintenance grâce à un seul appareil centralisé performant pour une utilisation multiposte au lieu de plusieurs nettoyeurs haute pression.



Avec commande par API assurant la surveillance et le contrôle de tous les paramètres

- L'activation de la pompe en fonction des besoins permet au système de toujours fonctionner dans la plage de puissance optimale, réduisant ainsi la consommation d'électricité et l'usure.
- Grâce à la surveillance automatique de tous les états de fonctionnement, cette commande intelligente garantit un fonctionnement durablement sûr et sans pannes de l'installation.
- L'afficheur intégré permet un contrôle facile des paramètres de fonctionnement et réduit les temps de réaction grâce à des messages d'erreur clairs lorsqu'une intervention de maintenance est nécessaire.



Performances et fiabilité assurées

- Pompe industrielle à vitesse lente
- Des moteurs électriques à 4 pôles, à faible vitesse, avec démarreur progressif garantissent une longue durée de vie.
- Pompe à vilebrequin Kärcher assurant une pression constante pendant le fonctionnement.

HDC 80/16 VA, 1.509-924.0, 2026-10-30

ACCESSOIRES POUR HDC 80/16 VA
1.509-924.0


1


2

		Référence	Descriptif	
NETTOYEUR HAUTE PRESSION STATIONNAIRES				
ABS covering HDC/3 VA	1	3.641-036.0		☐
Eau chaude ABS pour HDC 60 et HDC 80	2	4.640-811.0	Le kit eau chaude incluant une pompe de gavage pour les nettoyeurs haute pression HDC 60/16 et HDC 80/16 permet d'utiliser de l'eau chaude à une température d'admission allant jusqu'à 85 °C.	☐

☐ Accessoires optionnels.