HDS 9/50 DE TR1

Le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 9/50 De Tr1 fonctionne à 500 bar de pression. Très efficace, il est idéal pour les chantiers de construction, l'industrie ou dans les collectivités.



Made in Germany

Stage V

4–8 h

Référence **1.524-521.2**

- Réduction automatique de la vitesse du moteur pendant les arrêts de travail
- Réglage de la vitesse de rotation
- Version fixe et mobile disponible

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278141640
Type d'entraînement		Diesel
Constructeur du moteur		Yanmar
Puissance du moteur	**kW / PS**	19 / 26
Débit	**l/h**	500 – 900
Pression	**bar / MPa**	150 – 500 / 15 – 50
Consommation fioul eco!efficiency	**kg/h**	7,5
Poids (avec accessoire)	**kg**	945
Dimensions (L × l × h)	**mm**	3635 × 1747 × 1730

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Fourniture

Poignée-pistolet: Industrie

Flexible haute pression: 30 m

Lance d'arrosage: 700 mm

Powerbuse

Équipement

Réglage de la pression sur la régulation de vitesse





Utilisation facile

- EASY-Operation : utilisation de la remorque grâce à un panneau de commande central.
- 2 tambours-enrouleurs situés sur l'arrière permettent un montage et un démontage rapides.
- Rangement spacieux : l'équipement de protection, les accessoires et les détergents sont toujours bien rangés et restent à portée de main.



Autonome

- Grand réservoir à eau de 500 l pour jusqu'à trente minutes de nettoyage à débit d'eau maximal.
- Avec réservoir à diesel de 100 l – idéal pour les interventions prolongées.
- Le puissant moteur diesel Yanmar permet à la machine d'être utilisée indépendamment de toute source d'alimentation.



Très flexible

- Les différentes possibilités de configuration permettent de personnaliser la remorque précisément selon des besoins spécifiques.
- Les versions Skid (sur châssis) et Cab (en armoire) sont disponibles, par exemple, pour le transport sur les plates-formes de chargement des poids-lourds.

HDS 9/50 De Tr1, 1.524-521.2, 2026-10-30

ACCESSOIRES POUR HDS 9/50 DE TR1
1.524-521.2


1


2–7


8


9


10


11–14

		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	1	2.644-391.0	Le module IoT[1)] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐
NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE CAGE				
Flexibles haute pression				
Manguera de alta presión, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	DN 8 3 m. 640 bar, M 22 × 1,5.	☐
Manguera de alta presión, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-848.0	DN 8 10 m. 640 bar, M 22 × 1,5.	☐
Manguera de alta presión, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-857.0	DN 8 20 m. 640 bar, M 22 × 1,5	☐
Manguera de alta presión, 30 m, 640 bar, M22 × 1,5	5	6.391-020.0	Flexible longue durée de vie, résistant à l'abrasion et souple, à raccord M 22 × 1,5, revêtu de plusieurs couches d'acier. Convient à une pression de travail jusqu'à 640 bar.	☐
Manguera de alta presión, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-846.0	DN 10 10 m. 620 bar, M 22 × 1,5.	☐
Manguera de alta presión, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	7	6.391-847.0	DN 10 20 m. 620 bar, M 22 × 1,5.	☐
Raccords et connecteurs				
Raccord	8	4.403-004.0	Pour la connexion et le rallongement de flexibles haute pression. Raccordement 2 × M 22 × 1,5. Matériau : acier inoxydable.	☐
Pistolets				
Pistolet industriel Kärcher	9	4.775-824.0	Pistolet industriel de pulvérisation à main 650 bar à débit optimisé. Robustesse et durabilité pour un usage professionnel. Matériaux en qualité alimentaire et résistants à l'eau de mer. Raccord pour flexible haute pression M 22 x 1,5.	☐
Support d'épaule	10	2.639-251.0	Support d'épaule robuste, obligatoire en cas de force de réaction supérieure à 150 N. Compatible avec toutes les lances industrielles Kärcher.	☐
Lances				
Lance 700 mm	11	4.760-679.0	700 mm. Avec raccord pour buses.	☐
Lance d'incendie complet 60 Mpa 1050 mm	12	4.760-653.0	1050 mm. Avec raccord pour buses.	☐
Lance d'incendie complet 1550 mm 65 MPa	13	4.760-675.3	1500 mm. Avec raccord pour buses.	☐
Lance d'incendie complet 2050 mm 65 Mpa	14	4.760-677.0	2050 mm. Avec raccord pour buses.	☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR HDS 9/50 DE TR1
1.524-521.2


15


16


17


18


19–21


22


23


24


25


26


27


28

		Référence	Descriptif	
NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE CAGE				
Nettoyage des conduites				
Clapet anti-retour pour débouche canalisations	15	6.470-223.0	Le clapet anti-retour permet une utilisation confortable, sûre et efficace du débouche canalisations.	☐
Buse de nettoyage des conduites type 030	16	4.765-013.0	Buse débouche canalisations standard pour flexible de nettoyage des canalisations à raccord fileté G1/4". Configuration des buses : 3 dirigées vers l'arrière.	☐
Buse de nettoyage des conduites Quatre 0	17	4.765-019.0	Buse débouche canalisations Quattro pour flexible de nettoyage des canalisations à raccord fileté G1/4". Configuration des buses : 3 dirigées vers l'arrière et 1 dirigée vers l'avant.	☐
Buse débouche canalisations, rotor	18	5.763-095.0	Buse débouche canalisations à rotor pour flexible de nettoyage des canalisations à raccord fileté G1/4". Configuration des buses : 3 dirigées vers l'arrière.	☐
Flexible de nettoyage des canalisations	19	6.392-401.0	Flexible haute pression souple (DN 8) pour un nettoyage efficace des canalisations. Longueur 10 m. Raccord fileté pour buse G1/4".	☐
	20	6.392-402.0	Flexible haute pression souple (DN 8) pour un nettoyage efficace des canalisations. Longueur 20 m. Raccord fileté pour buse G1/4".	☐
	21	6.392-403.0	Flexible haute pression souple (DN 8) pour un nettoyage efficace des canalisations. Longueur 30 m. Raccord fileté pour buse G1/4".	☐
Nettoyeur de surfaces				
Nettoyeur de surfaces FR 50 Me	22	2.643-577.0	Nettoyeur de surfaces pour un nettoyage efficace jusqu'à 500 bar et un nettoyage à l'eau chaude jusqu'à 100 °C. Avec quatre roulettes pivotantes pour un usage confortable. Les jeux de buses spécifiques aux différents appareils sont à commander séparément.	☐
Jeu de buses 015 FRI 50 Me	23	6.415-044.0	Jeu de buses propre au nettoyeur de surfaces FRI 50 Me.	☐
Dispositif de sablage				
Adaptateur nécessaire pour lance de sablage et TD 3000	24	5.401-325.0	M 20 × FI vers 9/16" UNF FE.	☐
Buse de rechange pour dispositif de sablage	25	6.025-346.0	Buse de rechange en carbure de bore pour tête de pulvérisation pour sablage. Couleur bleue.	☐
Buse F98 pour lance de sablage 0,60 mm	26	6.025-256.0	0,6 mm.	☐
BUSES				
Powerbuses				
Buse á jet plat, 15030	27	5.765-164.0	Buse à jet plat 15030 à 15° pour nettoyeur haute pression HD 9/50. Convient pour une pression jusqu'à 500 bar et jusqu'à 900 l/h (électrique, remorque HDS).	☐
Bus vissables F21				
Buse aveugle F21	28	6.025-237.0	Buse bouchon filetée F21. Pour une pression de service jusqu'à 3 000 bar.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HDS 9/50 DE TR1
1.524-521.2


29


30


31


32


33


34

		Référence	Descriptif	
BUSES				
Bus vissables F21				
Buse á jet rond F21, saphir, 0,7 mm	29	6.025-222.0	Buse jet rond vissable saphir F21 diamètre 0,70 mm pour une pression de travail jusqu'à 3000 bar.	☐
BUSES ROTATIVES				
Rotabuses à un jet				
Outil de remplacement du moyeu de rotabuse	30	6.025-233.0	Pour F3, F4, F1, F25	☐
Power Rotary Jet F8 030, 030, 1,05 mm	31	6.415-069.0	500 bar, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 × 1, version en acier spécial.	☐
Kit de réparation Power Rotary Jet F8	32	6.025-437.0	Kit de réparation pour Power Rotary Jet référence 6.415-915.0. Convient à une pression de 500 bar et un débit de 900 l/h. Inclut rotor, base et joint torique (28 × 2).	☐
Rotabuses multi-jet				
Corps de buse	33	9.917-677.0	Raccord tournant avec régime réglable en continu. Avec tube protecteur.	☐
Tête porte-buses TD09	34	9.899-828.0	Porte-buse à 6 jets pour buse F21. Pour une pression de service jusqu'à 3 000 bar. Jet incliné à 35°, avec écran de protection et redresseur de flux.	☐
JOINTS POUR FILETAGE TRAPÉZOÏDAL				
Jeu de joints comprenant 9 joints toriques pour filetage TR	35	2.880-001.0		☐

☐ Accessoires optionnels.