TB

Installation de lavage pour véhicules utilitaires pour un nettoyage efficace des camions et des bus. Conception modulaire et adaptation flexible aux différentes conditions du site.



Made in Europe

CONFIGURABLE

Référence	1.534-052.2

- Adaptation flexible à chaque lieu d'utilisation
- Quatre hauteurs de lavage adaptables, structure en acier galvanisé
- Système de brosses à longue durée de vie, support de brosse latérale breveté

Caractéristiques techniques		
Besoin d'espace de lavage	**mm**	2800 × 4800 × 5990
Hauteur de lavage	**mm**	3600, 4250, 4600, 5050
Hauteur de l'installation	**mm**	4539, 5189, 5539, 5989
Hauteur de l'installation avec la protection anti-éclaboussures	**mm**	4597, 5247, 5597, 6047
Largeur de l'installation avec protection anti-éclaboussures	**mm**	5000
Largeur de l'installation avec brosses latérales rotatives	**mm**	4830
Raccordement en eau volume	**l/min**	100
Raccordement en eau pression	**bar**	4 / 6
Puissance absorbée	**kW**	5,3
Nombre de phases	**Ph**	3
Tension	**V**	400
Fréquence	**Hz**	50
Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au		2031-01-01

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Équipement
Matière des brosses individuelle
Pupitre de commande flexible

TB, 1.534-052.2, 2026-10-30





Support pour les brosses latérales breveté

- Les brosses se déplacent librement dans toutes les directions.
- Aucune déformation des arbres.
- La pression de contact est adaptée individuellement au véhicule pour un résultat de lavage optimal.



Commande avec écran tactile intégré

- Configuration flexible de tous les paramètres.
- Adaptation individuelle à chaque parc de véhicules.



Adaptation flexible à chaque lieu d'utilisation

- Quatre hauteurs de lavage différentes, pouvant être réduites jusqu'à 300 mm, par incréments de 100 mm.
- La largeur de l'installation peut être réduite de 100 mm de chaque côté.

TB, 1.534-052.2, 2026-10-30

ACCESSOIRES POUR TB
1.534-052.2



		Référence	Descriptif	
RECYCLAGE DES EAUX USÉES				
Systèmes physiques de recyclage de l'eau				
WRP 8000	1	1.217-051.0	Le système de réutilisation de l'eau WRP 8000 offre une capacité de filtration de 8000 l/h et permet de réduire la consommation d'eau propre de 52 % à 85 %.	☐

☐ Accessoires optionnels.