IVM 60/36 -3

Aspirateur industriel robuste et mobile IVM 60/36-3 de gamme standard équipé de 3 moteurs et adapté à une utilisation universelle dans le secteur industriel pour l'élimination de matières solides fines et grossières. Avec filtre en étoile de la classe de poussière M.



Made in Germany

EDELSTAHL Rostfrei

2-3 h

Référence **1.573-320.0**

- Puissance élevée avec 3 turbines et 3,6 kW

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278325668
Nombre de phases	**Ph**	1
Tension	**V**	220 - 240
Fréquence	**Hz**	50 - 60
Débit d'air	**l/s / m³/h**	216 / 778
Dépression	**mbar / kPa**	240 / 24
Volume de la cuve	**l**	60
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance nominale à l'entrée	**kW**	3,6
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal des accessoires		DN 50
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	79
Classe de poussière filtre principal		M
Surface filtrante – Filtre principal	**m²**	2,2
Couleur		argent
Poids sans accessoires	**kg**	68
Poids emballage inclus	**kg**	72,6
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1020 × 680 × 1490

Équipement

Filtre principal: Filtre en étoile

Accessoires fournis: Non

Vidage de la cuve: Châssis





Trois moteurs de soufflerie

- Trois turbines performantes pour une puissance de nettoyage importante.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.



Décolmatage manuel du filtre Pull and Clean

- Décolmatage du filtre en un seul geste en cours de fonctionnement.
- Décolmatage à faible usure par inversion du flux d'air.



Équipé d'un filtre en étoile particulièrement grand

- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière M.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.

IVM 60/36 -3, 1.573-320.0, 2026-10-30

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVM 60/36 -3
1.573-320.0


1


2


3



4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
FILTRE				
Filtre à poches / filtre en étoile				
Filtre étoile PE M 2,2 m²	1	6.907-611.0	Filtre en étoile de la classe de poussière M, antistatique, avec un diamètre de 448 mm et une surface filtrante de 2,2 m², coloris : blanc.	■
AUTRES ACCESSOIRES				
Support d'accessoires universel	2	9.989-789.0	Support d'accessoires universel pour faciliter le rangement des tubes d'aspiration sur les aspirateurs industriels des gammes IVC, IVM et IVS de Kärcher.	■
Support de câble électrique	3	5.037-240.0	Pour la suspension du câble réseau sur le tableau de bord.	■
POIGNÉES				
Poignée en acier inoxydable AISI 304 coudée DN50 sur DN-F50	4	9.989-897.0		☐
Poignée en acier inoxydable AISI 304 droite DN50 sur DN-F50	5	9.989-899.0		☐
Hand grip el. ø50mm IK50 – AK50	6	9.990-930.0		☐
Poignée DN 50, coudée	7	9.977-678.0	Poignée coudée à un angle de 45°, électriquement conductrice, en acier revêtu. Cône intérieur DN 50.	☐
Poignée acier inoxydable DN 50	8	9.988-111.0	Poignée coudée et électroconductrice en acier inoxydable. Coude 45°, cône intérieur DN 50.	☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tube d'aspiration en acier inoxydable AISI 304 DN50 sur DN-F50	9	9.989-913.0		☐
Suction tube el. ø50mm IK50 – AK50	10	9.990-934.0		☐
Tuyau d'aspiration 850 mm DN50	11	9.977-531.0	Tube rallonge d'une longueur de 850 mm en acier. Électroconducteur et doté d'un cône intérieur DN 50.	☐
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 50	12	9.989-035.0	Tube d'aspiration électroconducteur (1500 mm) en aluminium d'un diamètre de 50 mm.	☐
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 50	13	9.988-114.0	Tube rallonge électroconducteur en acier inoxydable. Cône intérieur DN 50.	☐
KITS D'ACCESSOIRES				
Sets d'accessoires solides / poussières				
Kit d'accessoires Expert DN 50 pour l'industrie alimentaire	14	9.989-941.0	Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-973.0), poignée (9.989-899.0), suceur standard (9.989-844.0), brosse (9.989-880.0), réducteur (9.989-712.0) et adaptateur (9.993-011.0).	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/36 -3
1.573-320.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27

		Référence	Descriptif	
KITS D'ACCESSOIRES				
Sets d'accessoires solides / poussières				
Kit d'accessoires DN50 Expert pour le nettoyage en hauteur	15	9.989-943.0	Kit d'accessoires DN 50 pour le nettoyage en hauteur : tubes d'aspiration (9.989-921.0/9.993-009.0), poignées (9.989-917.0/9.989-919.0), suceur standard (9.989-844.0), brosse (9.989-880.0) et adaptateur (9.993-011.0).	☐
Kit de nettoyage sols à sec Advanced DN 50	16	9.990-894.0	Kit de nettoyage sols à sec Advanced : flexible PO 3 m (3-924.0), poignée (9.990-930.0), 2 × tubes d'aspiration (9.990-934.0), suceur pour sol (9.990-936.0), suceur standard (9.980-761.0).	☐
Kit d'accessoires matières solides/poussières Expert DN 50	17	9.989-662.0	Kit d'accessoires DN 50 pour aspirateurs industriels (matières solides et poussières) : flexible EVA 3 m (9.988-090.0), poignée (9.977-678.0), suceur standard (9.988-402.0) et réducteur (9.977-772.0).	☐
SUCEURS				
Suceurs standard				
Suceur standard PVC DN 50	18	9.989-673.0	Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 50.	☐
Buse standard silicone DN50	19	9.988-402.0		☐
Buse standard caoutchouc découpable DN50	20	9.989-675.0	Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 50.	☐
Buse standard alu DN50	21	9.980-749.0	Suceur oblique en aluminium anodisé, électroconducteur, DN 50.	☐
Suceurs standard flexibles				
Buse standard flexible PVC DN50	22	9.981-421.0	Suceur rond flexible, électroconducteur, en acier galvanisé, DN 50, avec bec en caoutchouc DN 30.	☐
Suceurs sol				
Floor buse acier fin AISI 304 400 mm	23	9.989-915.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable 400 mm DN-F50	24	9.989-935.0		☐
Floor buse aluminium 400 mm DN-F50	25	9.989-937.0		☐
Suceur sol alu 370 mm DN 50	26	9.989-664.0	Suceur pour sol. 370 mm, en aluminium. DN 50.	☐
Suceur sol alu 500 mm DN 50	27	9.989-684.0	Suceur sol, 500 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 50.	☐
Suceurs à rainures				
Crevice nozzle stainless steel DN50	28	9.989-283.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/36 -3
1.573-320.0


30


31


32


33


34


35


36


37–38


39


40–41


42–43

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs à rainures				
Suceur fente PP 15 mm × 145 mm DN50	29	9.988-117.0	Suceur fente polyvalent plat, électroconducteur en plastique, DN 52.	☐
Suceur fente 25 mm × 120 mm DN50	30	9.981-465.0	Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 25 mm.	☐
Suceur plat acier inoxydable 22 mm × 220 mm DN 50	31	9.988-123.0	Suceur plat en acier inoxydable, DN 50, qualité alimentaire.	☐
Suceurs flexibles à rainures				
Suceur fente flexible 12 mm × 45 mm DN50	32	9.981-424.0	Suceur plat galvanisé, flexible, électroconducteur, DN 50, avec une largeur de fente de 13 mm.	☐
Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN50	33	9.981-425.0	Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 50.	☐
Suceurs grandes surfaces				
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50	34	9.988-119.0	Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 50, qualité alimentaire.	☐
BROSSES				
Brosses standard				
Brosse standard 40 mm DN50	35	9.981-432.0	Suceur à brosse plat DN 50.	☐
Brosses grandes surfaces				
Brosse de surface 300 mm DN50	36	9.981-912.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	☐
Brosses cylindriques				
Brosse cylindrique ø 100 mm DN-F50	37	9.989-925.0		☐
Brosse cylindrique ø 200 mm DN-F50	38	9.989-926.0		☐
FLEXIBLES				
PO-Schäuche				
Hose EVA el. ø50mm 3m	39	9.990-924.0		☐
PVC				
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	40	9.989-964.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	41	9.989-965.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	42	9.989-615.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 50. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 3 m.	☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVM 60/36 -3
1.573-320.0



42–43


44


45


46–47


48–49


50


51


52–53


54–55

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
PVC				
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	43	9.989-616.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 50. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 5 m.	☐
EVA				
Tuyau flexible EVA DN50 3 m	44	9.989-984.0		☐
Tuyau flexible EVA DN50 5 m	45	9.989-985.0		☐
Flexible EVA DN 50 3 m	46	9.988-090.0	Flexible électroconducteur avec DN 50. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C, longueur : 3 m.	☐
Flexible EVA DN 50 5 m	47	9.988-091.0		☐
PU				
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	48	9.989-973.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	49	9.989-974.0		☐
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Adaptateurs accessoires				
Adapter Food DN-F50	50	9.993-011.0		☐
Réducteurs				
Réducteur DN70 sur DN50	51	9.977-772.0		☐
Distributeurs				
Collecteur en Y acier inoxydable AISI 304 DN70 sur DN50	52	9.989-894.0		☐
Collecteur en Y acier inoxydable AISI 304 DN70 sur DN40	53	9.989-895.0		☐
Distributeur en Y DN70 sur DN50	54	9.989-611.0	Distributeur électroconducteur en acier, DN 70/DN 50 / DN 50.	☐
Dérivation, raccord en Y DN50 sur DN40	55	9.981-149.0	Distributeur, électroconducteur, en acier, DN 50/40/40.	☐
PRÉ-SÉPARATEURS				
Pré-séparateurs				
Pre-separator station SB 100L	56	9.982-243.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/36 -3
1.573-320.0


59


60–63

		Référence	Descriptif	
PRÉ-SÉPARATEURS				
Pré-séparateurs				
Préséparateur Ef solides 100 l DN70	57	9.982-238.0	Station préséparatrice mobile d'un volume de 100 l et trappe d'évacuation.	☐
Préséparateur poussière 60 l DN50	58	9.989-688.0		☐
Préséparateur, cuve 200 l	59	9.989-685.0	Fût standard normalisé selon ISO 15750-2.	☐
Couvercle de pré-séparateur				
Couvercle pour préséparateur DN 50, pour cuve 200 l	60	9.981-659.0		☐
Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 575 mm DN70	61	9.981-662.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70 pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	☐
Couvercle pour préséparateur solides ø 517 mm DN70	62	9.981-665.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70. Convient pour des récipients d'un diamètre de 517 mm.	☐
Couvercle pour préséparateur solides ø 575 mm DN70	63	9.981-661.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70 pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	☐

☐ Accessoires optionnels.