IVM 60/30 M Z22

Aspirateur industriel mobile IVM 60/30 M Z22 de gamme standard adapté à la Zone ATEX 22 et certifié 2014/34/EU, avec compresseur à canal latéral pour une utilisation universelle dans le secteur industriel.



Made in Germany

Référence	1.573-521.0

- Adapté à l'utilisation en zone ATEX 22
- Compresseur à canal latéral sans usure, structure de déplacement conviviale

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278325705
Nombre de phases	**Ph**	3
Tension	**V**	400
Fréquence	**Hz**	50
Débit d'air	**l/s / m³/h**	93 / 336
Dépression	**mbar / kPa**	240 / 24
Volume de la cuve	**l**	60
Puissance nominale à l'entrée	**kW**	3
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal des accessoires		DN 40
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	79
Longueur du câble	**m**	7,5
Classe de poussière filtre principal		M
Surface filtrante – Filtre principal	**m²**	2
Poids sans accessoires	**kg**	102
Poids emballage inclus	**kg**	102,8
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1040 × 680 × 1840

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Équipement

Accessoires fournis: Non

Vidage de la cuve: Châssis





Certifié pour la zone ATEX 22

- Aspirateur industriel antidéflagrant pour une aspiration sécurisée en zone ATEX 22.



Classe de poussière M

- Appareil complet contrôlé selon DIN EN 60335-2-69 pour la classe de poussière M.



Un compresseur à canal latéral sans usure

- Avec 3 kW de puissance absorbée et démarrage progressif pour l'aspiration de grandes quantités de poussières et de matières solides.
- Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures.
- Convient à l'utilisation par plusieurs équipes et/ou avec plusieurs postes d'aspiration.

IVM 60/30 M Z22, 1.573-521.0, 2026-10-30

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVM 60/30 M Z22
1.573-521.0


1


2



3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
FILTRE				
Filtre à poches / filtre en étoile				
Filtre étoile PE/PTFE el. M 2,2m²	1	9.439-542.0		■
AIDES AU VIDAGE				
Sacs de vidage				
Disposal bag ø540 mm 50 l 5x	2	9.989-606.0	Pour un vidage à faible dégagement de poussière : 5 sacs de vidage en PE d'un volume de 100 litres. Diamètre : 540 mm.	■
AUTRES ACCESSOIRES				
Support d'accessoires universel	3	9.989-789.0	Support d'accessoires universel pour faciliter le rangement des tubes d'aspiration sur les aspirateurs industriels des gammes IVC, IVM et IVS de Kärcher.	■
POIGNÉES				
Poignée en acier inoxydable AISI 304 coudée DN40 sur DN-F40	4	9.989-896.0		☐
Poignée en acier inoxydable AISI 304 droite DN40 sur DN-F40	5	9.989-898.0		☐
Poignée DN40	6	9.977-679.0	Poignée coudée à un angle de 45° et électroconductrice en acier inoxydable. Cône intérieur DN 40.	☐
Poignée acier inoxydable DN 40	7	9.989-036.0	Poignée coudée et électroconductrice en acier inoxydable. Coude 45°, cône intérieur DN 40.	☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tube d'aspiration en acier inoxydable AISI 304 DN40 sur DN-F40	8	9.989-912.0		☐
Suction tube el. ø40mm IK40 – AK40	9	9.990-933.0		☐
Tuyau d'aspiration 850 mm DN40	10	9.977-525.0	Tube rallonge en acier, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm.	☐
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 40	11	9.989-038.0	Tube rallonge en aluminium, électroconducteur, DN 40. Longueur : 1 500 mm.	☐
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 40	12	9.989-039.0	Tube rallonge en acier inoxydable, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm.	☐
KITS D'ACCESSOIRES				
Sets d'accessoires solides / poussières				
Kit d'accessoires Expert DN 40 pour l'industrie alimentaire	13	9.989-940.0	Kit d'accessoires DN 40 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-970.0), poignée (9.989-898.0), suceur standard (9.989-838.0), brosse (9.989-879.0), réducteur (9.989-713.0) et adaptateur (9.993-012.0).	☐
Kit d'accessoires DN 40 Expert pour le nettoyage en hauteur	14	9.989-942.0	Kit d'accessoires DN 40 pour le nettoyage en hauteur : tubes d'aspiration (9.989-920.0/9.993-008.0), poignées (9.989-916.0/9.989-918.0), suceur standard (9.989-838.0), brosse (9.989-879.0) et adaptateur (9.993-012.0).	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/30 M Z22
1.573-521.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Référence	Descriptif	
KITS D'ACCESSOIRES				
Sets d'accessoires solides / poussières				
Kit de nettoyage sols à sec Professional DN 40	15	9.990-877.0	Kit de nettoyage sols secs Professional : adaptateur (9.990-874.0), flexible (42.889-141.0), coude (2.889-172.0), 2 × tubes d'aspiration (2.889-194.0), 3 × buses (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	☐
Kit de nettoyage sols à sec Advanced DN 40	16	9.990-893.0	Kit de nettoyage sols à sec Advanced : flexible PO 3 m (3-923.0), poignée (9.990-929.0), 2 × tubes d'aspiration (9.990-933.0), suceur pour sol (9.990-935.0), suceur standard (9.980-773.0).	☐
Kit d'accessoires matières solides/poussières Expert DN 40	17	9.989-659.0	Kit d'accessoires DN 40 pour aspirateurs industriels (matières solides et poussières) : flexible EVA 3 m (9.988-088.0), poignée (9.977-679.0), suceur standard (9.988-401.0) et réducteur (9.989-690.0).	☐
SUCEURS				
Suceurs standard				
Buse standard en silicone FDA DN-F40 bleue	18	9.989-835.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 verte	19	9.989-836.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 rouge	20	9.989-837.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 transparente	21	9.989-838.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 blanche	22	9.989-839.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 jaune	23	9.989-840.0		☐
Suceur standard PVC DN 40	24	9.989-674.0	Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 40.	☐
Buse standard silicone DN40	25	9.988-401.0	Suceur standard élastique en silicone, cône intérieur DN 40.	☐
Buse standard caoutchouc découpable DN40	26	9.989-677.0	Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 40.	☐
Buse standard alu DN40	27	9.980-748.0	Suceur oblique en aluminium anodisé, électroconducteur, DN 40.	☐
Suceurs standard flexibles				
Buse standard flexible PVC DN40	28	9.981-420.0	Suceur rond flexible, électroconducteur, en acier galvanisé, avec bec en caoutchouc DN 30.	☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVM 60/30 M Z22
1.573-521.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


41


42

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs sol				
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 DN-F40 bleu	29	9.989-861.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 DN-F40 vert	30	9.989-863.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F40 rouge	31	9.989-865.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F 40 transparent	32	9.989-867.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F40 blanc	33	9.989-869.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F40 jaune	34	9.989-871.0		☐
Floor buse acier fin AISI 304 400 mm	35	9.989-914.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable 400 mm DN-F40	36	9.989-934.0		☐
Floor buse aluminium 400 mm DN-F40	37	9.989-936.0		☐
Suceur sol alu 370 mm DN 40	38	9.989-683.0	Suceur pour sol, 370 mm, en aluminium. DN 40.	☐
Suceur sol alu, él., 370 mm DN 40	39	9.989-682.0	Suceur sol, 370 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 40.	☐
Suceurs à rainures				
Crevice nozzle stainless steel DN40	40	9.989-282.0		☐
Suceur fente PP 15 mm × 145 mm DN40	41	9.988-116.0	Suceur fente polyvalent plat, électroconducteur en plastique, DN 42.	☐
Suceurs flexibles à rainures				
Buse rainurée flexible en silicone FDA DN-F40 transparente	42	9.989-848.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVM 60/30 M Z22
1.573-521.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs flexibles à rainures				
Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN40	43	9.981-423.0	Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 40.	☐
Suceurs grandes surfaces				
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 bleu	44	9.989-849.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 vert	45	9.989-851.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 rouge	46	9.989-853.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 transparent	47	9.989-855.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 blanc	48	9.989-857.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 jaune	49	9.989-859.0		☐
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 40	50	9.988-118.0	Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 40, qualité alimentaire.	☐
BROSSES				
Brosses standard				
Brosse standard 40 mm DN40	51	9.981-431.0	Suceur à brosse plat DN 40.	☐
Brosses pinceaux				
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F40	52	9.989-873.0		☐
Brosse pinceau FDA ø 75 mm DN-F40 verte	53	9.989-875.0		☐
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F40	54	9.989-877.0		☐
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F40	55	9.989-879.0		☐
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F40	56	9.989-881.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/30 M Z22
1.573-521.0


57


58–59


60


61–62


63–64


65–66


67–68


69–70

		Référence	Descriptif	
BROSSES				
Brosses grandes surfaces				
Brosse de surface 300 mm DN40	57	9.981-911.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	☐
Brosses cylindriques				
Brosse cylindrique ø 100 mm DN-F40	58	9.989-922.0		☐
Brosse cylindrique ø 200 mm DN-F40	59	9.989-923.0		☐
FLEXIBLES				
PO-Schäuche				
Hose EVA el. ø40mm 3m	60	9.990-923.0		☐
PVC				
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	61	9.989-962.0		☐
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	62	9.989-963.0		☐
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	63	9.989-647.0	Flexible PVC DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C et électroconducteur. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	64	9.989-614.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 5 m.	☐
EVA				
Tuyau flexible EVA DN40 3 m	65	9.989-982.0		☐
Tuyau flexible EVA DN40 5 m	66	9.989-983.0		☐
Flexible EVA DN 40 3 m	67	9.988-088.0	Flexible électroconducteur avec DN 40. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C, longueur : 3 m.	☐
Flexible EVA DN 40 5 m	68	9.988-089.0	Flexible électroconducteur d'une longueur de cinq mètres avec DN 40. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C. Longueur : 5 m.	☐
PU				
Tuyau flexible PU FDA DN40 3 m	69	9.989-970.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m	70	9.989-971.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/30 M Z22
1.573-521.0


71


72


73


76


77


78–81

		Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Adaptateurs accessoires				
Adapter Food DN-F40	71	9.993-012.0		☐
Réducteurs				
Réducteur DN70 sur DN40	72	9.989-690.0	Réducteur électroconducteur en acier pour la réduction de DN 70 à DN 40.	☐
Distributeurs				
Collecteur en Y acier inoxydable AISI 304 DN70 sur DN40	73	9.989-895.0		☐
PRÉ-SÉPARATEURS				
Pré-séparateurs				
Pre-separator station SB 100L	74	9.982-243.0		☐
Préséparateur Ef solides 100 l DN70	75	9.982-238.0	Station préséparatrice mobile d'un volume de 100 l et trappe d'évacuation.	☐
Préséparateur poussière 40 l DN40	76	9.989-687.0		☐
Préséparateur, cuve 200 l	77	9.989-685.0	Fût standard normalisé selon ISO 15750-2.	☐
Couvercle de pré-séparateur				
Couvercle pour préséparateur DN 50, pour cuve 200 l	78	9.981-659.0		☐
Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 575 mm DN70	79	9.981-662.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70 pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	☐
Couvercle pour préséparateur solides ø 517 mm DN70	80	9.981-665.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70. Convient pour des récipients d'un diamètre de 517 mm.	☐
Couvercle pour préséparateur solides ø 575 mm DN70	81	9.981-661.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70 pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	☐

☐ Accessoires optionnels.