BP 5 HOME AND GARDEN

La BP 5 Home & Garden est idéale pour arroser son jardin et alimenter en eau les installations de la maison. Elle est silencieuse et économe grâce à la technologie multicellulaire.



reddot award 2014
best of the best



AUTOMATIC START/STOP
AUTO ON/OFF

PROTECTION CONTRE LA MARCHE À SEC
INTERRUPTION AUTOMATIQUE

5 YEARS EXTENDED GUARANTEE*

Référence	1.645-355.0

- Débit max. < 6 000 l/h, hauteur de refoulement 48 m, pression jusqu'à max. 4,8 bar
- Fonction Marche/Arrêt automatique, 2 sorties d'eau pour plusieurs utilisations en parallèle
- Adaptateur de raccordement PerfectConnect pour pompes G1

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4039784697768
Puissance nominale à l'entrée	W	1000
Débit max.	l/h	< 6000
Hauteur de refoulement	m	48
Pression	bar	max. 4,8
Hauteur d'aspiration	m	8
Température d'admission d'eau	°C	max. 35
Filetage des raccords		G1
Câble d'alimentation	m	1,85
Tension	V	230 – 240
Fréquence	Hz	50
Couleur		Jaune
Poids sans accessoires	kg	12,7
Poids emballage inclus	kg	15,6
Dimensions (L × l × h)	mm	230 × 540 × 373

Fourniture
Adaptateur de raccordement PerfectConnect pour pompes G1

Équipement
Raccord optimisé
Pédale confortable
Fonction automatique de Marche/Arrêt
Pré filtre et clapet anti-retour inclus
Sécurité manque d'eau
Ouverture de remplissage large
Poignée de transport ergonomique
Système d'attache du câble électrique
Panneau pour contrôle d'erreurs
Deux sorties d'eau
Socle en caoutchouc rotatif réduisant le bruit

BP 5 Home and Garden, 1.645-355.0, 2026-10-30









Sûr et longue durée de vie

- Avec pré-filtre, claplet anti-retour et protection contre la marche à sec

Pompe multicellulaire

- D'une efficacité d'énergie fantastique et silencieux comme un murmure

Marche/arrêt automatique

- La pompe se met en marche et s'arrête automatiquement

BP 5 Home and Garden, 1.645-355.0, 2026-10-30

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR BP 5 HOME AND GARDEN
1.645-355.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RACCORDS				
Raccord mâle / mâle G1 => G1	1	6.997-473.0	À l'aide de cet élément de raccordement, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec un raccordement d'eau.	■
Raccord en T, 2 voies G1	2	6.997-474.0	À l'aide de cet élément de raccordement 2 voies, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec deux raccordements d'eau.	■
Raccord pour flexible d'aspiration et tuyau d'arrosage 1" + 3/4"	3	2.997-113.0	Le raccord permet de brancher les flexibles d'aspiration et tuyaux d'arrosage aux côtés aspiration et refoulement des pompes. Le principe PerfectConnect garantit une étanchéité fiable.	☐
Raccords pour tuyaux d'aspiration 1" (25 mm)	4	2.997-115.0	Le raccord pour le branchement résistant à la dépression de la pompe côté aspiration des tuyaux d'aspiration sans filetage (compatible avec les tuyaux PE de diamètre 1"). Inclut le principe d'étanchéité PerfectConnect.	☐
Raccord pour tuyaux d'aspiration 1 1/4" (32 mm)	5	2.997-116.0	Le raccord permet un branchement résistant à la dépression d'un tuyau 1 1/4" côté aspiration d'une pompe. Inclut le principe PerfectConnect, pour une étanchéité fiable.	☐
Adaptateur de raccordement pour pompes (axial/radial), G1	6	2.997-120.0	L'adaptateur de raccordement (axial/radial) PerfectConnect relie les pompes Kärcher présentant un filetage intérieur G1 aux conduites d'eau et aux accessoires d'autres fabricants ainsi qu'aux accessoires Kärcher d'ancienne génération.	☐
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	7	6.997-359.0	Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".	☐
Raccord rapide complet 1/2" (13 mm)	8	6.997-358.0	Pour raccorder des flexibles à eau 1/2"(12,7 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm).	☐
Raccord rapide complet 3/4" (19mm)	9	6.997-340.0	Pour raccorder des flexibles à eau 3/4"(19 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm). Pour des débits élevés.	☐
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Équipement d'aspiration 3,5 m	10	2.997-110.0	Prêt au raccordement et résistant à la dépression : l'équipement d'aspiration inclut un flexible d'aspiration de 3,5 m, une crépine d'aspiration, un clapet anti-retour et le principe d'étanchéité PerfectConnect. Idéal pour les pompes de jardin et l'alimentation en eau à usage domestique.	☐
Équipement d'aspiration 7,0 m	11	2.997-111.0	Idéal pour les pompes de jardin et l'alimentation en eau à usage domestique. Inclut un flexible d'aspiration de 7 m résistant à la dépression, une crépine d'aspiration, un clapet anti-retour et le principe d'étanchéité PerfectConnect.	☐
1.5 m suction kit for 1" (25 mm) pipelines	12	2.997-112.0	Unité d'aspiration 1,5 m avec flexible d'aspiration prêt au raccordement et résistant au vide, permettant de relier des pompes avec tuyaux 1" côté aspiration. Idéal pour les pompes et installations d'eau à usage domestique.	☐
FILTRES				
Préfiltre de pompe de grande taille	13	2.997-210.0	Le préfiltre de pompe protège les pompes de jardin, les stations de pompage automatique et les installations d'adduction d'eau des impuretés grossières ou du sable. Il est associé au principe d'étanchéité PerfectConnect radiale, pour une étanchéité fiable.	☐
Préfiltre de pompe, petite taille	14	2.997-211.0	Un préfiltre petit par la taille, mais grand par l'efficacité : Le préfiltre de pompe protège les pompes de jardin, les stations de pompage automatique et les installations d'adduction d'eau des impuretés grossières ou du sable. Avec principe d'étanchéité PerfectConnect.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BP 5 HOME AND GARDEN
1.645-355.0


15


16

		Référence	Descriptif	
FILTRES				
Kit complet crépine Inox avec clapet anti-retour + adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm)	15	6.997-341.0	Robuste construction métal/synthétique. Pour raccordement au flexible d'aspiration vendu au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.	☐
DIVERS				
Kit de raccordement domestique pour tuyaux G3/4	16	2.997-125.0	Pour raccorder les stations de pompage automatique ou installations d'adduction d'eau et les systèmes de tuyauterie rigides : le kit de raccordement domestique pour tuyaux (G3/4) avec principe d'étanchéité PerfectConnect.	☐

☐ Accessoires optionnels.