
BP 2 CISTERN

La BP 2 Cistern munie d'un carter robuste en acier inoxydable est la pompe refoulante immergée idéale pour l'arrosage du jardin à l'eau de pluie à partir d'une citerne. Avec kit de raccordement de tuyau et interrupteur flotteur.







Référence	1.645-420.0

- Débit max. < 5 700 l/h, hauteur de refoulement 32 m, pression jusqu'à max. 3,2 bar
- Carter de pompe et raccord fileté en acier inoxydable, support de flotteur
- Raccord de 1", 3/4" avec collier de flexible

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784873292
Puissance nominale à l'entrée	**W**	800
Débit max.	**l/h**	< 5700
Hauteur de refoulement	**m**	32
Pression	**bar**	max. 3,2
Profondeur d'immersion	**m**	max. 7
Température d'admission d'eau	**°C**	max. 35
Filetage des raccords		G1
Câble d'alimentation	**m**	10
Tension	**V**	230
Fréquence	**Hz**	50
Couleur		Argenté
Poids sans accessoires	**kg**	9,9
Poids emballage inclus	**kg**	11,2
Dimensions (L × l × h)	**mm**	130 × 130 × 475

Fourniture

Raccord de flexible en 1", ¾" avec clip de flexible

Équipement

Clapet anti-retour intégréClapet anti-retour intégré

Couverture de tête de pompe en acier inoxydable en raccord avec filet de vis

Interrupteur à flotteur

Poignée robuste en acier inoxydable

Préfiltre intégré

Sélection facile de la hauteur d'enclenchement

BP 2 Cistern, 1.645-420.0, 2026-11-06





Pompe, raccords filetés et poignée de transport en acier inoxydable.

- Durée de vie prolongée et résistance aux chocs, transport en toute sécurité et opération simple.



Comprend une pièce de connection de la pompe et clapets de contrôle

- Raccord rapide de flexibles de 3 / 4 et de 1 à la pompe.



Préfiltre intégré

- Protection de la pompe contre la pollution pour une plus longue durée de vie et une plus grande fiabilité.

BP 2 Cistern, 1.645-420.0, 2026-11-06

ACCESSOIRES POUR BP 2 CISTERN
1.645-420.0


1


2


3


4


5


6


7

		Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RACCORDS				
Raccord mâle / mâle G1 => G1	1	6.997-473.0	À l'aide de cet élément de raccordement, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec un raccordement d'eau.	■
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	2	6.997-359.0	Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".	■
Raccord en T, 2 voies G1	3	6.997-474.0	À l'aide de cet élément de raccordement 2 voies, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec deux raccordements d'eau.	☐
Raccord rapide complet 1/2" (13 mm)	4	6.997-358.0	Pour raccorder des flexibles à eau 1/2"(12,7 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm).	☐
Raccord rapide complet 3/4" (19mm)	5	6.997-340.0	Pour raccorder des flexibles à eau 3/4"(19 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm). Pour des débits élevés.	☐
DIVERS				
Sécurité manque d'eau	6	6.997-546.0	Sécurité contre la marche à sec EU III	☐
Pressostat électronique avec protection manque d'eau	7	6.997-549.0	Le manocontacteur électronique met en marche / arrête la pompe automatiquement sur demande. Le bouton de flotteur met en marche et arrête la pompe automatiquement et évite ainsi la marche à sec.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.