
BP 4 DEEP WELL

Pompe refoulante immergée BP 4 Deep Well – idéale pour l'utilisation d'eaux provenant de nappes phréatiques à partir de puits (profonds). Avec carter robuste en acier inoxydable, pied d'écartement comme aide à l'installation et interrupteur Marche/Arrêt séparé.





STAINLESS STEEL
INOX

Référence	1.645-421.0

- Débit max. < 4 600 l/h, hauteur de refoulement 43 m, pression jusqu'à max. 1,1 bar
- Carter de pompe et raccord fileté en acier inoxydable, longueur du câble 15 m
- Raccord, câble de fixation 15 m

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4039784873308
Puissance nominale à l'entrée	W	700
Débit max.	l/h	< 4600
Hauteur de refoulement	m	43
Pression	bar	max. 4,3
Profondeur d'immersion	m	max. 12
Diamètre minimal du tuyau pour puits	mm	150
Température d'admission d'eau	°C	max. 35
Filetage des raccords		G1
Câble d'alimentation	m	15
Tension	V	230
Fréquence	Hz	50
Couleur		argent
Poids sans accessoires	kg	7,1
Poids emballage inclus	kg	11,5
Dimensions (L × l × h)	mm	105 × 105 × 710

Fourniture
Raccord de flexible en 1", ¾" avec clip de flexible
Y compris corde de fixation de 30 m

Équipement
Clapet anti-retour intégré
Couverture de tête de pompe en acier inoxydable en raccord avec filet de vis
Pied à la verticale comme support d'installation
Préfiltre intégré
Option d'utiliser une corde de fixation
Commutateur séparé Marche/Arrêt au bout du câble





Couverture de tête de pompe en acier inoxydable en raccord avec filet de vis

- Durée de vie prolongée et résistant aux chocs



Comprend une pièce de connection de la pompe et clapets de contrôle

- Raccord rapide de flexibles de 3 / 4 et de 1 à la pompe.



Pied à la verticale comme support d'installation

- Protection fiable contre la pollution en baissant et installant la pompe.

BP 4 Deep Well, 1.645-421.0, 2026-10-30

ACCESSOIRES POUR BP 4 DEEP WELL
1.645-421.0


1


2


3


4


5


6

		Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RACCORDS				
Raccord mâle / mâle G1 => G1	1	6.997-473.0	À l'aide de cet élémént de raccordement, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec un raccordement d'eau.	■
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	2	6.997-359.0	Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".	■
Adaptateur de raccordement pour pompes (axial/radial), G1	3	2.997-120.0	L'adaptateur de raccordement (axial/radial) PerfectConnect relie les pompes Kärcher présentant un filetage intérieur G1 aux conduites d'eau et aux accessoires d'autres fabricants ainsi qu'aux accessoires Kärcher d'ancienne génération.	☐
Raccord en T, 2 voies G1	4	6.997-474.0	À l'aide de cet élémént de raccordement 2 voies, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec deux raccordements d'eau.	☐
Raccord rapide complet 1/2" (13 mm)	5	6.997-358.0	Pour raccorder des flexibles à eau 1/2"(12,7 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm).	☐
Raccord rapide complet 3/4" (19mm)	6	6.997-340.0	Pour raccorder des flexibles à eau 3/4"(19 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm). Pour des débits élevés.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.