BP 5.000 GARDEN

La pompe de jardin durable et performante BP 5.000 Garden permet un arrosage écologique et économique du jardin avec de l'eau provenant de sources alternatives telles que les citernes ou les cuves.







Référence	1.645-710.0

- Débit max. < 5 000 l/h, hauteur de refoulement 40 m, pression jusqu'à max. 4 bar
- Pédale pratique, poignée de transport ergonomique, support de raccord optimisé

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278915920
Puissance nominale à l'entrée	W	650
Débit max.	l/h	< 5000
Hauteur de refoulement	m	max. 40
Pression	bar	max. 4
Hauteur d'aspiration	m	8
Température d'admission d'eau	°C	max. 35
Filetage des raccords		G1
Câble d'alimentation	m	1,5
Tension	V	230 – 240
Fréquence	Hz	50
Couleur		Jaune
Poids sans accessoires	kg	6,8
Poids emballage inclus	kg	7,9
Dimensions (L × l × h)	mm	372 × 186 × 231

Fourniture
Adaptateur de raccordement PerfectConnect pour pompes G1
Adaptateur de raccord 2 voies pour pompes G 1

Équipement
Raccord optimisé
Pédale confortable
Orifice de remplissage séparé
Vanne de vidange d'eau
Poignée de transport ergonomique

BP 5.000 Garden, 1.645-710.0, 2026-10-30





Pédale confortable

- S'arrête et se met en marche facilement sans se baisser



Aspiration optimale

- La pompe peut facilement aspirer l'eau jusqu'à 8m, par exemple un réservoir.

Conçu pour une utilisation continue dans un environnement professionnel et industriel

- Kärcher offre une extension de garantie à 5 ans

BP 5.000 Garden, 1.645-710.0, 2026-10-30

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR BP 5.000 GARDEN
1.645-710.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

		Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RACCORDS				
Raccord mâle / mâle G1 => G1	1	6.997-473.0	À l'aide de cet élément de raccordement, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec un raccordement d'eau.	■
Raccord en T, 2 voies G1	2	6.997-474.0	À l'aide de cet élément de raccordement 2 voies, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec deux raccordements d'eau.	■
Raccord pour flexible d'aspiration et tuyau d'arrosage 1" + 3/4"	3	2.997-113.0	Le raccord permet de brancher les flexibles d'aspiration et tuyaux d'arrosage aux côtés aspiration et refoulement des pompes. Le principe PerfectConnect garantit une étanchéité fiable.	☐
Adaptateur de raccordement pour pompes (axial/radial), G1	4	2.997-120.0	L'adaptateur de raccordement (axial/radial) PerfectConnect relie les pompes Kärcher présentant un filetage intérieur G1 aux conduites d'eau et aux accessoires d'autres fabricants ainsi qu'aux accessoires Kärcher d'ancienne génération.	☐
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	5	6.997-359.0	Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".	☐
Raccord rapide complet 1/2" (13 mm)	6	6.997-358.0	Pour raccorder des flexibles à eau 1/2"(12,7 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm).	☐
Raccord rapide complet 3/4" (19mm)	7	6.997-340.0	Pour raccorder des flexibles à eau 3/4"(19 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm). Pour des débits élevés.	☐
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Équipement d'aspiration 3,5 m	8	2.997-110.0	Prêt au raccordement et résistant à la dépression : l'équipement d'aspiration inclut un flexible d'aspiration de 3,5 m, une crépine d'aspiration, un clapet anti-retour et le principe d'étanchéité PerfectConnect. Idéal pour les pompes de jardin et l'alimentation en eau à usage domestique.	☐
Équipement d'aspiration 7,0 m	9	2.997-111.0	Idéal pour les pompes de jardin et l'alimentation en eau à usage domestique. Inclut un flexible d'aspiration de 7 m résistant à la dépression, une crépine d'aspiration, un clapet anti-retour et le principe d'étanchéité PerfectConnect.	☐
FILTRES				
Préfiltre de pompe de grande taille	10	2.997-210.0	Le préfiltre de pompe protège les pompes de jardin, les stations de pompage automatique et les installations d'adduction d'eau des impuretés grossières ou du sable. Il est associé au principe d'étanchéité PerfectConnect radiale, pour une étanchéité fiable.	☐
Préfiltre de pompe, petite taille	11	2.997-211.0	Un préfiltre petit par la taille, mais grand par l'efficacité : Le préfiltre de pompe protège les pompes de jardin, les stations de pompage automatique et les installations d'adduction d'eau des impuretés grossières ou du sable. Avec principe d'étanchéité PerfectConnect.	☐
Kit complet crépine Inox avec clapet anti-retour + adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm)	12	6.997-341.0	Robuste construction métal/synthétique. Pour raccordement au flexible d'aspiration vendu au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.