# BP 3.200 HOME

La pompe d'alimentation domestique performante BP 3.200 Home avec réservoir de compensation de pression intégré pompe l'eau non potable à travers toute la maison de manière entièrement automatique.






AUTOMATIC START/STOP
AUTO ON/OFF

PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE
INTERRUPTION AUTOMATIQUE

5 YEARS EXTENDED GUARANTEE*

| Référence | 1.645-750.0 |
|---|---|

- Débit max. < 3 200 l/h, hauteur de refoulement 36 m, pression jusqu'à max. 3,6 bar
- Réservoir de compensation de pression intégré : 19 l, fusible thermique, vanne de purge d'eau
- Adaptateur de raccordement PerfectConnect pour pompes G1

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| **Code EAN** | | 4054278915999 |
| **Puissance nominale à l'entrée** | **W** | 600 |
| **Débit max.** | **l/h** | < 3200 |
| **Hauteur de refoulement** | **m** | max. 36 |
| **Pression** | **bar** | max. 3,6 |
| **Pression de service** | **bar** | 1,5 – 2,8 |
| **Niveau d'aspiration max.** | **m** | 8 |
| **Température d'admission d'eau** | **°C** | max. 35 |
| **Filetage des raccords** | | G1 |
| **Câble d'alimentation** | **m** | 1 |
| **Tension** | **V** | 230 |
| **Fréquence** | **Hz** | 50 |
| **Couleur** | | Noir |
| **Poids sans accessoires** | **kg** | 10,4 |
| **Poids emballage inclus** | **kg** | 12,9 |
| **Dimensions (L × l × h)** | **mm** | 439 × 269 × 517 |

## Fourniture

**2 adaptateur pour pompes G1 incl.**

## Équipement

**Réservoir pressurisé intégré:** 19 l
**Cran d'indication de la pression**
**Interrupteur général protégé contre les éclaboussures**
**Thermostat**
**Bride et arbre en acier inox**
**Clapet anti-retour inclus**
**Orifice de remplissage séparé**
**Vanne de vidange d'eau**

BP 3.200 Home, 1.645-750.0, 2026-11-06





### Protection thermale intégrée

- Fonction de protection pour prévenir que la pompe se surchauffe



### Bride et barre en acier inoxydable

- Des matériaux robustes pour une longue durée de vie.

### Conçu pour une utilisation continue dans un environnement professionnel et industriel

- Kärcher offre une extension de garantie à 5 ans

BP 3.200 Home, 1.645-750.0, 2026-11-06

# ACCESSOIRES POUR BP 3.200 HOME
# 1.645-750.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13–14

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **ADAPTATEURS / RACCORDS** | | | | |
| Raccord mâle / mâle G1 => G1 | 1 | 6.997-473.0 | À l'aide de cet élémént de raccordement, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec un raccordement d'eau. | ■ |
| Raccord pour flexible d'aspiration et tuyau d'arrosage 1" + 3/4" | 2 | 2.997-113.0 | Le raccord permet de brancher les flexibles d'aspiration et tuyaux d'arrosage aux côtés aspiration et refoulement des pompes. Le principe PerfectConnect garantit une étanchéité fiable. | ☐ |
| Raccords pour tuyaux d'aspiration 1" (25 mm) | 3 | 2.997-115.0 | Le raccord pour le branchement résistant à la dépression de la pompe côté aspiration des tuyaux d'aspiration sans filetage (compatible avec les tuyaux PE de diamètre 1"). Inclut le principe d'étanchéité PerfectConnect. | ☐ |
| Raccord pour tuyaux d'aspiration 1 1/4" (32 mm) | 4 | 2.997-116.0 | Le raccord permet un branchement résistant à la dépression d'un tuyau 1 1/4" côté aspiration d'une pompe. Inclut le principe PerfectConnect, pour une étanchéité fiable. | ☐ |
| Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2 | 5 | 6.997-359.0 | Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1". | ☐ |
| Raccord rapide complet 1/2" (13 mm) | 6 | 6.997-358.0 | Pour raccorder des flexibles à eau 1/2"(12,7 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm). | ☐ |
| Raccord rapide complet 3/4" (19mm) | 7 | 6.997-340.0 | Pour raccorder des flexibles à eau 3/4"(19 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm). Pour des débits élevés. | ☐ |
| **FLEXIBLES D'ASPIRATION** | | | | |
| Équipement d'aspiration 3,5 m | 8 | 2.997-110.0 | Prêt au raccordement et résistant à la dépression : l'équipement d'aspiration inclut un flexible d'aspiration de 3,5 m, une crépine d'aspiration, un clapet anti-retour et le principe d'étanchéité PerfectConnect. Idéal pour les pompes de jardin et l'alimentation en eau à usage domestique. | ☐ |
| Équipement d'aspiration 7,0 m | 9 | 2.997-111.0 | Idéal pour les pompes de jardin et l'alimentation en eau à usage domestique. Inclut un flexible d'aspiration de 7 m résistant à la dépression, une crépine d'aspiration, un clapet anti-retour et le principe d'étanchéité PerfectConnect. | ☐ |
| 1.5 m suction kit for 1" (25 mm) pipelines | 10 | 2.997-112.0 | Unité d'aspiration 1,5 m avec flexible d'aspiration prêt au raccordement et résistant au vide, permettant de relier des pompes avec tuyaux 1" côté aspiration. Idéal pour les pompes et installations d'eau à usage domestique. | ☐ |
| **FILTRES** | | | | |
| Préfiltre de pompe de grande taille | 11 | 2.997-210.0 | Le préfiltre de pompe protège les pompes de jardin, les stations de pompage automatique et les installations d'adduction d'eau des impuretés grossières ou du sable. Il est associé au principe d'étanchéité PerfectConnect radiale, pour une étanchéité fiable. | ☐ |
| Préfiltre de pompe, petite taille | 12 | 2.997-211.0 | Un préfiltre petit par la taille, mais grand par l'efficacité : Le préfiltre de pompe protège les pompes de jardin, les stations de pompage automatique et les installations d'adduction d'eau des impuretés grossières ou du sable. Avec principe d'étanchéité PerfectConnect. | ☐ |
| Crépine d'aspiration avec clapet anti-retour 3/4" (19mm) | 13 | 6.997-345.0 | Pour raccordement aux flexibles d'aspiration vendus au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage. | ☐ |
| Crépine d'aspiration avec clapet anti-retour 1" (25,4mm) | 14 | 6.997-342.0 | | ☐ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR BP 3.200 HOME
# 1.645-750.0


15


16


17

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **FILTRES** | | | | |
| Kit complet crépine Inox avec clapet anti-retour + adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) | 15 | 6.997-341.0 | Robuste construction métal/synthétique. Pour raccordement au flexible d'aspiration vendu au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage. | ☐ |
| **DIVERS** | | | | |
| Kit de raccordement domestique pour tuyaux G3/4 | 16 | 2.997-125.0 | Pour raccorder les stations de pompage automatique ou installations d'adduction d'eau et les systèmes de tuyauterie rigides : le kit de raccordement domestique pour tuyaux (G3/4) avec principe d'étanchéité PerfectConnect. | ☐ |
| Sécurité manque d'eau | 17 | 6.997-546.0 | Sécurité contre la marche à sec EU III | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.