SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

Avec capteur de niveau et préfiltre intégré : la pompe d'évacuation pour eaux chargées SP 22.000 Dirt Level Sensor vient à bout des tâches d'évacuation difficiles en pompant jusqu'à 22 000 l/h d'eaux chargées.





Référence **1.645-851.0**

- Débit max. < 22 000 l/h, hauteur de refoulement 8 m, pression jusqu'à max. 0,8 bar
- Garniture mécanique en céramique, capteur de niveau, raccord Quick Connect
- Raccord pour flexible

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278952031
Puissance nominale à l'entrée	**W**	750
Débit max.	**l/h**	< 22000
Température d'admission d'eau	**°C**	max. 35
Hauteur de refoulement	**m**	8
Pression	**bar**	max. 0,8
Granulométrie	**mm**	max. 30
Profondeur d'immersion	**m**	max. 7
Durée de marche à vide	**s**	15
Eau résiduelle min., manuelle	**mm**	35
Hauteur d'eau résiduelle	**mm**	35
Filetage des raccords		G1 1/2
Filetage des raccords côté refoulement		G1/2 filetage interne
Câble d'alimentation	**m**	10
Tension	**V**	230 – 240
Fréquence	**Hz**	50
Couleur		Jaune
Poids sans accessoires	**kg**	6,7
Poids emballage inclus	**kg**	7,7
Dimensions (L × l × h)	**mm**	238 × 293 × 354

Fourniture

Raccord pour flexible: 1 , 1 1/4, 1 1/2

Équipement

Poignée de transport confortable

Quick Connect pour un raccordement rapide et facile du flexible

Commutation fonctionnement manuel/automatique: Interrupteur sur la pompe

Level Sensor: réglage continu de la hauteur de commutation

Pré filtre intégré en acier inoxydable


En mode automatique (auto), la pompe s'actionne automatiquement en fonction du niveau d'eau

En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu'à atteindre la hauteur d'eau résiduelle minimale

Roulement en céramique

Carter en acier inoxydable





Roulement en céramique

- Pour une durée de vie prolongée



Level Sensor

- Pour le réglage en mode manuel ou automatique



Quick Connect


- Support de raccord permettant de brancher rapidement et facilement des flexibles de 1", 1 1/4" ou 1 1/2".

SP 22.000 Dirt Level Sensor, 1.645-851.0, 2026-10-30

ACCESSOIRES POUR SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR 1.645-851.0


1


2


3


4


5

		Référence	Descriptif	
DIVERS				
Set de flexible plat	1	2.997-100.0	Set avec flexible plat peu encombrant avec flexible en tissu très flexible, y compris un collier de serrage en acier inoxydable pour raccorder le flexible à la pompe d'évacuation. Idéal comme flexible d'évacuation pour enlever l'eau en cas d'une inondation.	☐
FLEXIBLES				
Tuyau PrimoFlex® 1" 1 m	2	2.645-247.0	Tuyau d'arrosage de qualité PrimoFlex® 1" au mètre pour une adaptation individuelle de la longueur (max. 50 m). Avec armature tissée résistante à la pression. Sans risque pour la santé.	☐
Tuyau Performance Plus 3/4" – 25 m	3	2.645-322.0	Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste – pour un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Plus 3/4" – 50 m	4	2.645-323.0	Parfaitement robuste, extrêmement résistant à la flexion et sans risque pour la santé : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 50 m. En tissu multicouche haut de gamme – pour un débit d'eau constant.	☐
Schlauch PrimoFlex® 3/4" – 25 m	5	2.645-142.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (3/4"). Longueur : 25 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	☐

☐ Accessoires optionnels.