NT 70/2

La qualité Kärcher à petit prix : la gamme NT 70 propose des aspirateurs puissants avec jusqu'à 3 moteurs. Ces appareils s'illustrent par leur puissance d'aspiration élevée pour les liquides et les saletés grossières.



Made in Europe

Référence	1.667-269.0

- Cuve de 70 l, 2 turbines, guidon, flexible d'évacuation, rangement pour câble d'alimentation
- 2 turbines : puissance d'aspiration élevée, pare-chocs robuste, grandes roues
- Suceur pour sol Adv 360 mm, suceur pour fentes, filtre à cartouche

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784725379
Nombre de phases	**Ph**	1
Tension	**V**	220 – 240
Fréquence	**Hz**	50 – 60
Débit d'air	**l/s**	2 × 74
Dépression	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Volume de la cuve	**l**	70
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	**W**	max. 2400
Largeur nominale standard		DN 40
Longueur du câble	**m**	10
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	79
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	**kg**	25,2
Poids emballage inclus	**kg**	32,4
Dimensions (L × l × h)	**mm**	720 × 510 × 975

Fourniture

- **Longueur flexible d'aspiration:** 4 m
- **Coude:** Plastique
- **Nombre de tubes d'aspiration:** 2 Pièce(s)
- **Longueur tubes d'aspiration:** 550 mm
- **Matériaux tubes d'aspiration:** Acier inoxydable
- **Largeur suceur eau et poussières:** 360 mm
- **Suceur pour fentes**
- **Filtre à cartouche:** Papier
- **Flexible d'évacuation**
- **Guidon**

Équipement

- **Protection anti-chocs lors des déplacements**
- **Classe de protection:** II

NT 70/2, 1.667-269.0, 2026-10-30



Rangement des accessoires intégré

- Bumper de protection et rangement intégré des accessoires

Flexible de vidange intégré

- Grâce au tuyau flexible de vidange, la cuve est facile à vider. Un net avantage face au grand volume de la cuve de 70 litres.

Guidon ergonomique

- Poignée ergonomique pour une plus grande maniabilité.

NT 70/2, 1.667-269.0, 2026-10-30

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR NT 70/2
1.667-269.0


1


2


3–5


6


7–9


10


11–13


14

		Référence	Descriptif	
FILTRE CARTOUCHE				
Filtre cartouche papier				
Filtre cartouche papier	1	6.907-038.0	1 unité Papier, certifié pour la classe de poussières M.	■
COUDES				
Coude, plastique				
Coude, NT, DN 40, plastique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	2	2.889-171.0	Coude en plastique en DN 40 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
Coude, NT, DN 35, plastique, attache 1.0 côté flexible, cône côté accessoire	3	5.031-718.0	Coude en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 1.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	☐
Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 1.0 côté flexible, cône côté accessoire	4	5.031-939.0	Coude électroconducteur en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 1.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	☐
Coude, NT, DN 40, plastique, électroconducteur, attache 1.0 côté flexible, cône côté accessoire	5	5.032-427.0	Coude électroconducteur en plastique en DN 40 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 1.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	☐
Autres coudes				
Coude, NT, DN 35, métal chromé, cône côté flexible, cône côté accessoire	6	6.900-519.0	Coude en métal chromé en DN 35 pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Le coude dispose d'un raccord conique aussi bien côté flexible que côté accessoire.	☐
Coude, NT, DN 35, acier inoxydable, cône côté flexible, cône côté accessoire	7	6.903-141.0	Coude robuste en acier inoxydable en DN 35 pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Le coude dispose d'un raccord conique aussi bien côté flexible que côté accessoire.	☐
Coude, NT, DN 40, métal chromé, cône côté flexible, cône côté accessoire	8	6.900-276.0	Coude en métal chromé en DN 40 pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Le coude robuste dispose d'un raccord conique aussi bien côté flexible que côté accessoire.	☐
Coude, NT, DN 40, acier inoxydable, cône côté flexible, cône côté accessoire	9	6.902-079.0	Coude robuste en acier inoxydable en DN 40 pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Le coude dispose d'un raccord conique aussi bien côté flexible que côté accessoire.	☐
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Suceur eau et poussières, Adv, DN 40, largeur 360 mm	10	2.889-153.0	Suceur pour sol Adv en plastique d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 40 pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Équipé de bandes de brosses et de raclettes en caoutchouc faciles à remplacer.	■
Suceur eau et poussières, aluminium, DN 40, largeur 370 mm	11	6.903-018.0	Suceur pour sol en aluminium avec roulettes, d'une largeur de 370 mm et de diamètre nominal DN 40 pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc faciles à remplacer.	☐
Suceur eau et poussières, aluminium, DN 40, largeur 450 mm	12	6.906-383.0	Suceur pour sol en aluminium avec roulettes, d'une largeur de 450 mm et de diamètre nominal DN 40 pour l'aspiration de surfaces humides et sèches. Les bandes de brosses et les raclettes en caoutchouc fournies sont faciles à remplacer.	☐
Suceur eau et poussières, aluminium, DN 35, largeur 370 mm	13	6.906-384.0	Pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher : le suceur pour sol en aluminium (DN 35) d'une largeur de 370 mm, avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc faciles à remplacer.	☐
Suceur eau et poussières, Adv, DN 40, largeur 400 mm	14	2.889-117.0	Pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher : le suceur pour sol Adv en plastique d'une largeur de 400 mm et de diamètre nominal DN 40. Avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc faciles à remplacer.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR NT 70/2
1.667-269.0


15


16


17


18


19


20


21



22


23


24


25–26


27


28

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, NT, DN 40, plastique, 300 mm	15	5.130-655.0	Suceur pour fentes en plastique d'un diamètre nominal DN 40 pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Particulièrement adapté pour aspirer les zones difficiles d'accès telles que les joints, les fissures et les coins.	■
Suceur pour fentes, DN 35, en plastique, longueur 210 mm	16	2.889-130.0	Avec le suceur pour fentes en plastique d'un diamètre nominal DN 35, les fissures et les coins peuvent être aspirés rapidement et en profondeur. Longueur : 210 mm.	☐
Suceur pour fentes, NT, DN 35, métal, 500 mm	17	6.900-922.0	Le suceur fente en métal (DN 35) permet d'aspirer dans les fentes et les coins. Longueur : 500 mm.	☐
Suceur pour fentes, NT, DN 40, métal, 400 mm	18	6.905-817.0	40 mm 400 mm Métal.	☐
Brosses polyvalentes				
Brosse polyvalente	19	6.903-863.0	Poils naturels (poils de vache), garniture 120 × 45 mm.	☐
Suceurs auto				
Suceur voiture, DN 40, 90 mm	20	6.900-952.0	Pour rééquiper les anciens modèles d'aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 40 : suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé avec une largeur de travail d'environ 90 mm.	☐
	21	2.840-095.0	Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé, spécialement conçu pour les nouveaux aspirateurs eau et poussières Kärcher d'un DN 40 avec un système de clip sur le flexible d'aspiration. Largeur de travail : environ 90 mm.	☐
Suceurs voirie				
Suceur voirie	22	4.130-432.0	Permet d'aspirer de vastes surfaces avec les modèles NT 70/2 ou NT 70/3.	☐
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm × 220 mm	23	6.902-104.0	35 mm 220 mm.Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	☐
Suceur d'aspiration caoutchouc NT, biseauté 45°, DN 40	24	6.902-105.0	40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	☐
Suceurs tubes				
Brosse radiateurs 35/100	25	6.903-035.0	Plastique, diamètre de tube 100 mm	☐
Brosse radiateurs 35/200	26	6.903-036.0	Synthétique, diamètre tube 200 mm	☐
Pinceau d'aspiration				
Suceur pinceau DN 32	27	6.903-887.0	Le suceur pinceau orientable (DN 32, en plastique) doté d'une garniture de poils synthétiques (PA) mesure 70 × 45 mm. Uniquement pour les aspirateurs BV et T.	☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, inox				
Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 40, longueur de 550 mm, acier inoxydable, compatible avec : NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2	28	2.889-194.0	Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier inoxydable haut de gamme (DN 40 et longueur de 550 mm chacun). Pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	■

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 70/2
1.667-269.0


29–31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, inox				
Tube d'aspiration, DN 35, 505 mm, acier inoxydable	29	6.902-154.0	Tube d'aspiration en acier inoxydable haut de gamme en DN 35 et d'une longueur de 505 mm pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Tube d'aspiration, NT, DN 40, longueur de 550 mm, acier inoxydable, compatible avec : AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	30	6.902-081.0	Tube d'aspiration en acier inoxydable haut de gamme en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 550 mm pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Tube d'aspiration, NT, DN 40, longueur de 1 000 mm, acier inoxydable, compatible avec : NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	31	6.906-531.0	Le tube d'aspiration en acier inoxydable haut de gamme (DN 40 et longueur de 1 000 mm) est compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Tubes d'aspiration, métal				
Tube d'aspiration, NT, DN 35, longueur de 505 mm, acier chromé, compatible avec : NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV	32	6.900-514.0	Le tube d'aspiration en acier chromé (DN 35, longueur de 505 mm) est compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	33	2.889-138.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	■
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	34	2.889-137.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	35	2.889-139.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 2.0, baïonnette 2.0	36	2.889-140.0	Le flexible d'aspiration résistant à l'huile en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	37	2.889-141.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	38	2.889-142.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible de rallonge, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, manchon de raccordement	39	2.889-146.0	Le flexible de rallonge en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Kit de réparation pour flexibles d'aspiration DN 40, attache 2.0	40	2.889-150.0	Kit de réparation DN 40 pour le nouveau système à clip.	☐
Raccord de flexible				
Manchon de raccordement,DN 32/35, avec filetage intérieur	41	6.902-077.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	☐
Manchon de raccordement, DN 40, à filetage intérieur	42	6.900-286.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 70/2
1.667-269.0


43


44


45


46


47


48–49


50, 52–53


51


54


55


56

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)				
Kit de réparation pour flexibles d'aspiration DN 40 attache 1.0	43	2.639-873.0	Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips).	☐
Flexible de rallonge, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 1.0, manchon de raccordement	44	6.906-344.0	Le flexible de rallonge en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration avec manchon DN 40, NT, DN 40, longueur 16 m, attache 1.0, baïonnette 1.0	45	4.440-784.0	Le flexible d'aspiration doté d'un support pour accessoires en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 16 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, attache 1.0, baïonnette 1.0	46	6.906-279.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 10 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 1.0, baïonnette 1.0	47	6.906-321.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 16 m, attache 1.0, baïonnette 1.0	48	6.906-635.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 16 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, électroconducteur, attache 1.0, baïonnette 1.0	49	6.906-877.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 10 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexibles d'aspiration avec raccord conique				
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, cône, baïonnette 1.0	50	4.440-263.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, cône, baïonnette 1.0	51	4.440-303.0	Le flexible d'aspiration résistant à l'huile en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, cône, baïonnette 1.0	52	4.440-463.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 10 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, électroconducteur, cône, baïonnette 1.0	53	4.440-466.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 10 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, résistant à l'huile, cône, baïonnette 1.0	54	4.440-612.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 10 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 50, longueur 4 m, cône, baïonnette 1.0	55	4.440-264.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 50 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 50, longueur 3 m, cône, baïonnette 1.0	56	4.440-328.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 50 et d'une longueur de 3 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 70/2
1.667-269.0



57


58


59


60


61


62


63


64



65


66


67


68


69


70

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec raccord conique				
Flexible d'aspiration, NT, DN 50, longueur 10 m, cône, baïonnette 1.0	57	4.440-467.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 50 et d'une longueur de 10 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 50, longueur 4 m, résistant à l'huile, cône, baïonnette 1.0	58	4.440-613.0	Le flexible d'aspiration résistant à l'huile en diamètre nominal DN 50 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 50, longueur 4 m, électroconducteur, cône, baïonnette 1.0	59	4.440-616.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 50 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
SACS FILTRANTS				
Sacs filtrants matériau non tissé				
Sacs filtrants non tissés, 5 Pièce(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	60	2.885-753.0	Sacs filtrants non tissés résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Contenu : 5 unités.	☐
Filtres papier				
Sacs filtrants papier, 5 Pièce(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	61	6.904-285.0	Sacs papier à 3 couches haut de gamme de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Contenu : 5 unités.	☐
FILTRE T/NT				
Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides				
Filtre en mousse pour l'aspiration de liquides avec les aspirateurs eau et poussières NT 70, NT 72/2	62	2.889-083.0	Filtre en mousse à séchage rapide pour l'aspiration de liquides avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher dotés d'un arrêt mécanique du flotteur.	☐
Sac filtrant pour liquides				
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	63	6.904-252.0	5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	☐
Filtre tissu				
Filtre à membrane, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	64	6.904-282.0	Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.	☐
RACCORDS DE JONCTION				
Kit adaptateur en Y				
Kit d'adaptation, raccord en Y	65	2.637-217.0	Élément répartiteur, plastique.	☐
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	66	5.407-005.0	Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs.	☐
Adaptateur à clipser DN 40 vers cône DN 40	67	5.407-006.0	Pour la fixation de petits suceurs et de tubes d'aspiration avec cône DN 40 : le système d'adaptateur à clipser DN 40. Idéal pour les utilisations lors du nettoyage intérieur des véhicules, même sans fixer d'autres suceurs.	☐
Manchon de raccordement C-DN 35	68	5.407-112.0	Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	☐
Manchon réducteur				
Manchon réducteur NT de DN 40 vers DN 35, électroconducteur	69	5.407-108.0	Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35.	☐
Réducteur adaptateur de DN 40 à DN 35	70	6.902-017.0	Réducteur permettant de relier les accessoires (suceur pour meubles, suceur pour fentes, etc.) dotés d'un cône de raccordement DN 35 avec un accessoire (coude ou tube d'aspiration) doté d'un cône de raccordement DN 40.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 70/2
1.667-269.0


71


72


73


74


75


76


77

		Référence	Descriptif	
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon réducteur				
Manchon réducteur NT avec système d'attache pour flexibles d'aspiration DN 40 vers accessoires DN 35	71	5.407-113.0	Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.	☐
Réducteur de DN 35 à DN 32.	72	6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé.	☐
JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE				
Kit de nettoyage professionnel NT DN 40	73	2.637-353.0	Pièces : flexible d'aspiration de 4 m (4.440-263.0), coude en métal (6.900-276.0), 2 tubes d'aspiration de 0,5 m en métal (6.900-275.0), suceur pour fentes (6.903-033.0), suceur pour sol avec roulettes (6.903-051.0).	☐
Kit d'accessoires nettoyage automobile DN35	74	2.862-166.0	Kit d'accessoires en diamètre nominal DN 35 pour le nettoyage intérieur des véhicules avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Le kit inclut diverses buses ainsi que des adaptateurs dans les diamètres nominaux DN 35 et DN 40.	☐
Kit d'accessoires NT pour aspirer des copeaux, DN 50	75	2.640-760.0	Kit de raccordement robuste spécifique au groupe cible en DN 61 pour les tâches de nettoyage en association avec un flexible d'aspiration résistant aux hydrocarbures et un suceur en caoutchouc.	☐
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me	76	2.863-026.0	Le pré-séparateur cyclonique CS 40 Me très efficace pour tous les aspirateurs eau et poussières NT de Kärcher est un accessoire spécialement conçu pour les applications de poussière fine sur les chantiers de construction ou dans l'industrie.	☐
Adaptateur pour flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0	77	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur pour le raccordement des flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0 de diamètre nominal DN 35, 40, 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	☐

☐ Accessoires optionnels.