NT 75/1 ME EC H Z22

Certifié selon la directive ATEX 2014/34/UE, l'aspirateur de sécurité NT 75/1 Me Ec H Z22 de la classe de poussière H convient à l'utilisation dans les atmosphères explosibles en zone 22.



Made in Europe

Référence	1.667-331.0

- Cuve en acier inoxydable de 75 l, système antistatique complet, classe de poussière H, guidon
- Moteur EC sans balais (5 000 h), homologation poussières inflammables zone 22
- Accessoires électroconducteurs, filtre plissé plat Safety/HEPA, suceur pour fentes

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278878027
Tension	**V**	220 – 240
Fréquence	**Hz**	50 – 60
Débit d'air	**l/s**	61
Dépression	**mbar / kPa**	220 / 22
Volume de la cuve	**l**	75
Puissance absorbée	**W**	max. 1000
Largeur nominale standard		DN 40
Longueur du câble	**m**	10
Matériau du câble		Caoutchouc
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	76
Couleur		argent
Poids sans accessoires	**kg**	25,1
Poids emballage inclus	**kg**	31,9
Dimensions (L × l × h)	**mm**	695 × 540 × 1012

Fourniture

- **Sac filtrant de sécurité:** 1 Pièce(s)
- **Longueur flexible d'aspiration:** 4 m
- **Type de flexible d'aspiration:** Électroconducteur
- **Nombre de tubes d'aspiration:** 2 Pièce(s)
- **Longueur tubes d'aspiration:** 550 mm
- **Matériaux tubes d'aspiration:** Acier inoxydable
- **Coude:** Électroconducteur
- **Matériau sac filtrant:** Non tissé
- **Largeur suceur eau et poussières:** 360 mm
- **Suceur pour fentes**
- **Cuve en acier inoxydable**
- **Filtre plissé plat:** Fibre de verre
- **Guidon**

Équipement

- **Système antistatique**
- **Classe de protection:** I
- **Poulie d'arrêt**
- **Classe de poussière:** H
- **Matériau de la cuve:** Acier inoxydable

NT 75/1 Me Ec H Z22, 1.667-331.0, 2026-10-30









Certifié pour la zone 22 selon la directive ATEX 2014/34/UE (organisme de certification IBExU)

- Sécurité maximale pour l'utilisateur dans les atmosphères explosibles en zone 22.
- Adapté à l'élimination des poussières nocives de la classe de poussière H.

Moteur EC sans balais

- Résistance à l'usure élevée et longue durée de vie (5000 heures).

Système antistatique

- Système antistatique continu avec des accessoires électroconducteurs.


NT 75/1 Me Ec H Z22, 1.667-331.0, 2026-10-30

KÄRCHER


ACCESSOIRES POUR NT 75/1 ME EC H Z22
1.667-331.0


1


2


3



4


5


6


7


8


9


10


11


12

		Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT				
Filtre plissé plat HEPA, classe de poussière H				
Filtre plissé plat Safety/HEPA	1	6.907-671.0	Filtre plissé plat Safety/HEPA en fibres PES/PTFE avec étiquette rouge. Certifié pour la classe de poussières H. Pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé, de saletés grossières et de liquides.	■
Filtre plissé plat HEPA 14 (H14) en fibre de verre	2	6.904-242.0	Filtre plissé plat HEPA 14 (H14) pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Adapté à l'aspiration des poussières nocives, des gros déchets et des liquides.	☐
Jeux de filtres de sécurité et sacs de mise au rebut				
Sac filtrant de sécurité, 5 Pièce(s), NT 75/1	3	6.904-420.0	Pour vidange sans poussières (ou presque) en association avec la cuve 4.070-908.0, certifié BIA-C pour la classe de poussières M, avec sac filtrant déchets, électroconducteur.	☐
COUDES				
Coude, plastique				
Coude, NT, DN 40, plastique, électroconducteur, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire, certifié pour la zone 22	4	2.889-366.0	Coude électroconducteur en plastique en DN 40. Avec raccord à attache 2.0 et raccord conique, certifié pour l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières antidéflagrants de zone 22.	■
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Suceur eau et poussières, DN 40, largeur 360 mm, certifié pour la zone 22	5	2.889-369.0	Suceur pour sol en plastique d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 40. Il est certifié pour l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières antidéflagrants de zone 22 conformément à la directive ATEX 2014/34/UE.	■
Suceur eau et poussières, aluminium, DN 40, largeur 450 mm, certifié pour la zone 22	6	2.889-390.0	Suceur pour sol en aluminium en DN 40 et d'une largeur de 450 mm. Il est certifié pour l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières antidéflagrants de zone 22 conformément à la directive ATEX 2014/34/UE.	☐
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, NT, DN 40, plastique, longueur 300 mm, certifié pour la zone 22	7	2.889-368.0	Pour aspirer dans les fentes et les recoins : le suceur pour fentes en plastique en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 300 mm. Certifié pour l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières antidéflagrants de zone 22.	■
Brosses polyvalentes				
Brosse polyvalente, DN 35, certifiée pour la zone 22	8	2.889-411.0	Brosse polyvalente en DN 35 pour une aspiration en douceur des surfaces, certifiée pour l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières antidéflagrants de zone 22. Manchon réducteur requis.	☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, inox				
Tube d'aspiration, 2 x, DN 40, longueur 550 mm, acier inoxydable, certifié pour la zone 22	9	2.889-367.0	Kit de tubes d'aspiration Kärcher avec 2 tubes d'aspiration en acier inoxydable en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 550 mm. Le kit est certifié pour l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières antidéflagrants de zone 22.	■
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration zone 22				
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0, certifié pour la zone 22	10	2.889-364.0	Flexible d'aspiration électroconducteur d'une longueur de 4 m et de diamètre nominal DN 40. Certifié pour les nettoyages avec les aspirateurs eau et poussières antidéflagrants de zone 22.	■
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 8 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0, certifié pour la zone 22	11	2.889-365.0	Flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 pour les nettoyages avec les aspirateurs eau et poussières antidéflagrants de zone 22. Le flexible fait 8 m de long.	☐
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon réducteur				
Manchon réducteur de DN 40 vers DN 35, certifié pour la zone 22	12	2.889-410.0	Manchon réducteur pour l'utilisation de la brosse polyvalente (DN 35) avec le coude et le tube d'aspiration en DN 40. Il est certifié pour les utilisations avec les aspirateurs eau et poussières antidéflagrants de zone 22.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

NT 75/1 Me Ec H Z22, 1.667-331.0, 2026-10-30