# RBS 6014

Installation de lavage monobrosse à commande manuelle RBS 6014 avec raccordement électrique triphasé 400 V/50 Hz. Pour un nettoyage extérieur rapide des véhicules utilitaires. Idéale pour les parcs de véhicules comprenant jusqu'à 15 véhicules.



Made in Germany

| Référence | 1.826-405.0 |
|---|---|

- Pour les petites flottes de véhicules
- Positionnement et manœuvre simples

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| **Code EAN** | | 4002667028034 |
| **Hauteur de l'installation** | **mm** | 4370 |
| **Hauteur de lavage** | **mm** | 4205 |
| **Besoin d'espace de lavage** | **mm** | 4620 × 1700 × 1500 |
| **Nombre de phases** | **Ph** | 3 |
| **Fréquence** | **Hz** | 50 |
| **Tension** | **V** | 400 |

## Fourniture

**Armoire de commande de l'installation**

**Roues, hauteur standard**

## Équipement

**Nombre de brosses de lavage:** 1 Pièce(s)

**Matière des brosses individuelle**

**Réglage incliné avec roue de réglage**

**Volants:** 4 Pièce(s)

**Roues d'appui:** 2 Pièce(s)

**Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.**

RBS 6014, 1.826-405.0, 2026-11-06





### Roue de réglage

- Permet un ajustement vertical aux contours du véhicule et comprend un dispositif de réglage incliné.
- Les avants de véhicule présentant des angles jusqu'à 10° sont aisément atteints.



### Dosage de détergent

- Possibilité d'ajout de détergent via la pompe de dosage au besoin.



### Poignée de commande et de sécurité

- La rotation des brosses facilite le déplacement vers l'avant de l'installation par l'utilisateur.
- Dès qu'il relâche la poignée, la rotation des brosses s'arrête.

RBS 6014, 1.826-405.0, 2026-11-06