RALLONGE DE FLEXIBLE XH 6 Q QUICK CONNECT

Rallonge de flexible haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible de qualité supérieure DN 8 robuste de 6 m, pour une longue durée de vie. Pour les appareils des classes K 2 à K 7 à partir de l'année-modèle 2008 et pour certains appareils de la classe K 2 à partir de l'année-modèle 2010 avec raccord pratique Quick Connect.



Référence	2.641-709.0

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4039784296275
Température	°C	max. 60
Pression max.	bar	180
Longueur	m	6
Couleur		Noir
Poids	kg	0,8
Poids emballage inclus	kg	0,9
Dimensions (L × l × h)	mm	245 × 245 × 55



Rallonge de flexible de 6 m

- Extension du champs d'action pour une flexibilité plus importante

Raccord rapide Quick connect

- Système de raccordement rapide pour un raccorement simple de la lance et du flexible haute pression.

APPAREILS COMPATIBLES

- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Classic
- K 2 Universal Edition
- K 3 Classic
- K 3 Home
- K 4 Classic
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Silent Home
- K 4 WCM
- K 5 Power Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Silent eco!Booster
- K 2 Premium
- K 2 Start
- K 2 Premium Power Control
- K 3 Power Control

Rallonge de flexible XH 6 Q Quick Connect, 2.641-709.0, 2026-10-30

ACCESSOIRES POUR RALLONGE DE FLEXIBLE XH 6 Q QUICK CONNECT 2.641-709.0

K5 NETTOYEUR HAUTE PRESSION	
1	☐
K4 NETTOYEURS HAUTE PRESSION	
2	☐
K2 NETTOYEURS HAUTE PRESSION	
3	☐
4	☐

☐ Accessoires optionnels.