RALLONGE DE FLEXIBLE XH 10 Q QUICK CONNECT

Rallonge haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible robuste de qualité supérieure DN 8 de 10 m, pour une longue durée de vie. Pour les appareils K 3 à K 7 avec raccord Quick Connect.



Référence	2.641-710.0

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4039784296244
Température	°C	max. 60
Pression max.	bar	180
Longueur	m	10
Couleur		Noir
Poids	kg	1,1
Poids emballage inclus	kg	1,3
Dimensions (L × l × h)	mm	240 × 240 × 85



Tuyau rallonge de 10 m

- Extension du champs d'action pour une flexibilité plus importante

Raccord rapide Quick connect

- Système de raccordement rapide pour un raccorement simple de la lance et du flexible haute pression.

Tuyau de haute qualité DN-8 renforcé avec des tresses en textile

- Protection du flexible contre les nœuds

APPAREILS COMPATIBLES

- G 7.180
- K 3 Classic
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Silent Home
- K 4 WCM
- K 5 Power Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Silent eco!Booster
- K 3 Power Control